

Einseitige Aufsatzbefestigung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: **09.10.2018**

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Kunden-Nummer:

Michael Rottstegge

Ansprechpartner:

Position: **1**

Menge: **1**

Modell-Nummer: **E01**

☒ Füllung AF (ALU)

☐ Holzdekor-Füllung (ALU)

Modellname: **Veriso links, Griff HA312**

Systembefestigung (A) Heroal D72

Zusatzleistungen

☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)

☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU

☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage

☐ 3-fach Glas

☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

Glas wird von Firma Baumeister an Firma Adeco geliefert !!!

Bitte Maße angeben !!

Innere Scheibe:

Einbauhöhe*: **2069** mm

* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Bei der Montage ab 500 Höhenmeter und / oder > 60 mm Füllungsstärke sind wahlweise ESG 4 mm Gläser außen + innen oder Druckausgleich erforderlich. Ab 900 Höhenmeter sind ESG 4 mm und Druckausgleich erforderlich.

Farbe

9016

9016 GL70

9016 GL90

9016 GL10

9016 GL12

9016 GL14

9016 GL16

9016 GL18

9016 GL20

9016 GL22

9016 GL24

9016 GL26

9016 GL28

9016 GL30

9016 GL32

9016 GL34

9016 GL36

9016 GL38

9016 GL40

9016 GL42

9016 GL44

9016 GL46

9016 GL48

9016 GL50

9016 GL52

Grundplatte außen:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Rahmen außen:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Grundplatte innen:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Rahmen innen:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

* ähnlich Körnerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gellan, KBE

Sonstiges:

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrock-Clarnholz · Fon 05245/8402-0 · Fax 05245/8402-10 · www.adeco.de



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Bemaßung (Außenansicht):	
1 Maß links:	67 mm
2 Maß rechts:	67 mm
3 Maß oben:	67 mm
4 Maß unten:	67 mm
Gesamtstärke:	60 mm

- ☐ Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür
- ☐ Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür mit 3-seitig umlaufender Abfräsung oben, links und rechts
- ☐ Standard 15 mm um 18 mm auf 1,2 mm
- ☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm
- Breite: mm auf 1,2 mm

