

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: 0381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: 0381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: 0160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH Baustelle
Herr Rottstege
0160/4790904
Im Bodesfeld 34/Ecke Jahnstr.
51147 Köln-Porz-Wahn

Auftragsbestätigung Nr.: 5222675

Datum: 23.10.2018 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Unser Angebot-Nr.:	AG754850
Ihre Bestellung-Nr.:	1300	Liefertermin:	KW 44/2018
Ihre Bestellung vom:	12.10.2018	Tour:	Köln 1
Ihre Kommission:	26416-GEWOG	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Pos.7 --> mittig Einzel-FS (ohne OT-Dämmung, da keine Angabe)

1	2,00 Stk	KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 670,0 mm Höhe: 1260,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Oben: Oberteil: 70mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Abrollprofil: mit Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 37 ohne Rillen Farbe: lichtgrau Endstab: 6,5x35,5 Farbe: 7016 HR Anthrazitgrau Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm Führungsschienen: 58x53 K anthrazitgrau Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras:
---	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Auskl.: 20,0mm breit	15,0mm hoch	
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52 Metall 45° Kurbel: Länge: 850,0 mm Vierkant: 200,0mm Welle: SW60 Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Wärme-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 3,4 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.!! HSS nur mit Motor mgl.		
2	3,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 670,0 mm Höhe: 1260,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit	15,0mm hoch	
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Welle: SW60 Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Wärme-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 23,24,26 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.!! HSS nur mit Motor mgl.		
3	1,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 665,0 mm Höhe: 1570,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Oben: Oberteil: 60mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit	15,0mm hoch	
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Kurbel: Länge: 1150,0 mm Vierkant: 200,0mm Welle: SW60		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
4	1,00 Stk		Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Wärme-Dämmeinlage, U_{sb}-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) R_w-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß R_w) R_{wr}-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R_{wr}) Unterkommission: 6 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.! HSS nur mit Motor mgl.		
			KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 670,0 mm Höhe: 1570,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Oben: Oberteil: 60mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Kurbel: Länge: 1150,0 mm Vierkant: 200,0mm Welle: SW60 Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Wärme-Dämmeinlage, U_{sb}-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) R_w-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß R_w) R_{wr}-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R_{wr}) Unterkommission: 21 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.! HSS nur mit Motor mgl.		
5	2,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1470,0 mm Höhe: 1570,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Oben: Oberteil: 60mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Kurbel: Länge: 1150,0 mm Vierkant: 200,0mm Welle: SW60 Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Wärme-Dämmeinlage, U_{sb}-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) R_w-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß R_w) R_{wr}-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R_{wr}) Unterkommission: 19,20		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

6	3,00 Stk	ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.!! HSS nur mit Motor mgl.			
		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1470,0 mm Höhe: 1570,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Kurbel: Länge: 1150,0 mm Vierkant: 200,0mm Welle: SW60 Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) KZB: 1xgerade Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Wärme-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 11,14,15 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.!! HSS nur mit Motor mgl.			
7.1	3,00 Stk	ANFANG Blendenkombi 7			
		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 948,0 mm Höhe: 2455,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras Links: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Kurbel: Länge: 1400,0 mm Vierkant: 200,0mm Welle: SW60 Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) KZB: 2x gerade Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Einlage: Wärme-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 12,13,16 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.!! HSS nur mit Motor mgl.			

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7.2	3,00 Stk		KARO 250er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 7016.05] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2022,0 mm Höhe: 2455,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] verschraubt Innen: Putzträger: 08mm Außen: Putzträger: 15mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Außen: Putzwinkel: 30mm Farbe: RAL 7016HR Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras Rechts Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Kurbel: Länge: 1400,0 mm Vierkant: 200,0mm Welle: SW60 Extras: HSS feste Wellenverbinder (wie Ilmo) KZB: 2x gerade Wellenverbinder: Schnellverbinder 2-gliedrig + Begr., SW60 Achtung: Durchgehende Bodenbrettverstärkung, ISG-Nachrüstung nicht möglich! Einlage: Wärme-Dämmeinlage, U _{sb} -Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 32dB (Panzer unten), 30dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 30dB (Panzer unten), 28dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 12,13,16 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE 5,33:1 / HSS Nicht mgl.! HSS nur mit Motor mgl. ENDE Blendenkombi 7		
8	7,00 Stk		Kastenzusatzb.Aufsatz kpl. Bügel gerade Artikelnr.: 3006380 Notiz: Pos.1-5 wird nicht montiert, da OT-Dämmung Unterkommission: 1-5		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 4 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Masse sind Fertigmasse. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.