

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621.6714.180 · F +49 (0) 621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 15.10.2018
Anspruchspartner R. Nitsch	Liefertermin 07.11.2018
Straße, Nr. Siemensstraße 12	Kundennummer 111392
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 27114-1 Fenne Bau Altbau	

System

☒ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekanntes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)
☒ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)
☐ ROMA 9006* (Weiß-aluminium)
☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium)
☐ ROMA 7016* (Antrazit-grau)
☐ ROMA 7003 (RAL Sarotti)
☐ ROMA 7016* (RAL Sarotti)
* = ähnlich RAL

Befestigungsmaterial


☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen				Blende		Behang		Bedienungsart			Führungsschienen					Extras									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A	B	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor	Bedien- seite v. innen gesehen	C	ohne Hinterdämmung der Blende			mit Hinterdämmung der Blende			Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen			Bohrung	Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
								Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Raftstorelamellen (Kennziffer)	grau schwarz	D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	links rechts	(1 = Standard, 2 oder 3)		Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Doppel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite in mm ¹⁾ Ausklüfung Höhe	unteren ge- schlossen	ohne						
1.	1	1	660	x 1.390		260		R03 310		X	D	X	2		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	5			X					
2.	2	1	660	x 1.390		260		R03 310		X	D		2		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	5			X					
3.	3	1	2.410	x 1.655		260		R03 310		X	D	X	2		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	5			X					
4.	5	1	1.160	x 1.515		260		R03 310		X	D	X	2		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	5			X					
5.	16,19	2	1.160	x 1.515		260		R03 310		X	D		2		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	5			X					
6.	17	1	1.150	x 1.515		260		R03 310		X	D	X	2		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	5			X					

Allgemeine Angaben			Sonderbearbeitungen Blende			Motor		Lamellentyp		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang	
Ausstattung MODULO.P einputzbar	Putz- träger (in mm)	ohne	zu Pos.	links geschl.	rechts geschl.	Gehrungssecke ge- schweißt	Anschlusskabel Sonderlänge	A Bitte Kennziffer in Liste eintragen	B Bitte Kennziffer in Liste eintragen				
☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel	15	20					5 m 10 m	R02 ALUSTORE DBL 70	R03 ALUSTORE GL 80	301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)		
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel	25	30						R06 ALUSTORE FL 80		303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)		
Blendenab- schlusswinkel	50	60								304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige		
seitliche Ausklinkung	mm									305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti		
Option Hinterdämmung:										306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (- C 33)**		
nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm										307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau		
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0.033W/(m²K)										308 Perweiß (RAL 1013)			
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0.034 W/(m²K)													
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0.025 W/(m²K)													
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0.024 W/(m²K)													




1: hinten oben =
Standardkabelaustritt.
2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca.-Maße in mm

MODULO.P


☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	
Ansprechpartner	
Straße, Nr.	
PLZ, Ort	
Kommission 27114-1 Fenne Bau Altbau	

Bestelldatum 15.10.2018
Liefertermin 07.11.2018
Kundennummer 111392
Angebotsnummer

Bemerkungen
Achtung Sonderkästen !!!! Hinterdämmung 60 mm Bauseits Alle Führungen mit Aufdoppelungsprofil 27 x 20 mm 

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 87071 Ludwigshafen
T +49(0)621.6714.180 . F +49(0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Maße und Ausführungen				Blende		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen										Extras									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A	(Auswahl siehe unten)	B	Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	C	ohne Hinterdämmung der Blende	mit Hinterdämmung der Blende				Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹⁾ ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tageslichttechnik			
7.			X									grau		links	(1 = Standard, 2 oder 3)	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 50 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Breite in mm ¹⁾	Ausklüpfung Höhe	unten ge- schlossen	 ohne		
8.			X																												
9.			X																												
10.			X																												
11.			X																												
12.			X																												
13.			X																												
14.			X																												
15.			X																												
16.			X																												
17.			X																												
18.			X																												
19.			X																												
20.			X																												
21.			X																												

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.