

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Baumeister
Ansprechpartner Dahlhaus
Straße, Nr. Siemensstr. 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 26257-01 SWF Biefangstr

Bestelldatum	15.10.2018
Liefertermin	30.10.2018
Kundennummer	111392
Angebotsnummer	
AG783945-001	

KARO	☐ 210er	☐ 250er
RA.2	☐ 150er	☐ 180er
	☒ 210er	
Kastendämmeinlage		
☐ Standard	☐ Schall	☐ Wärme
Blendrahmentyp - Bautiefe in mm		
76er KOE		
Anbindung	☐ Standard	☒ EasyFix

Außenfarbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenblett)	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor				
Außendecke (Außen matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐	ROMA Sarotti	
	☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)	☒ ROMA 7016* (Anthraxgrau)	*	= ähnlich RAL	
Falls abweichend, bitte angeben	An.thr.azi.tgr.au .Gla.tt!					
Elementfarbe						
Endstabsfarbe						
Farbe FS, Bodenblett falls abweichend	☐ KU weiß	☐ KU Dekor				
	☐ Alu					
Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard)	☐ Dekor				

Formular drucken

System/Kastengröße Elementfarbe

Außenfarbe (Kasten, FS, End- stab, Bodenblett)	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor	
Außendecke (Fußver- matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☐ ROMA Grau DB703 ☒ ROMA 9007* (Graualuminium)	☐ ROMA Sarott ähnlich RAL
Falls abweichend, bitte angeben			
Elementfarbe	An.thr.a zi.tgr.au .Gla.tt!		
Endstabsfarbe			
Farbe FS, Bodenblett falls abweichend	☐ KU weiß ☐ Alu	☐ KU Dekor	
Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard)	☐ Dekor	

Maße und Ausführungen				Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel		Sonderausstattung									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drathgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungssseite von innen gesehen	rechts	außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	außen innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung	
1.	1	1	590	x 1.268		210											X	außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung
2.	2	1	915	x 2.420	ja	210										X		außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung
3.	2a	1	915	x 2.420	ja	210												außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung
4.	3	1	1.830	x 2.420		210											X	außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung
5.	4	1	1.045	x 2.420		210										X		außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung
6.	5	1	1.030	x 2.420		210										X		außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	Kasten- zusatz- befesti- gung

Für Motor vorrichten, Motoren bauseits!

Pos.1;4;5 mit

Schallschutzeinlage, RW 42dB

[illegible]

108	Grenzeweiß				120	Moosgrün (-RAL 6005)
109	Silber (-RAL 9006)				121	Pastellblau (-RAL 5024)
110	Beige				122	Stahlblau (-RAL 5011)
111	Elfenbein				125	Graualuminium (-RAL 9007)
112	Sorotti				126	DB 703
113	Holz hell				127	Golden Oak
114	Braun meliert				128	ROMA 9016
115	Holz dunkel					(-RAL 9016) Verkeinsweiß

* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
 ** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
 *** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

Bis Elementbreiten:

= harmonisch zu den
o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bregau.

