

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung☐ Anfrage

System/Kastengröße Elementfarbe

Auftraggeber/Firma Baumeister
Ansprechpartner Dahlhaus
Straße, Nr. Siemensstr. 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 26257-02 SWF Biefangstr

Bestelldatum	15.10.2018
Liefertermin	30.10.2018
Kundennummer	11392
Angebotsnummer	
AG783945-001	

KARO	☐ 210er	☐ 250er
RA.2	☐ 150er	☐ 180er
	☒ 210er	
Kastendämmeinlage		
☐ Standard	☐ Schall	☐ Wärme
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm		
76er KOE		
Anbindung	☐ Standard	☒ EasyFix

Außenfarbe (Kasten, FS, Endstabs, Bodenblett)	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor			
Außendecke (Fenster, Tür, Balken, Pfosten, Masten, Matten, etc.)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐	ROMA Sarrö
Außenputz (matt glatt)	☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)	☒ ROMA 7016* (Anthraxgrau)	* = ähnlich RAL	RAL
Falls abweichend, bitte angeben					
Elementfarbe	An.thr.azi.tgr.au .Gla.tt!				
Endstabfarbe					
Farbe FS, Bodenblett falls abweichend	☐ KU weiß	☐ KU Dekor			
Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard)	☐ Alu			
Kastendeckel	Dekor				

Maße und Ausführungen						Bedienungsart								Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung				
			EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO) hinten	A	B		Gurt 14 mm Gurtauftritt unten (standard) Gurtauftritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtauftritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drachgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/g)	links Bedienungssseite von innen gesehen	rechts	außen (nur KARO)	innen (nur KARO)	Styrodürdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s) Innen 90° (!) unten (u) Kurbelhaut verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung
Pos.	Unterkommission	Stück																			
1.	9	1	1.025	x 2.420		210	X	K05	103					D		X					gerade
2.	10	1	917	x 2.420	ja	210	X	K05	103					D	X						
3.	10a	1	917	x 2.420	ja	210	X	K05	103												gebogen
4.	11	1	922	x 2.420	ja	210	X	K05	103												
5.	11a	1	922	x 2.420	ja	210	X	K05	103					D		X					
6.	12	1	590	x 1.268		210	X	K05	103					D		X					

Pos. 9;12

Schallschutzeinlage, RW 42dB

[illegible]

	unter	gesc.	links	recht	Schr.	Schr.	Breite	Höhe	5 m	10 m	
A01											ALUMINO 37
A02											ALUMINO 44
A03											ALUMINO 52
A05											ALUMINO 37 prot.
A06											ALUMINO 52 prot.
K02											Kunststoff K37
K03											Kunststoff K37 V
K05											Kunststoff 14/53
K06											Kunststoff 14/53 V

103	Grau (-ROMA Grau)				
106	Anthrazitgrau (-RAL 7016)	119	Blassgrün (-RAL 6021)	111	Wappenstein (-RAL 6007)
108	Cremeweiß	120	Tannengrün (-RAL 6009)		
109	Silber (-RAL 9006)	121	Moosgrün (-RAL 6005)		
110	Beige	122	Pastellblau (-RAL 5024)		
111	Elfenbein	124	Straublaugrün (-RAL 5011)		
112	Sacotti	125	Graualuminium (-RAL 9007)		
113	Holz hell	126	DB 703		
114	Braun meliert	127	Golden Oak		
115	Holz dunkel	128	ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkensweiß)		

Bis Elementbreiten:

* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
 ** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
 *** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

= harmonisch zu den
o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bregau.