

TEXTILSCREENS

ZIPSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R. I. Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registrierungsgericht Mannheim: HRB 11951
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 361 80966-0, F +49 (0) 361 80968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma

Bestelldatum

System

Befestigungsmaterial**

Elementfarbe

für Kästen, Führungsschienen und Fallsieb
Aluminium (Pulver matt glatt)

Ansprechpartner
Eberhard
Josef Baumeister GmbH
Stable, Nr.
Josef Baumeister GmbH
Platz, Ort, Postleitzahl
Telefon 0 28 61 90 90 298
Kommision
37183-1 Bauung

Bitte ankreuzen
☒ Auswahl 1: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 35 mm lang
☐ Auswahl 2: Schraube A2, TX 25,
mit Dübel, ca. 50 mm lang
☐ Auswahl 3: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 80 mm lang
☐ Auswahl 4: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 100 mm lang
☐ Auswahl 5: Boltschraube VZ,
ca. 25 mm lang
☐ Auswahl 6: ohne Zubehör

☐ ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarcoti
☐ ROMA 9006* ☐ ROMA 9007* ☐ ROMA 7016*
(Weiß) (Grau) (Anthrazit) (RAL)
Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

37183-1 Bauung

**Standard ist Auswahl 1

RAL 7022 grau

Maße und Ausführungen		Kasten	Behäng	Bedienungsart	Führungsschienen mit Verschlussplatte		Extras										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150	Artikelnummer	Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	Motor	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen*	Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befestigungs- blende	Kabel- blende	Kasten- Zusatzblende durchlaufend
1.		1	3070 x 2022														
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	

Allgemeine Angaben

☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung

INTEGO

Syro-
dur
(in mm)

☐ Syrodur 8 mm
mit 25 mm Winkel

☐ Syrodur 15 mm
mit 30 mm Winkel

☐ Syrodur 20 mm
mit 40 mm Winkel

☐ Syrodur 25 mm
mit 50 mm Winkel

☐ Syrodur 30 mm
mit 60 mm Winkel

☐ Syrodur 35 mm
mit 70 mm Winkel

☐ Syrodur 40 mm
mit 80 mm Winkel

☐ Syrodur 45 mm
mit 90 mm Winkel

☐ Syrodur 50 mm
mit 100 mm Winkel

☐ Syrodur 55 mm
mit 110 mm Winkel

☐ Syrodur 60 mm
mit 120 mm Winkel

☐ Syrodur 65 mm
mit 130 mm Winkel

☐ Syrodur 70 mm
mit 140 mm Winkel

☐ Syrodur 75 mm
mit 150 mm Winkel

☐ Syrodur 80 mm
mit 160 mm Winkel

☐ Syrodur 85 mm
mit 170 mm Winkel

☐ Syrodur 90 mm
mit 180 mm Winkel

☐ Syrodur 95 mm
mit 190 mm Winkel

☐ Syrodur 100 mm
mit 200 mm Winkel

Sonderanforderungen/Kasten

Gewebebebau in die Anlage

Motorikürzel

Kabelaustritt

Blendenüberstand in mm		Gehungsecke ¹⁾	



Motorikürzel	Motor	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen*	Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befestigungs- blende	Kabel- blende	Kasten- Zusatzblende durchlaufend
ED-BHS	Etero-Draht mit Behangschutz									
EF-BHS	Etero-Funk mit Behangschutz									
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz									
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz									
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz									
Aktu	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)									
Solar	12 V Etero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)									
SD	Somfy-Draht									
FLM	Somfy-Draht Oximio WT mit Freilaufmagnet									
R	Somfy RTS Funk									
io	Somfy io-Funk									



Option Hinterdämmung:

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)

☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 60 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 80 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 100 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 120 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 140 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 160 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 180 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 200 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 220 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 240 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 260 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 280 mm λ 0,024 W/(m²K)

1) Zeichnung erforderlich

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)

☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 60 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 80 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 100 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 120 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 140 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 160 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 180 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 200 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 220 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 240 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 260 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 280 mm λ 0,024 W/(m²K)

2) Führungsschienen

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)

☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 60 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 80 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 100 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 120 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 140 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 160 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 180 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 200 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 220 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 240 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 260 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 280 mm λ 0,024 W/(m²K)

3) Führungsschienen

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)

☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 60 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 80 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 100 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 120 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 140 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 160 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 180 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 200 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 220 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 240 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 260 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 280 mm λ 0,024 W/(m²K)

4) Führungsschienen

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)

☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 60 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 80 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 100 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 120 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 140 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 160 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 180 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 200 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 220 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 240 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 260 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 280 mm λ 0,024 W/(m²K)

5) Führungsschienen

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)

☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 60 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 80 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 100 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 120 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 140 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 160 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 180 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 200 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 220 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 240 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 260 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 280 mm λ 0,024 W/(m²K)

6) Führungsschienen

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)

☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 60 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 80 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 100 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 120 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 140 mm λ 0,024 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 160 mm λ 0