

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz  
Telefon: 0381/60968-23  
kerstin.schwarz@roma.de  
Fax: 0381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich  
Telefon: 0160/97216065

Lieferadresse:  
Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

## Auftragsbestätigung Nr.: 5249350

Datum: 13.11.2018 Seite: 1

| Ihre Kunden-Nr.:     | 11392        |    |               |                   |             |
|----------------------|--------------|----|---------------|-------------------|-------------|
| Ihre Bestellung-Nr.: | 1472         |    | Liefertermin: | KW 50/2018        |             |
| Ihre Bestellung vom: | 02.11.2018   |    | Tour:         | Gestelltour Essen |             |
| Ihre Kommission:     | 52847-Melles |    | Auftragsart:  | <b>Serie</b>      |             |
| Lfd Nr               | Menge        | ME | ArtikelNr.    | Einzelpreis       | Gesamtpreis |
|                      |              |    | Bezeichnung   | in EUR            | in EUR      |

**Pos.9 --> ohne Insektenschutz bestätigt  
(zu schmal für diese Höhe)**

**Bitte noch angeben, welche Folie für folierte Teile  
verwendet werden soll, da zu dieser Sonderfarbe  
keine Folie hinterlegt ist**

|   |          |                                                                                                                        |                     |                             |  |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 1,00 Stk | PURO2-XR 360/260er                                                                                                     |                     |                             |  |
|   |          | Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:                                                                                   |                     |                             |  |
|   |          | Breite: 600,0 mm                                                                                                       | Höhe: 1140,0 mm     | Bedienseite: Links          |  |
|   |          | Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) (Tiger C |                     |                             |  |
|   |          | Logo: ROMA                                                                                                             |                     |                             |  |
|   |          | Außen: Putzwinkel: 15mm                                                                                                |                     | Farbe: blank                |  |
|   |          | Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm                                                                                 |                     |                             |  |
|   |          | Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)                                                                      |                     |                             |  |
|   |          | Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen                                                                                          |                     | Farbe: Anthrazitgrau        |  |
|   |          | Endstab: 12x43 gerade                                                                                                  |                     | Farbe: 7016 HR Anthrazitgra |  |
|   |          | Führungsschiene Links:                                                                                                 | p58x134 ALU 4722870 |                             |  |

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.                                                                                                             | Einzelpreis                                                                             | Gesamtpreis                         |
|--------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        |          |    | Bezeichnung                                                                                                            | in EUR                                                                                  | in EUR                              |
|        |          |    | Bohrung: ohne, geschl.                                                                                                 | Sicherungsbohrung:                                                                      | mit, Technisch bedingt              |
|        |          |    | Führungsschiene Rechts:                                                                                                | p58x134 ALU 4722870                                                                     |                                     |
|        |          |    | Bohrung: ohne, geschl.                                                                                                 | Sicherungsbohrung:                                                                      | mit, Technisch bedingt              |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:                                                                                               | 7°schräg                                                                                |                                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:                                                                                               |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras Rechts                                                                                         |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Antrieb: Motor Somfy                                                                                                   | ILMO WT Plug&Play 3m schwarz                                                            |                                     |
|        |          |    | Welle: SW60                                                                                                            | Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2                                |                                     |
|        |          |    | Motor:                                                                                                                 |                                                                                         | Kabelaustritt: seitlich unten innen |
|        |          |    |                                                                                                                        | Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)                                      |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)          |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | <b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b>                     |                                     |
|        |          |    | <b>Unterkommission: 02</b>                                                                                             |                                                                                         |                                     |
| 2      | 1,00 Stk |    | PURO2-XR 360/260er                                                                                                     |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:                                                                         |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Breite: 2470,0 mm                                                                                                      | Höhe: 2540,0 mm                                                                         | Bedienseite: Links                  |
|        |          |    | Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Logo: ROMA                                                                                                             |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Außen: Putzwinkel:                                                                                                     | 15mm                                                                                    | Farbe: blank                        |
|        |          |    |                                                                                                                        | Sicherungsbohrung:                                                                      | mit, Technisch bedingt              |
|        |          |    |                                                                                                                        | Sicherungsbohrung:                                                                      | mit, Technisch bedingt              |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:                                                                                               |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras Rechts                                                                                         |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Antrieb: Motor Somfy                                                                                                   | ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17)                                           |                                     |
|        |          |    | Welle: SW60 (zentrisch)                                                                                                | Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2                                |                                     |
|        |          |    | Motor:                                                                                                                 |                                                                                         | Kabelaustritt: seitlich unten innen |
|        |          |    |                                                                                                                        | Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)                                      |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)          |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | <b>Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659</b>                     |                                     |
|        |          |    | <b>Unterkommission: 20</b>                                                                                             |                                                                                         |                                     |
| 3      | 1,00 Stk |    | PURO2-XR 360/260er                                                                                                     |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:                                                                         |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Breite: 605,0 mm                                                                                                       | Höhe: 1160,0 mm                                                                         | Bedienseite: Links                  |
|        |          |    | Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Logo: ROMA                                                                                                             |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Außen: Putzwinkel:                                                                                                     | 15mm                                                                                    | Farbe: blank                        |
|        |          |    |                                                                                                                        | Sicherungsbohrung:                                                                      | mit, Technisch bedingt              |
|        |          |    |                                                                                                                        | Sicherungsbohrung:                                                                      | mit, Technisch bedingt              |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:                                                                                               | 7°schräg                                                                                |                                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:                                                                                               |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras Rechts                                                                                         |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Antrieb: Motor Somfy                                                                                                   | ILMO WT Plug&Play 3m schwarz                                                            |                                     |
|        |          |    | Welle: SW60                                                                                                            | Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2                                |                                     |
|        |          |    | Motor:                                                                                                                 |                                                                                         | Kabelaustritt: seitlich unten innen |
|        |          |    | ISG: ISG-ES: RAL 7016HR ES-Bürste: innen 45°                                                                           | ISG-Höhe: 1160,0mm                                                                      | ISG-Typ: Standard                   |
|        |          |    |                                                                                                                        | Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)                                      |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)          |                                     |
|        |          |    |                                                                                                                        | Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) |                                     |
|        |          |    | <b>Unterkommission: 21</b>                                                                                             |                                                                                         |                                     |
| 4      | 1,00 Stk |    | PURO2-XR 360/260er                                                                                                     |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:                                                                         |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Breite: 1215,0 mm                                                                                                      | Höhe: 2590,0 mm                                                                         | Bedienseite: Links                  |
|        |          |    | Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Logo: ROMA                                                                                                             |                                                                                         |                                     |
|        |          |    | Außen: Putzwinkel:                                                                                                     | 15mm                                                                                    | Farbe: blank                        |

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |          |    | Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17)<br>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Unterkommission: 23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
| 5      | 1,00 Stk |    | <b>PURO2-XR 360/260er</b><br>Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1225,0 mm Höhe: 1420,0 mm Bedienseite: Links<br>Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br>Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Führungsschienen-Extras: 7°schräg<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17)<br>Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Unterkommission: 24</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| 6      | 1,00 Stk |    | <b>PURO2-XR 360/260er</b><br>Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1205,0 mm Höhe: 2180,0 mm Bedienseite: Links<br>Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br>Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm<br>Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)<br>Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870<br>Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870<br>Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17)<br>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>BÜ Links: 15,00mm Offen<br>BÜ Info: Panzer ausl. geschl.<br>BÜ Rechts: 15,00mm Offen<br>BÜ Info: Panzer ausl. geschl.<br>, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Unterkommission: 25</b> |                       |                       |
| 7      | 1,00 Stk |    | <b>PURO2-XR 360/260er</b><br>Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 830,0 mm Höhe: 2180,0 mm Bedienseite: Links<br>Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8      | 1,00 Stk |    | Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br>Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm<br>Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)<br>Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870<br>Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870<br>Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17)<br>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>BÜ Links: 15,00mm Offen<br>BÜ Info: Panzer ausl. geschl.<br>BÜ Rechts: 15,00mm Offen<br>BÜ Info: Panzer ausl. geschl.<br>, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Unterkommission: 25,5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |
|        |          |    | <b>PURO2-XR 360/260er</b><br>Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm Bedienseite: Links<br>Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br>Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm<br>Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)<br>Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870<br>Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870<br>Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17)<br>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>BÜ Links: 15,00mm Offen<br>BÜ Info: Panzer ausl. geschl.<br>BÜ Rechts: 15,00mm Offen<br>BÜ Info: Panzer ausl. geschl.<br>, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659</b><br><b>Unterkommission: 28</b> |                       |                       |
| 9      | 1,00 Stk |    | <b>PURO2-XR 360/260er</b><br>Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 575,0 mm Höhe: 1400,0 mm Bedienseite: Links<br>Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br>Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm<br>Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)<br>Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870<br>Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |
|        |          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |

| Lfd Nr | Menge | ME  | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Einzelpreis<br>in EUR                                                                                                                                       | Gesamtpreis<br>in EUR                                                                |
|--------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |     | Bohrung: ohne, geschl.<br>Führungsschienen-Extras:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sicherungsbohrung:<br>7°schräg                                                                                                                              | mit, Technisch bedingt                                                               |
|        |       |     | Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Rechts<br>Antrieb: Motor Somfy<br>Welle: SW60<br>Motor:<br>BÜ Links: 15,00mm<br>BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br>BÜ Rechts15,00mm<br>BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br>, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rw-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Unterkommission: 29</b> | ILMO WT Plug&Play 3m schwarz<br>Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>Offen<br>Offen<br>Offen |                                                                                      |
| 10     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne<br>Seite: Paar<br>ZBH-FS: 25x20<br>Extras:<br>System PURO2.XR<br>Unterkommission: 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Länge: 888,0 mm<br>Bohrung: Ohne<br>Kasten: 360                                                                                                             | Farbe: 4722870<br>Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>7°schräg<br>Elem.Höhe: 1140,0mm |
| 11     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne<br>Seite: Paar<br>ZBH-FS: 25x20<br>System PURO2.XR<br>Unterkommission: 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Länge: 2338,0 mm<br>Bohrung: Ohne<br>Kasten: 360                                                                                                            | Farbe: 4722870<br>Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>Elem.Höhe: 2590,0mm             |
| 12     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne<br>Seite: Paar<br>ZBH-FS: 25x20<br>Extras:<br>System PURO2.XR<br>Unterkommission: 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Länge: 1168,0 mm<br>Bohrung: Ohne<br>Kasten: 360                                                                                                            | Farbe: 4722870<br>Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>7°schräg<br>Elem.Höhe: 1420,0mm |
| 13     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne<br>Seite: Paar<br>ZBH-FS: 25x20<br>System PURO2.XR<br>Unterkommission: 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Länge: 1928,0 mm<br>Bohrung: Ohne<br>Kasten: 360                                                                                                            | Farbe: 4722870<br>Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>Elem.Höhe: 2180,0mm             |
| 14     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne<br>Seite: Paar<br>ZBH-FS: 25x20<br>System PURO2.XR<br>Unterkommission: 25.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Länge: 1928,0 mm<br>Bohrung: Ohne<br>Kasten: 360                                                                                                            | Farbe: 4722870<br>Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>Elem.Höhe: 2180,0mm             |
| 15     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne<br>Seite: Paar<br>ZBH-FS: 25x20<br>Extras:<br>System PURO2.XR<br>Unterkommission: 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Länge: 1148,0 mm<br>Bohrung: Ohne<br>Kasten: 360                                                                                                            | Farbe: 4722870<br>Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>7°schräg<br>Elem.Höhe: 1400,0mm |
| 16     | 1,00  | Stk | <b>PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575</b><br>068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger<br>068/80238]<br>Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum<br>Breite: 1965,0 mm<br>Höhe: 1540,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                      |

| Lfd Nr | Menge | ME  | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |       |     | Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore<br>Überstand: 0mm Rollrichtung: RR<br>Profil: universal schraub KU (Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm<br>Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br>Putztr.A: Ohne Putzwinkel: 15mm Farbe: blank, aussen<br>Logo: ROMA<br>Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Anthrazitgrau (304) (Bänder: schwarz)<br>Roma Bandspule<br>Unterl.: GL080_Endleiste Farbe: 4722870<br>FS: 33x81 4722870 Bohrung: HKBoK, geschl.<br>FS-Extr.: 7°schräg<br>Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss<br>Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>Unterkommission: 07 |                       |                       |
| 17     | 1,00  | Stk | <b>PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575</b><br><b>068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger</b><br><b>068/80238]</b><br>Element wie in Position 16 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1220,0 mm Höhe: 2590,0 mm<br>Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore<br>Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br>Logo: ROMA<br>Roma Bandspule<br>Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss<br>Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>Unterkommission: 10                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| 18     | 1,00  | Stk | <b>PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575</b><br><b>068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger</b><br><b>068/80238]</b><br>Element wie in Position 16 beschrieben, ausser:<br>Breite: 2460,0 mm Höhe: 2590,0 mm<br>Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore<br>Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br>Logo: ROMA<br>Roma Bandspule<br>Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss<br>Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>Unterkommission: 11                                                                                                                                                                           |                       |                       |
| 19     | 1,00  | Stk | <b>PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575</b><br><b>068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger</b><br><b>068/80238]</b><br>Element wie in Position 16 beschrieben, ausser:<br>Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm<br>Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore<br>Profil: universal schraub KU (Platte: PURO 2 o. Seitenteil VZ Blendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm<br>Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br>Logo: ROMA<br>Roma Bandspule<br>Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss<br>Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>BÜ Links: 15,0mm Offen<br>BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br>BÜ Rechts: 15,0mm Offen         |                       |                       |

| Lfd Nr | Menge | ME  | ArtikelNr.<br>Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20     | 1,00  | Stk | BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br>Unterkommission: 26<br><b>PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575</b><br><b>068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger</b><br><b>068/80238]</b><br>Element wie in Position 16 beschrieben, ausser:<br>Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm<br>Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore<br>Profil: niversal schraub KU (Platte: PURO 2 o. Seitenteil VZBlendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm<br>Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br>Logo: ROMA<br>Roma Bandspule<br>Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss<br>Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>BÜ Links: 15,0mm Offen<br>BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br>BÜ Rechts: 15,0mm Offen<br>BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br>Unterkommission: 27 |                       |                       |
| 21     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne Länge: 1313,0 mm Farbe: 4722870<br>Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>ZBH-FS: 25x20<br>Extras: 7°schräg<br>System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 1540,0mm<br>Unterkommission: 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |
| 22     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne Länge: 2363,0 mm Farbe: 4722870<br>Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>ZBH-FS: 25x20<br>System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2590,0mm<br>Unterkommission: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| 23     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne Länge: 2363,0 mm Farbe: 4722870<br>Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>ZBH-FS: 25x20<br>System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2590,0mm<br>Unterkommission: 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| 24     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne Länge: 1953,0 mm Farbe: 4722870<br>Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>ZBH-FS: 25x20<br>System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2180,0mm<br>Unterkommission: 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |
| 25     | 1,00  | Par | <b>Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS</b><br>Einlage: ohne Länge: 1953,0 mm Farbe: 4722870<br>Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ<br>ZBH-FS: 25x20<br>System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2180,0mm<br>Unterkommission: 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

---

| Lfd Nr | Menge | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|-------|----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|--------|-------|----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|

---

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Masse sind Fertigmasse. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.