

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: 0381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: 0381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: 0160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5249350

Datum: 21.11.2018 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	1472		Liefertermin:	KW 50/2018	
Ihre Bestellung vom:	02.11.2018		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	52847-Melles		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

**Pos.9 --> ohne Insektenschutz bestätigt
(zu schmal für diese Höhe)**

**Bitte noch angeben, welche Folie für folierte Teile
verwendet werden soll, da zu dieser Sonderfarbe
keine Folie hinterlegt ist**

1	1,00 Stk	PURO2-XR 360/260er			
		Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:			
		Breite: 600,0 mm	Höhe: 1140,0 mm	Bedienseite: Links	
		Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) (Tiger C			
		Logo: ROMA			
		Außen: Putzwinkel: 15mm		Farbe: blank	
		Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm			
		Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)			
		Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen		Farbe: Anthrazitgrau	
		Endstab: 12x43 gerade		Farbe: 7016 HR Anthrazitgra	
		Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870			

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR
			Bohrung: ohne, geschl.	Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt
			Führungsschiene Rechts:	p58x134 ALU 4722870	
			Bohrung: ohne, geschl.	Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt
			Führungsschienen-Extras:	7°schräg	
			Führungsschienen-Extras:		
			Führungsschienen-Extras Rechts		
			Antrieb: Motor Somfy	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz	
			Welle: SW60	Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2	
			Motor:		Kabelaustritt: seitlich unten innen
				Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)	
				Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)	
				Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)	
				Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659	
			Unterkommission: 02		
2	1,00 Stk		PURO2-XR 360/260er		
			Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
			Breite: 2470,0 mm	Höhe: 2590,0 mm	Bedienseite: Links
			Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C		
			Logo: ROMA		
			Außen: Putzwinkel:	15mm	Farbe: blank
				Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt
				Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt
			Führungsschienen-Extras:		
			Führungsschienen-Extras Rechts		
			Antrieb: Motor Somfy	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17)	
			Welle: SW60 (zentrisch)	Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2	
			Motor:		Kabelaustritt: seitlich unten innen
				Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)	
				Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)	
				Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)	
				Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659	
			Unterkommission: 20		
3	1,00 Stk		PURO2-XR 360/260er		
			Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
			Breite: 605,0 mm	Höhe: 1160,0 mm	Bedienseite: Links
			Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C		
			Logo: ROMA		
			Außen: Putzwinkel:	15mm	Farbe: blank
				Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt
				Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt
			Führungsschienen-Extras:	7°schräg	
			Führungsschienen-Extras:		
			Führungsschienen-Extras Rechts		
			Antrieb: Motor Somfy	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz	
			Welle: SW60	Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2	
			Motor:		Kabelaustritt: seitlich unten innen
			ISG: ISG-ES: RAL 7016HR ES-Bürste: innen 45°	ISG-Höhe: 1160,0mm ISG-Typ: Standard	
				Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)	
				Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)	
				Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)	
			Unterkommission: 21		
4	1,00 Stk		PURO2-XR 360/260er		
			Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
			Breite: 1215,0 mm	Höhe: 2590,0 mm	Bedienseite: Links
			Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C		
			Logo: ROMA		
			Außen: Putzwinkel:	15mm	Farbe: blank

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt		
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen , Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 23		
5	1,00 Stk		PURO2-XR 360/260er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1225,0 mm Höhe: 1420,0 mm Bedienseite: Links Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 7°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen , Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 24		
6	1,00 Stk		PURO2-XR 360/260er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1205,0 mm Höhe: 2180,0 mm Bedienseite: Links Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix) Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,00mm Offen BÜ Info: Panzer ausl. geschl. BÜ Rechts: 15,00mm Offen BÜ Info: Panzer ausl. geschl. , Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 25		
7	1,00 Stk		PURO2-XR 360/260er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 830,0 mm Höhe: 2180,0 mm Bedienseite: Links Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
8	1,00 Stk		Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix) Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,00mm Offen BÜ Info: Panzer ausl. geschl. BÜ Rechts: 15,00mm Offen BÜ Info: Panzer ausl. geschl. , Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 25,5		
			PURO2-XR 360/260er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm Bedienseite: Links Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix) Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,00mm Offen BÜ Info: Panzer ausl. geschl. BÜ Rechts: 15,00mm Offen BÜ Info: Panzer ausl. geschl. , Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 28		
9	1,00 Stk		PURO2-XR 360/260er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 575,0 mm Höhe: 1400,0 mm Bedienseite: Links Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger C Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix) Führungsschiene Links: p58x134 ALU 4722870 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU 4722870		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Bohrung: ohne, geschl. Führungsschienen-Extras:	Sicherungsbohrung: 7°schräg	mit, Technisch bedingt
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Rechts Antrieb: Motor Somfy Welle: SW60 Motor: BÜ Links: 15,00mm BÜ Info: Panzerausl. geschl. BÜ Rechts 15,00mm BÜ Info: Panzerausl. geschl. , Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rw-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 29	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Kabelaustritt: seitlich unten innen Offen Offen Offen	
10	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Seite: Paar ZBH-FS: 25x20 Extras: System PURO2.XR Unterkommission: 02	Länge: 888,0 mm Bohrung: Ohne Kasten: 360	Farbe: 4722870 Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ 7°schräg Elem.Höhe: 1140,0mm
11	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Seite: Paar ZBH-FS: 25x20 System PURO2.XR Unterkommission: 23	Länge: 2338,0 mm Bohrung: Ohne Kasten: 360	Farbe: 4722870 Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ Elem.Höhe: 2590,0mm
12	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Seite: Paar ZBH-FS: 25x20 Extras: System PURO2.XR Unterkommission: 24	Länge: 1168,0 mm Bohrung: Ohne Kasten: 360	Farbe: 4722870 Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ 7°schräg Elem.Höhe: 1420,0mm
13	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Seite: Paar ZBH-FS: 25x20 System PURO2.XR Unterkommission: 25	Länge: 1928,0 mm Bohrung: Ohne Kasten: 360	Farbe: 4722870 Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ Elem.Höhe: 2180,0mm
14	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Seite: Paar ZBH-FS: 25x20 System PURO2.XR Unterkommission: 25.5	Länge: 1928,0 mm Bohrung: Ohne Kasten: 360	Farbe: 4722870 Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ Elem.Höhe: 2180,0mm
15	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Seite: Paar ZBH-FS: 25x20 Extras: System PURO2.XR Unterkommission: 167	Länge: 1148,0 mm Bohrung: Ohne Kasten: 360	Farbe: 4722870 Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ 7°schräg Elem.Höhe: 1400,0mm
16	1,00	Stk	PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 1965,0 mm Höhe: 1540,0 mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
17	1,00	Stk	Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: universal schraub KU (Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Ohne Putzwinkel: 15mm Farbe: blank, aussen Logo: ROMA Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Anthrazitgrau (304) (Bänder: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: 4722870 FS: 33x81 4722870 Bohrung: HKBoK, geschl. FS-Extr.: 7°schräg Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 07		
			PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Element wie in Position 16 beschrieben, ausser: Breite: 1220,0 mm Höhe: 2590,0 mm Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 10		
			PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Element wie in Position 16 beschrieben, ausser: Breite: 2460,0 mm Höhe: 2590,0 mm Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 11		
18	1,00	Stk	Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 10		
			PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Element wie in Position 16 beschrieben, ausser: Breite: 2460,0 mm Höhe: 2590,0 mm Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 11		
			PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Element wie in Position 16 beschrieben, ausser: Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Profil: universal schraub KU (Platte: PURO 2 o. Seitenteil VZ Blendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,0mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. BÜ Rechts: 15,0mm Offen		
19	1,00	Stk	Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,0mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. BÜ Rechts: 15,0mm Offen		
			PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Element wie in Position 16 beschrieben, ausser: Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Profil: universal schraub KU (Platte: PURO 2 o. Seitenteil VZ Blendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,0mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. BÜ Rechts: 15,0mm Offen		
			PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Element wie in Position 16 beschrieben, ausser: Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Profil: universal schraub KU (Platte: PURO 2 o. Seitenteil VZ Blendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben) (bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben) (Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,0mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. BÜ Rechts: 15,0mm Offen		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
20	1,00	Stk	BÜ Info: Panzerausl. geschl. Unterkommission: 26 PURO2-XR-Raffstore Tiger Heroal 0575 068/80238 matt Feinstruktur me_(4722870) [Tiger 068/80238] Element wie in Position 16 beschrieben, ausser: Breite: 2450,0 mm Höhe: 2180,0 mm Kasten: 360/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Profil: niversal schraub KU (Platte: PURO 2 o. Seitenteil VZBlendr.: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Einlage: ohne, Usb-Wert: 0,29W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43dB (Panzer unten), 44dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Links: 15,0mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. BÜ Rechts: 15,0mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. Unterkommission: 27		
21	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Länge: 1313,0 mm Farbe: 4722870 Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ ZBH-FS: 25x20 Extras: 7°schräg System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 1540,0mm Unterkommission: 07		
22	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Länge: 2363,0 mm Farbe: 4722870 Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ ZBH-FS: 25x20 System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2590,0mm Unterkommission: 10		
23	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Länge: 2363,0 mm Farbe: 4722870 Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ ZBH-FS: 25x20 System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2590,0mm Unterkommission: 11		
24	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Länge: 1953,0 mm Farbe: 4722870 Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ ZBH-FS: 25x20 System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2180,0mm Unterkommission: 26		
25	1,00	Par	Führungsschiene 30x17 ISG 30x17 anschraubbar FS Einlage: ohne Länge: 1953,0 mm Farbe: 4722870 Seite: Paar Bohrung: Ohne Schraube Pan-Head 4,5x35 T20 VZ ZBH-FS: 25x20 System NURFS Kasten: 360 Elem.Höhe: 2180,0mm Unterkommission: 27		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Masse sind Fertigmasse. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.