

Bestellwerkzeug COMFORT UNIT HS

Kennwort Intern

SIEGENIA®
brings spaces to life

Holz

Elementwerkstoff wählen

☒ Bestellung 1 Stück

Lieferung  ☐

Kundenname Baumeister GmbH
Ansprechpartner Josef Baumeister
Straße Siemensstraße 12
PLZ / Ort 46325 Borken
Telefon 02861/9090131
Fax

zuständiger Gebietsleiter Hartmut Tefert
Händler Meesenburg Rheine
Kundennummer SIEGENIA 91426
Bauvorhaben / Kommission 37823 Janning
max. 18 Zeichen pro Zeile
Pos.7
Liefertermin 05.11.2018
Ort / Datum / Ihre Zeichen Borken, 26.10.2018
Ihr Ansprechpartner bei SIEGENIA Martina Hesselbach

wird vom Handel ausgefüllt

Bestellnummer Handel
Kundennummer Handel




Bitte unbedingt Ausfüllen

System

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ B171
Systembreite 171 mm | ☒ B171
mit Dichtschiene C28/48 | ☐ IV68
Systembreite 171 mm | ☐ IV88
Systembreite 203 mm |
| ☐ B182
Systembreite 182 mm | ☐ B182
mit Dichtschiene C28/48 | ☐ IV78
Systembreite 182 mm | ☐ IV92
Systembreite 203 mm |
| ☐ B203
Systembreite 203 mm | ☐ B203
mit Dichtschiene C28/48 | ☐ IV80
Systembreite 182 mm | |

Profilvariante

Schema

- Schema A ☒ 
- Schema G2 ☐ 
- Schema G3 ☐ 
- DIN-Richtung DIN Links ☐ DIN Rechts ☒
-
- Schema C ☐ 
- Variante 1 Ohne Dicht.leiste Variante 2 Mit Dicht.leiste
- Schema 0 ☐  Festflügelelement

Systemauslegung



Wird nur bei Systemausführung 1.0 benötigt!


- | | | | |
|----------------|---|---|---|
| Laufschiene | ☒ PLUS 5 mm  | ☐ MITTIG  | ☐ MINUS 5 mm  |
| Adapterschiene | ☒ PLUS 5 mm  | ☐ MITTIG  | ☐ MINUS 5 mm  |





Führungsschiene

HH0130-04 SC - für Soft Close

Standard
Führungsschienen



Soft Close
Führungsschienen



Die Varianten HH0130-03 und HH0130-04 sind bildlich nicht dargestellt.

Gewicht- und Maßangaben

Alle Maße in mm angeben!

Die minimalen und maximalen Rahmenaußenmaße richten sich nach der Anschlaganleitung des angegebenen Profils.

Flügelgewicht kg

Flügelsymmetrie

Rahmenaußenbreite (RAB) 

Flügelbreite Festflügel (FBF) **1** 

Versatz Links (VL)

Flügelbreite Festflügel (FBF) **2**

Versatz Rechts (VR)

Rahmenaußenhöhe (RAH)

Sky und Sky Plus

Nur Ausfüllen bei System Sky / SkyPlus

Ausführung

Getriebe Ausführung

Profilylinder

Dornmaß Erstflügel

☐ **Barrierefreiheit** Trittschwelle, Ausgleichschiene 

Höhe Laufschiene ☐ 5 mm 

☒ 15 mm 

☐ **Flaches Trittblech** 

☐ **Einbruchhemmung**


☐ **Einbruchhemmung RC2 Paket** 

☐ **Zusatzverriegelung**


Anzahl Verschlusspunkte

Die Anzahl der Verschlusspunkte wird in Abhängigkeit von Zusatzverriegelung und RC-Paket automatisch gewählt.


Typ Laufwageneinheit



☐ HS200



☒ HS300



☐ HS400 Compact

Ausführung hinterer Laufwagen

☒ Standard

☐ Höhenverstellbar

SOFT CLOSE Dämpfer
pro Schiebeflügel

☒ **Aufsatz/Adapterprofil lose** stehende Montage Festflügel

Zubehör

Farbe Anbauteile

gilt für Grundkarton, Anschlagbock

tiefschwarz RAL9005

☐ Verschlussseite mit Dichtschiene B



Ausführung Dichtschiene C

☒ mit Dichtschiene C 28/48



☐ ohne Dichtschiene C

Farbe Dichtschiene C

tiefschwarz RAL9005

Wetterschenkel

Mit Wetterschenkel 20mm



Abdichtblech

Niedrig



☒ Dichtung umlaufend

Farbe Dichtung

tiefschwarz RAL9005

☐ zusätzlicher Anschlag HS

☐ Adapter Anschlag HS

Sonderzubehör

Sockelprofil

Sockelhöhe (SH)

60 mm

Erweiterungsprofil

(Profilhöhe 100 mm)

Hebel

Hinweis: Bedienelemente in der Ausführung Edelstahl können nicht mit den übrigen farbigen Ausführungen kombiniert werden.

Hebeltyp

Hebel Innen / Griffmuschel Außen

Farbe Bedienelemente Innen

- | | |
|--|---|
| ☐ signalweiß RAL9003 | ☒ EV 1 silber |
| ☐ schwarzbraun RAL8022 | ☐ F9 |
| ☐ tiefschwarz RAL9005 | ☐ titan matt hell |
| ☐ Ausführung in Edelstahl | ☐ C33 mittelbronze |

Farbe Bedienelemente Aussen

- | | |
|--|---|
| ☐ signalweiß RAL9003 | ☒ EV 1 silber |
| ☐ schwarzbraun RAL8022 | ☐ F9 |
| ☐ tiefschwarz RAL9005 | ☐ titan matt hell |
| ☐ Ausführung in Edelstahl | ☐ C33 mittelbronze |

Bestellangaben Übermittlung

Als Dokument senden

www.siegenia.com



SIEGENIA
brings spaces to life