

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner
Stephan Alfes
Straße, Nr.
Siemensstr. 12
PLZ, Ort
46325 Borken
Kommission
26416-S03 - GEWOG

Bestelldatum

Liefertermin
12.11.2018

Kundennummer	1	1	3	9	2
--------------	---	---	---	---	---

Angebotsnummer

AG754850

Formular drucken

System/Kastengröße	Elementfarbe
1200/800	hellgrün
1200/600	hellgrün
1200/400	hellgrün
1200/200	hellgrün
800/800	hellgrün
800/600	hellgrün
800/400	hellgrün
800/200	hellgrün
600/800	hellgrün
600/600	hellgrün
600/400	hellgrün
600/200	hellgrün
400/800	hellgrün
400/600	hellgrün
400/400	hellgrün
400/200	hellgrün
200/800	hellgrün
200/600	hellgrün
200/400	hellgrün
200/200	hellgrün

KARO	☐ 210er	☒ 250er
RA.2	☐ 150er	☐ 180er
	☐ 210er	

Kastendämmeinlage

☐ Standard ☒ Schall ☐ Wärme

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm
Kömmerling 76mm

Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix

Außenfarbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenbrett)	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor	7016.05-167	
Außblende (Pulver matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
	☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)	☐ ROMA 7016* (Anthraxitgrau)	* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben

Elementfarbe

Endstabfarbe

**Farbe FS, Bodenbrett
falls abweichend**

☐ KU weiß ☐ KU Dekor

☐ Alu

Innenfarbe

☒ weiß (Standard) ☐ Dekor

Maße und Ausführungen											Bedienungsart						Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A Rolladenprofil	B Farbe Rolladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor	Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung
1.	Pos.85,95	2	980	× 1.580			×		A01	102				45°	W				×		15	8	30	25	×				W	×	
2.	Pos.84,96	2	980	× 1.580			×		A01	102				45°	W				×		15	8	30	25	×				W	×	
3.	Pos.87,94	2	1.890	× 2.265			×		A01	102				45°	W				×		15	8	30	25	×				W	×	
4.	Pos.87.1,94.1	2	1.890	× 2.265			×		A01	102				45°	W				×		15	8	30	25	×				W	×	
5.	Pos.88,89,90	3	1.480	× 1.580			×		A01	102				45°	W				×		15	8	30	25	×				W	×	
6.	Pos.91,92,93	3	1.480	× 1.580			×		A01	102				45°	W				×		15	8	30	25	×				W	×	

Sonderbearbeitungen Kasten								Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)						Motor		Rollladenprofil	Farbe Rollladenprofil				Hinweise Putzwinkel		
		Blenden- überstand in mm.		stirnseitig				Einrücken		Ausklinken		Anschlusskabel Sonderlänge		A ⬇ Bitte Kennziffer in Liste eintragen	B ⬇ Bitte Kennziffer in Liste eintragen					Bis Elementbreiten:			
zu Pos.		links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	unten geschl.	links (mm)	rechts (mm)	Schräg- schnitt (Grad)	Breite (mm)	Höhe (mm)	5 m	10 m							
1												6°	20	15			A09	ALUMINO 34	102	Lichtgrau	116	Dkl-Braun meliert	* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel ** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel *** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel ■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben
2												6°	20	15			A01	ALUMINO 37	103	Grau (-ROMA Grau)	117	Purpurrot (-RAL 3004)	
5												6°	20	15			A02	ALUMINO 44	106	Anthrazitgrau (-RAL 7016)	119	Blassgrün (-RAL 6021)	
6												6°	20	15			A03	ALUMINO 52	108	Cremeweiß	120	Tannengrün (-RAL 6009)	
												6°	20	15			A05	ALUMINO 37 prot.	109	Silber (-RAL 9006)	121	Moosgrün (-RAL 6005)	
												6°	20	15			A06	ALUMINO 52 prot.	110	Beige	122	Pastellblau (-RAL 5024)	
																	K02	Kunststoff K37	111	Elfenbein	124	Stahlblau (-RAL 5011)	
																	K03	Kunststoff K37 V	112	Sarotti	125	Graualuminium (-RAL 9007)	
																	K05	Kunststoff 14/53	113	Holz hell	126	DB 703	
																	K06	Kunststoff 14/53 V	114	Braun meliert	127	Golden Oak	
																		115	Holz dunkel	128	ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkehrsweiß)		

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☐ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer □□□□□
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

Alle mit Hochschiebesicherung
Dämmung oben: Pos.1,2,3,4,5,6 6,0cm

Lieferung zur Baustelle:
Im Bodesfeld 34
51147 Köln-Porz-Wahn

Maße und Ausführungen											Bedienungsart								Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung					
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A Rollladenprofil	B Farbe Rollladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelsiangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	außen	innen (nur KARO)	außen	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	gebogen
7.				x																								
8.				x																								
9.				x																								
10.				x																								
11.				x																								
12.				x																								
13.				x																								
14.				x																								
15.				x																								
16.				x																								
17.				x																								
18.				x																								
19.				x																								
20.				x																								
21.				x																								

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.