ROLLLADEN

Formular drucken

roma

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0)8222 4000-0, F +49(0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49(0)381 60968-0, F +49(0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Baumeister
Ansprechpartner	Dahlhaus
Straße, Nr.	Siemensstr.12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	26253-09 SWF Högemannsh.
Bestelldatum	29.10.2018
Liefertermin	15.11.2018
Kundennummer	11392
Angebotsnummer	AG 783945-001

System/Kastengröße

KARO ☐ 210er ☐ 250er

RA.2 ☐ 150er ☐ 180er ☒ 210er

Kastendämmeinlage ☐ Standard ☐ Schall ☐ Wärme

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm 76er KOE

Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix

Elementfarbe

Außenfarbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenbrett) ☐ KU weiß (Standard) ☒ KU Dekor

Alublende (Pulver matt glatt) ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti ☐ ROMA 9006* (Weißaluminium) ☐ ROMA 9007* (Graualuminium) ☒ ROMA 7016* (Anthrazitgrau) * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben **Elementfarbe** An.thr.azi.tgr.au .Gla.tt!

Endstabfarbe

Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend ☐ KU weiß ☐ KU Dekor ☐ Alu

Innenfarbe Kastendeckel ☒ weiß (Standard) ☐ Dekor

Maße und Ausführungen / Bedienungsart / Putzträger/Putzwinkel / Sonderausstattung

Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	Revision hinten	A Rolladenprofil	B Farbe Rolladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	Bedienungsseite links	Bedienungsseite rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm außen	Putzträger: innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15*, 20**, 25***, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm außen	Putzwinkel: innen (nur KARO)	Styrodurdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	Sonderausstattung ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kastenzusatzbefestigung gerade	Kastenzusatzbefestigung gebogen
1.	1	1	980	x	2.463		210		×	K05	103		u					×											
2.	2	1	1.035	x	2.425		210		×	K05	103		u					×											
3.	3	1	1.785	x	2.425		210		×	K05	103		u					×											
4.	4	1	890	x	2.463	ja	210		×	K05	103		u					×											
5.	4a	1	890	x	2.463	ja	210		×	K05	103		u						×										
6.	5	1	890	x	2.463	ja	210		×	K05	103		u					×											

Führungsschienen unten 5°

Pos.2+3 8° !

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm links	Blendenüberstand in mm rechts	stirnseitig offen	stirnseitig geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk

Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)

unten geschl.	Einrücken links (mm)	Einrücken rechts (mm)	Schrägschnitt (Grad)	Ausklinken Breite (mm)	Ausklinken Höhe (mm)

Motor

Anschlusskabel Sonderlänge 5 m	Anschlusskabel Sonderlänge 10 m

Rolladenprofil

A ← Bitte Kennziffer in Liste eintragen

A09	ALUMINO 34
A01	ALUMINO 37
A02	ALUMINO 44
A03	ALUMINO 52
A05	ALUMINO 37 prot.
A06	ALUMINO 52 prot.
K02	Kunststoff K37
K03	Kunststoff K37 V
K05	Kunststoff 14/53
K06	Kunststoff 14/53 V

Farbe Rolladenprofil

B ← Bitte Kennziffer in Liste eintragen

102	Lichtgrau
◘ 103	Grau (~ROMA Grau)
◘ 106	Anthrazitgrau (~RAL 7016)
108	Cremeweiß
◘ 109	Silber (~RAL 9006)
110	Beige
111	Elfenbein
◘ 112	Sarotti
113	Holz hell
114	Braun meliert
115	Holz dunkel
116	Dkl-Braun meliert
117	Purpurrot (~RAL 3004)
119	Blassgrün (~RAL 6021)
120	Tannengrün (~RAL 6009)
121	Moosgrün (~RAL 6005)
122	Pastellblau (~RAL 5024)
124	Stahlblau (~RAL 5011)
◘ 125	Graualuminium (~RAL 9007)
◘ 126	DB 703
127	Golden Oak
◘ 128	ROMA 9016 (~RAL 9016 Verkehrsweiß)

Hinweise Putzwinkel

Bis Elementbreiten:

* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

◘ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

ROLLLADEN

roma

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0)8222 4000-0, F +49(0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49(0)381 60968-0, F +49(0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Baumeister
Ansprechpartner	Dahlhaus
Straße, Nr.	Siemenstr. 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	26253-09 SWF Högemannsh.
Bestelldatum	29.10.2018
Liefertermin	15.11.2018
Kundennummer	11392
Angebotsnummer	AG 783945-001

Bemerkungen

Außen Anthrazit glatt.
Endstab Standard
Standard Aufschraubwickler

Maße und Ausführungen													Bedienungsart							Putzträger/Putzwinkel					Sonderausstattung				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	Revision hinten	A Rolladenprofil	B Farbe Rolladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	Bedienungsseite von innen gesehen links	Bedienungsseite von innen gesehen rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm außen	Putzträger: innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15*, 20**, 25***, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm außen	Putzwinkel: innen (nur KARO)	Styrodurdämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kastenzusatzbefestigung gerade	Kastenzusatzbefestigung gebogen
7.	5a	1	890	x	2.463	ja	210		×	K05	103		u						×										
8.	6	1	1.035	x	2.463		210		×	K05	103		u					×											
9.	7	1	892	x	2.463	ja	210		×	K05	103		u					×											
10.	7a	1	892	x	2.463	ja	210		×	K05	103		u						×	Führungsschienen unten 5°									
11.	8	1	890	x	2.463	ja	210		×	K05	103																		
12.	8a	1	890	x	2.463	ja	210		×	K05	103						D		×	Pos.9 8° !									
13.	9	1	1.785	x	2.240		210		×	K05	103		u						×										
14.	10	1	892	x	1.158	ja	210		×	K05	103		u					×											
15.	10a	1	892	x	1.158	ja	210		×	K05	103		u						×										
16.				x																									
17.				x																									
18.				x																									
19.				x																									
20.				x																									
21.				x																									

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.