

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung

☐ Anfrage

System/Kastengröße Elementfarbe

Formular drucken

Auftraggeber/Firma Baumeister
Ansprechpartner Dahlhaus
Straße, Nr. Siemensstr. 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 26253-10 SWF Högemannsh.

	☐ 210er	☐ 250er		☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor	
KARO			Äußenfarbe (Kasten, FS, End- stab, Bodenblech)			
RA.2			Aufliegende (Pulver matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703
	☒ 210er			☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)	☒ ROMA 7016* (Antrazitgrau)

* = ähnlich
RAL

Falls abweichend, bitte angeben

An.thr.azi.tqr.au .Gla.tt!

Kastendämmeinlage

☐ Standard ☐ Schall ☐ Wärme

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm
76er KOE

Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix

Einstellgründe			
Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend	☐ KU weiß	☐ KU Dekor	
Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard)	☐ Dekor	
	☐ Alu		

Maße und Ausführungen					Bedienungsart					Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung															
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	innen (nur KARO)	außen	innen (nur KARO)	Styrodurdaämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung		
1.	11	1	892	x 2.463	ja	210	X	K05	103							X												
2.	11a	1	892	x 2.463	ja	210	X	K05	103																			
3.	12	1	1.780	x 2.425		210	X	K05	103							X												
4.	Alle für Motor vorrichten, Motoren bauseits																											
5.	13	1	1.035	x 2.425		210	X	K05	103							X												
6.	14	1	985	x 2.463		210	X	K05	103							X												

Sonderbearbeitungen Kästen				Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)					Motor	Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Hinweise Putzwinkel							
zu Pos.	Blenden- überstand in mm.		stirnseitig geschl. min. 35 mm	KV/ in mm.	Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	unten geschl.	links (mm)	rechts (mm)	Schräge schnitt (Grad)	Brille (mm)	Höhe (mm)	Anschlusskabel Sonderlänge		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B	▼	Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bis Elementbreiten:
	links	rechts											5 m	10 m	A	▼			102	Lichtgrau	
													A09	ALUMINO 34			103	Grau (-ROMA Grau)	117	Purpurrot (-RAL 3004)	* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
													A01	ALUMINO 37	5 m		106	Anthraxgrau (-RAL 7016)	119	Blassgrün (-RAL 6021)	** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
													A02	ALUMINO 44			108	Cremaweiß	120	Tannengrün (-RAL 6009)	*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel
													A03	ALUMINO 52			109	Silber (-RAL 9006)	121	Moosgrün (-RAL 6005)	
													A05	ALUMINO 37 prot.			110	Beige	122	Pastellblau (-RAL 5024)	
													A06	ALUMINO 52 prot.			111	Elfenbein	124	Stahlblau (-RAL 5011)	
													K02	Kunststoff K37			112	Sarotti	125	Graualuminium (-RAL 9007)	
													K03	Kunststoff K37 V			113	DB 703	126		
													K05	Kunststoff 14/53			114	Holz hell	127	Golden Oak	
													K03	Kunststoff 14/53			115	Braun meliert	128	ROMA 9016	■ = harmonisch zu den o.d. Elementfarben
													K06	Kunststoff 14/53 V			115	Holz dunkel	128	ROMA 9016 Verkersweiß	

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbar-

