

Vorbaurollladden.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 9222 4000-0, F +49 (0) 9222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH
Ansprechpartner R. Nitsch
Straße, Nr. Siemensstr. 12
PLZ, Ort 46325, Borken
Kommission 27172 Braun

Bestelldatum 31.10.2018
Liefertermin 20.11.2018
Kundennummer 111392
Angebotsnummer

System

☐ RONDO.P stranggepresst ☐ RONDO.P rollgeformt	☐ ROMA 9016* (Verkehrs- weiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☒ PENTO.P stranggepresst Rev. unten ☐ PENTO.P stranggepresst Rev. vorne ☐ PENTO.P rollgeformt Rev. vorne	☐ ROMA 9006* (Weiß- aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau- aluminium)	☐ ROMA 7016* (Antrazit- grau)
☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. unten ☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. vorne	Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:		
☐ INTEG.O.P stranggepresst Basis PENTO ☐ INTEG.O.P stranggepresst Basis QUADRO ☐ INTEG.O.P rollgeformt Basis QUADRO			

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☒ ROMA 9016*
(Verkehrs-
weiß)

☐ ROMA 9006*
(Weiß-
aluminium)

☐ ROMA 9007*
(Grau-
aluminium)

☐ ROMA 7016*
(Antrazit-
grau)

* = ähnlich
RAL

Befestigungsmaterial

☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen					Kasten		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen																			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element- breite in mm	EH Element- höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	A B (Kennziffer) Farbe Rollladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Gurt	Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (sl)	Motor Anschlusskabel Sonderlänge 5 m, 10 m (3 m ist Standard) RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK) Drähtgebunden (D), IO Funk (IO)	links rechts Bedienweise von innen gesehen	Kastenverlängerung in mm, mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	links	rechts	Typ bitte eintragen ²	Bohrung Standard Laibung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Bürstenkeder	Extras Führungs- schienen	Ausklüpfung in mm ¹⁾	Höhe		
1.		1	2.125	x 1.225	A	165	X	K06	128						D	5	X															
1a		1	2.125	x 1.225	E	165	X	K06	128																							
2.		1	2.125	x 1.225	A	165	X	K06	128																							
2a		1	2.125	x 1.225	E	165	X	K06	128						D	5	X															
5.				x																												
6.				x																												

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten										Rollladenprofil		Farbe Rollladenprofil		Kabelaustritt									
☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	Styro- dur (in mm)		Blendenüberstand in mm		Gehängesecke ¹⁾		Winkel		in Grad		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
Ausstattung INTEG.O stranggepresst		Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		Winkel		Option Hinterdämmung:		nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)		Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)		PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)		PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Option Kabelaustritt:		Kabelaustritt		Kabelaustritt	
Winkel		15 20 25 30 40		50 60 70		8 40		15 50		20 60		30 80		40 100		50 120		60 140		70 160		80 180		90 200	
Option Kabelaustritt:		nur möglich mit Absands-FS		Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)		Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)		PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)		PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		Option Kabelaustritt:		Kabelaustritt		Kabelaustritt		Kabelaustritt		Kabelaustritt		Kabelaustritt		Kabelaustritt	
Winkel		15 20 25 30 40		50 60 70		8 40		15 50		20 60		30 80		40 100		50 120		60 140		70 160		80 180		90 200	

Vorbaurollladen.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer 11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Maße und Ausführungen					Kasten			Behang		Bedienungsart				Führungsschienen																														
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element- breite in mm	EH Element- höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position			Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	Rollladenprofil (Kennziffer)	Farbe Rollladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Gurt	Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (sl)	Drehgebunden (D), IO Funk (IO), RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK)	Anschlusskabel Sonderlänge 5 m, 10 m (3 m ist Standard)	Kabelausritt 1 (= Standard) -5, -E	links	rechts	Kastenverlängerung in mm, mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	Typ bitte eintragen ²	Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Bürstenkeder	Extras Führungs- schienen	Ausklüfung in mm ¹⁾	Höhe	SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43								
7.			X								A	B							D	4																								
8.			X																1	1																								
9.			X																0	0																								
10.			X																0	0																								
11.			X																																									
12.			X																																									

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten		Rollladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Kabelaustritt	
☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	Styro- dur (in mm)		Blendenüberstand in mm		Gehängesecke ¹⁾		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
Ausstattung INTEGO strangepresst		zu Pos.		links geschl. rechts offen		Winkel in Grad		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		ohne		7		8		101 Hellgrau (nur bei P9)	
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		15 20 25 30 40		9		10		102 Lichtgrau	
Winkel		50 60 70		11		12		103 Grau (-ROMA Grau)	
Option Hinterdämmung:		nur möglich mit Absands-FS		13		14		104 Dunkelgrau	
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)		20 30 40 50 60		15		16		106 Anthrazitgrau (-RAL 7016)	
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)		15 20 25 30 40		17		18		108 Cremenweiß	
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)		50 60 70		19		20		109 Silber (-RAL 9006)	
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)				21		22		110 Beige	
				23		24		111 Erlenbein	
				25		26		112 Sarotti	
				27		28		113 Holz hell	
				29		30		114 Braun meliert	
				31		32		115 Holz dunkel	
				33		34		116 Dunkelbraun meliert	
				35		36		117 Purpurrot (-RAL 3004)	
				37		38		119 Blassgrün (-RAL 6021)	
				39		40		120 Tannengrün (-RAL 6009)	
				41		42		121 Moosgrün (-RAL 6005)	
				43		44		122 Pastellblau (-RAL 5024)	
				45		46		124 Stahlblau (-RAL 5011)	
				47		48		125 Graualuminium (-RAL 9007)	
				49		50		126 DB 703	
				51		52		127 Golden Oak	
				53		54		128 ROMA 9016	
				55		56		Verkehrsweiß (-RAL 9016)	

¹⁾ bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.