

Formular drucken

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH	Bestelldatum 12.11.2018
Ansprechpartner Stephan Alfes	Liefertermin 29.11.2018
Straße, Nr. Siemensstr. 12	Kundennummer 11392
PLZ, Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 27090-Becker	

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO ☐ 210er ☐ 250er	Außenfarbe (Kasten, FDS, Endstab, Bodenbrett) ☒ KU weiß (Standard) ☐ KU Dekor
RA.2 ☐ 150er ☒ 180er ☐ 210er	Alublende (Pulver matt glatt) ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti
	☐ ROMA 9006* (Weißaluminium) ☐ ROMA 9007* (Graualuminium) ☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau) * = ähnlich RAL
Kastendämmeinlage ☒ Standard ☐ Schall ☐ Wärme	Falls abweichend, bitte angeben
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm Kömmerring 76	Elementfarbe
Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix	Endstabfarbe
	Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend ☐ KU weiß ☐ KU Dekor ☐ Alu
	Innenfarbe Kastendeckel ☒ weiß (Standard) ☐ Dekor

Maße und Ausführungen										Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A Rollladenprofil	B Farbe Rollladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30°, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung			
1.	Pos.1	1	610	x 1.525				X	K02	103		U					X															X	
2.				x																													
3.				x																													
4.				x																													
5.				x																													
6.				x																													

Sonderbearbeitungen Kasten							Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)							Motor		Rollladenprofil		Farbe Rollladenprofil				Hinweise Putzwinkel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
zu Pos.		Blenden- überstand in mm.		stirnseitig		KV in mm.	im Mauerwerk nicht im Mauerwerk	Einrücken				Ausklinken		Anschlusskabel Sonderlänge		A	Bitte Kennziffer in Liste eintragen		B		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bis Elementbreiten:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm			links (mm)	rechts (mm)	Schräg- schnitt (Grad)	Breite (mm)	Höhe (mm)	103				116	106	108	109	110	111		112	113	114	115	121	122	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										