

ROLLADEN

Pos. 7 neue Rollf. liefern ohne Austinkung mit 00 schräge
Rollf wurden mit Austinkung
LT. schnellst möglich
Formular drucken
geliefert 0

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaulder, Roland Ufinger
Registrierterdicht Vermittler: HRA 11951
Ospfreuenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0)8222 4000-0 F +49(0)8222 4000-50
Am Liepinggraben 1, 18146 Rostock
T +49(0)381 60968-0 F +49(0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Basteltdatum
Josef Baumeister GmbH	09.10.2018
Ansprechpartner	Lieferttermin
Stephan Alfes	25.10.2018
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr. 12	113192
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	AG754850
26416-01 - GEWOG	

KARO	☐ 210er	☒ 250er
RAA 2	☐ 150er	☐ 180er
	☐ 210er	

Kastendämmeinlage	☐ Standard	☐ Schall	☒ Wärme
-------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---

Blendlahmentyp – Bautiefe in mm
Kömmerring 76mm

Außenfarbe (Kasten, FS, End- stab, Bodenbrett)	KU weiß (Standard)	☐
	ROMA 9 (Verkleben)	☐
Außendecke (pulver matt glatt)	ROMA 9 (Weißglanz)	☐
Falls abweichend, bitte angeben		
Elementfarbe		
Endstabfarbe		
Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend		

d)	☒ KU Dekor		
016*	☐ ROMA Grau (weiß)	☐ ROMA D9703	☐ ROMA Sarotti
006*	☐ ROMA 9007* (minimum)	☐ ROMA 7016* (Grautürminium)	* = ähnlich RAL

RAL 7016

☐ KU weiß	☐ KU Dekor
☐ Alu	

Maße und Ausführungen

Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision		A	B	Winkelstab gefaltet	Gurt 14 mm		Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtauftritt oben (optional)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangeinfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor IC-Funk (f) RTS/GENIO Funk (r/g)	Bedienungselemente von innen gesehen		Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm		Styrodürmmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 80° (f), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gebogen		
							unten (nur KARO)	hinten																				
1				x																								
2	Pos.30,31	2	670	x 1.250			X	A01	102						45°	W			X		15	8	30	25	X		W	X
3	Pos.50,51,53	3	670	x 1.250			X	A01	102						45°	W		X		15	8	30	25	X		W	X	
4	Pos.33	1	670	x 1.560			X	A01	102						45°	W		X		15	8	30	25	X		W	X	
5	Pos.48	1	670	x 1.560			X	A01	102						45°	W			X		15	8	30	25	X		W	X
6	Pos.38,41,42,46,47	5	1.470	x 1.560			X	A01	102						45°	W			X		15	8	30	25	X		W	X

Sonderbearbeitungen Kasten

Blenden- überstand in mm.										stirnseitig		KV in mm.	in Mauerwerk		Eindrücken		Ausklinken		Anschlusskabel		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Hinweise Putzwinkel	
		links		rechts		offen		geschl. min. 35 mm					links geschl.	rechts (mm)	Grad (°)	Breite (mm)	Höhe (mm)		5 m	10 m	A	Bis Elementbreite:				
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A09 ALUMINO 34	103 Lichtgrau	116	Did-Braun meliert	* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A01 ALUMINO 37	102 Grau (-ROMA Grau)	117	Purpurrot (-RAL 3004)	** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A02 ALUMINO 44	106 Anthrazitgrau (-RAL 7016)	119	Blassgrün (-RAL 6021)	*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A03 ALUMINO 52	108 Cremeweiß	120	Tannengrün (-RAL 6009)		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A05 ALUMINO 37 prot.	109 Silber (-RAL 9006)	121	Moosegrün (-RAL 6005)		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	A06 ALUMINO 52 prot.	110 Beige	122	Pastellblau (-RAL 5024)		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	K02 Kunststoff K37	111 Effenbein	124	Stahlblau (-RAL 5011)		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	K03 Kunststoff K37 V	112 Sarotti	125	Graualuminium (-RAL 9007)		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	K05 Kunststoff 14/53	113 Holz hell	126	DB 703		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	K06 Kunststoff 14/53 V	114 Braun meliert	127	Golden Oak		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		115 Holz dunkel	128	ROMA 9016	■ = harmonisch zu den	

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bunnau.

■ = harmonisch zu den
o.g. Elementfarben

Stand 12/2015

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

Alle mit Hochschiebesicherung!
Dämmung oben: Pos.1,2,3 7,0cm
Pos.4,5 6,0cm
Pos.6 2x(Pos.4,6,7) 6,0cm
Pos.7 ,mit zwei Kurbeln (Siehe Detail)

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 88331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepangraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Maße und Ausführungen			Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtausritt unten (standard) Gurtausritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtausritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) FTS/GENIO Funk (F/G)	links Bedienungsgeselle rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm außen innen (nur KARO)	Styrodurdaämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), Innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung	
7.	Pos.39,40,48	3	2.970	x 2.455			X	A01	102				45°	W		X	X	15	8	30	25		gerade
8.				x																		gebogen	
9.				x																			
10.				x																			
11.				x																			
12.				x																			
13.				x																			
14.				x																			
15.				x																			
16.				x																			
17.				x																			
18.				x																			
19.				x																			
20.				x																			
21.				x																			

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.