

773-5222606 v. 12.10.18

ROLLLADEN

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HFB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 8, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepingergraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH

Anspruchspartner
Stephan Alfes

Straße, Nr.
Siemensstr. 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommision
26416S01 - GEWOG

Bestelldatum
09.10.2018

Liefertermin
25.10.2018

Kundennummer
111392

Angebotsnummer
AG754850

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO ☐ 210er ☒ 250er ☐ KU weiß (Standard) ☒ KU Dekor 7016.05-167

RA.2 ☐ 150er ☐ 180er ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß) ☐ ROMA Grau DB703 ☐ ROMA 9007* (Antraxgrau) ☐ ROMA 9008* (Weißaluminium) ☐ ROMA 7016* (Antraxgrau) ☐ RAL

Falls abweichend, bitte angeben

Kartendämmeinlage

☐ Standard ☒ Schall ☐ Wärme

Blendrahmentyp - Bauliefe in mm

Kömmerring 76mm

Endstapelfarbe

7016

Farbe FS, Bodenblech falls abweichend

☐ KU weiß ☐ KU Dekor ☐ Alu

Innenfarbe Kastendeckel ☒ weiß (Standard) ☐ Dekor

Maße und Ausführungen

Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kästen)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision (nur KARO)	Hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtauftritt unten (standard)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtauftritt oben (optional)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	Bedienungssseite von innen gesehen links rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 60, 70, 80 mm	innen (nur KARO)	Styrodurämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Standard innen 45° (a), innen 90° (f), unten (u) Kurbelhafter verschiebbar (33 - 63 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung
1.	Pos.28	1	1.470	x 1.260			X		A01	102				45°	W		X	15	8	30	25	X	W	X	X
2	Pos.34,35,36	3	1.470	x 1.570			X		A01	102				45°	W		X	15	8	30	25	X	W	X	X
3.	Pos.45	1	1.470	x 1.570			X		A01	102				45°	W		X	15	8	30	25	X	W	X	X
4	Pos.37,44	2	2.970	x 2.455			X		A01	102				45°	W	.	X	15	8	30	25	X	W	X	X
5.				x																					
6.				x																					

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blenden- überstand in mm.	stirnseitig geschl. min. 35 mm	KV in mm.	Mauerwerk nicht im Mauerwerk	Einrückung links rechts geschl.	Ausklappen Breite (mm) Höhe (mm)	Anschlusskabel Sonderlänge
1						6° 20 15	5 m 10 m
2						6° 20 15	
3						6° 20 15	

Motor

Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Farbe Rolladenprofil	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
A09 ALUMINO 34	102 Lichtgrau	116 Dkl-Braun meliert
A01 ALUMINO 37	103 Grau (-ROMA Grau)	117 Purpurrot (-RAL 3004)
A02 ALUMINO 44	106 Anthrazitgrau (-RAL 7016)	119 Blaugrün (-RAL 5021)
A03 ALUMINO 52	108 Cremeweiß	120 Tannengrün (-RAL 6009)
A05 ALUMINO 37 prot.	109 Silber (-RAL 9008)	121 Moosgrün (-RAL 6005)
A06 ALUMINO 52 prot.	110 Beige	122 Pastellblau (-RAL 5024)
K02 Kunststoff K37	111 Eichenbein	124 Stahlblau (-RAL 5011)
K03 Kunststoff K37 V	112 Sarotti	125 Graualuminium (-RAL 9007)
K05 Kunststoff 14/53	113 Holz hell	128 DB 703
K06 Kunststoff 14/53 V	114 Braun meliert	127 Golden Oak
		128 ROMA 9016
		(RAL 9016 Verkehrsweiß)

Farbe Rolladenprofil

Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
102 Lichtgrau	116 Dkl-Braun meliert
103 Grau (-ROMA Grau)	117 Purpurrot (-RAL 3004)
106 Anthrazitgrau (-RAL 7016)	119 Blaugrün (-RAL 5021)
108 Cremeweiß	120 Tannengrün (-RAL 6009)
109 Silber (-RAL 9008)	121 Moosgrün (-RAL 6005)
110 Beige	122 Pastellblau (-RAL 5024)
111 Eichenbein	124 Stahlblau (-RAL 5011)
112 Sarotti	125 Graualuminium (-RAL 9007)
113 Holz hell	128 DB 703
114 Braun meliert	127 Golden Oak
115 Holz dunkel	128 ROMA 9016
	(RAL 9016 Verkehrsweiß)

Hinweise Putzwinkel

Bitte Elementbreiten:
* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaß. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Stand 12/2015