

Vorbauraffstoren .P-RS

☒ Bestellung ☐ Anfrage

System

Elementfarbe

Auftragsgeber/Firma Josef Baumeister GmbH		Bestelldatum 12.11.2018
Ansprechpartner Stephan Alfes		Liefertermin 04.12.2018
Straße, Nr. Siemensstraße 12		Kundennummer 1113912
PLZ, Ort 46325 Borken		Angebotsnummer
Kommission		

ROMA KG Komplementäre: Roland Thoma, R.T.Beteiligungs-GmbH Geschäftsführer: Roland Thoma, Volker Pfäudler, Roland Uffinger Registergericht Mennungen: HRA 11951, HRB 2190 Dürkheimer Straße 234, 67071 Ludwigshafen T +49 (0) 621 6714 180, F +49 (0) 621 6714 240 www.roma.de, ludwigshafen@roma.de	Aluminium (Pulver matt glatt) ☐ ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☐ ROMA Sarotti (Verkehrs-weiß) ☐ PENTO.P-RS stranggepresst Rev. unten ☐ ROMA 9006* ☐ ROMA 9007* ☐ ROMA 7016* (Weiß- aluminium) (Grau- aluminium) (Antrazit- grau) ☐ QUADRO.P-RS stranggepresst Rev. unten ☐ INTEGO.P-RS stranggepresst Basis PENTO ☐ INTEGO.P-RS stranggepresst Basis QUADRO
--	---

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:
RAL 7016 mit Feinstruktur

Befestigungsmaterial ☐ Standardschraube ☒ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen					Kasten			Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Extras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries	Kasten rückseitig geschlossen (ab 1500 mm EB Standard)	A (Auswahl siehe unten)	B (Kennziffer)	Leiter- band/Text- band***	Motor Anschlusskabel Sonderlänge S = Sonmly (elektronisch) D = Drahtgebunden, F = Funk, IO = io, S = Sonmly (elektronisch) 5 m, 10 m, (3 m ist Standard)***	Bedien- seite v. innen gesehen	Typ bitte eintragen ²	Bohrung	Schraggschnitt Winkel in Grad	unten geschlossen	Breite	Ausklüning in mm ¹⁾	Arbeitsleistung	Tagesschnittechnik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1.	Pos.1	1	1.140	x 2.560		185	X	X	R03	310	grau	schwarz	D	1	X	27x69	27x69	X	5°	ohne 	Standard 45 x 68 o. 69 x 69 mm	links	rechts	Standard 45 x 68 o. 69 x 69 mm	Standard	ohne 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Algemeine Angaben ☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller Ausstattung INTEGO stranggepresst ☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel Winkel ☐ Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-RS ☐ Styrodur + Winkel 20 mm x 0,033 W/(m²K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm x 0,034 W/(m²K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm x 0,025 W/(m²K) ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm x 0,024 W/(m²K)	Sonderbearbeitungen Kästen <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Blenderüberstand in mm</th> <th colspan="2">Winkel in Grad</th> </tr> <tr> <th>links</th> <th>rechts</th> <th>geschl.</th> <th>offen</th> </tr> <tr> <td>zu Pos. 1</td> <td>zu Pos. 2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Blenderüberstand in mm		Winkel in Grad		links	rechts	geschl.	offen	zu Pos. 1	zu Pos. 2			1	2			3	4			5	6			Raffstorenlamellen A Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table border="1"> <tr> <td>R02</td> <td>DBL 70</td> </tr> <tr> <td>R03</td> <td>GL 80</td> </tr> <tr> <td>R06</td> <td>FL 80</td> </tr> </table> DBL = Dreieckslamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle	R02	DBL 70	R03	GL 80	R06	FL 80	Farbe Raffstorenlamellen B Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table border="1"> <tr> <td>301</td> <td>Lichtgrau (RAL 7035)</td> <td>309</td> <td>Cremweiß (RAL 9001)</td> </tr> <tr> <td>303</td> <td>Graualuminium (RAL 9007)</td> <td>310</td> <td>Weißaluminium (RAL 9005)</td> </tr> <tr> <td>304</td> <td>Antrazitgrau (RAL 7016)</td> <td>311</td> <td>Beige</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>DE703 (DB 703)</td> <td>312</td> <td>Sarotti</td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>Verkehrsweiß (RAL 9016)</td> <td>313</td> <td>Mittelbronze (- C 33)**</td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>Reinweiß (RAL 9010)</td> <td>314</td> <td>Grau</td> </tr> <tr> <td>308</td> <td>Perlwweiß (RAL 1013)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ * = harmonisch zu den o.g. Elementfarben	301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremweiß (RAL 9001)	303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9005)	304	Antrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige	305	DE703 (DB 703)	312	Sarotti	306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (- C 33)**	307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau	308	Perlwweiß (RAL 1013)			Kabelaustritt * je nach Kastengröße <table border="1"> <tr> <td>KG</td> <td>Maß X</td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>67,5</td> </tr> <tr> <td>185</td> <td>77,5</td> </tr> </table> --- Effektive Kabellänge weicht ab	KG	Maß X	165	67,5	185	77,5
Blenderüberstand in mm		Winkel in Grad																																																																		
links	rechts	geschl.	offen																																																																	
zu Pos. 1	zu Pos. 2																																																																			
1	2																																																																			
3	4																																																																			
5	6																																																																			
R02	DBL 70																																																																			
R03	GL 80																																																																			
R06	FL 80																																																																			
301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremweiß (RAL 9001)																																																																	
303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9005)																																																																	
304	Antrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige																																																																	
305	DE703 (DB 703)	312	Sarotti																																																																	
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (- C 33)**																																																																	
307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau																																																																	
308	Perlwweiß (RAL 1013)																																																																			
KG	Maß X																																																																			
165	67,5																																																																			
185	77,5																																																																			

*** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.
 Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preistabelle. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bielefeld.