

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6269295

Datum: 03.03.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	17554		Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt	
Ihre Bestellung vom:	02.03.2021		Tour:	Unklar - Termin/Tour in Klärung	
Ihre Kommission:	28963-2/Föcking		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR

ACHTUNG !!!

Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

FS = 33x134 (für Klinker)

- bitte Kastengröße prüfen, bestätigt ist KG 270/290 (für Klinker) mit Einbautiefe von 365mm

Freigabe erteilt:

Name

Datum

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 9001 Cremeweiß matt (9001HR) [IGP 5803A90010A00] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 840,0 mm Höhe: 1768,0 mm 800,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 270/290 RR-BI.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 365mm Dichtband: 30mm 80mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Ustb-Wert: 0,47W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 47/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 45/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.l: 80mm Putzwinkel: Ohne, innen Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: RAL 9001HR FS: 33x134 9001 HR Cremeweiß Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.: 5°schräg FS-Extr.: Führung einrücken: 20,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt Preisinfo: Putzträger 0,84m FS schräg schneiden 1,00Stk. Klinkerbau Führungsschiene 2,96m ohneKlemmleiste 2,96m Unterkommission: 21		
---	----------	--	--	--

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Nettowarenwert
+ 19,0 % MwSt
Gesamtsumme in EUR

Versandart:	Anlieferung
Lieferbedingung:	Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.
Zahlungsbedingung:	Sofortiger Einzug mit