

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Josef Baumeister GmbH
Anspruchspartner	A.Sattelmeyer
Straße, Nr.	Siemensstrasse 7-12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	27173-Imlau

System/Kastengröße

Bestelldatum	13.11.2018
Liefertermin	03.12.2018
Kundennummer	11392
Angebotsnummer	

Elementfarbe

PURO 2.XR-RS 260er Höhe 1 240 2 300 3 360 4 420	PURO 2.XRK-RS 260er Höhe 8 230 9 270	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe 230 270
--	---	---

Aluminium ROMA Harmonie-Farben
(Pulver matt glatt FS, Revisionsdeckel, Endstab)

☐ Verkehrsweiß ☐ ROMA 9016¹
☐ Weißaluminium ☐ ROMA 9006¹
☒ Anthrazitgrau ☒ Grau ☐ ROMA DB703
☐ Sarotti RAL ☐ Anthrazitgrau RAL

Falls abweichend, bitte angeben:
Elementfarbe: **Roma 7016**
Endstablafarbe: **Roma7016**

Maße und Ausführungen			Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Seitenteil		Sonderausstattung																
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A	B	Motor		C		unten geschlossen		Führungsschiene gebohrt		Ausklüpfung		Einrücken		links	rechts	Standard (S), Transpatec (T)	Abdichtung; hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschiene	gerade	gebogen
1.	1	1	3.250	x	2.253	290		R03	304	D	links Somfy elektronisch (SE), RTS/GENIO Funk (R), SML (SML) lo Funk (IO), rechts von innen gesehen	links Typ bitte eintragen	rechts 1	1	X	5	X	8	8	0	15	rechts nur bei FS-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.									
2.	1	1	1.932	x	2.671	3	290	R03	304	D	X	1	2	X	3	X	8	0													
3.	1	1	1.932	x	2.671	2	290	R03	304	D		2	1	X	3	X	0	8													
4.				x																											
5.				x																											

Sonderbearbeitungen Kasten			Anschlusskabel/Kabelaustritt			Raffstorenprofil		Farbe Raffstorenprofil		Führungsschiene	
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. in 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	Gehung gesägt (Grad, Zeichnung erforderlich)	1 – Standard	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	A	B	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	C
zu Pos.	links	rechts	offen			1 – Standard	Bitte Kennziffer in Liste eintragen				
1	0	1	290	1		5 m	R01 DBL 85	301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)	1 Alu, Einzelschiene 33x81	
2				1		10 m	R02 DBL 70	303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)	2 Alu, Doppelschiene 50x81	
3				1			R03 GL 80	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige	3 Alu, Einzelschiene 40x95	
4							R04 FL 80	305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti	4 Alu, Doppelschiene 48x95	
5							R07 FL 60	306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (- C 33)**	5 Alu, Einzelschiene 33x134	
							R08 CDL 70 *	307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau	6 Alu, Einzelschiene 53x81 CDL	
								308 Perleweiß (RAL 1013)		7 Alu, Einzelschiene 33x81 CDL	
										8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0	
										9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0	
										10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10	
										11 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20	

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preislste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preislste genannten Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.