

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung

☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Baumeister GmbH
Ansprechpartner	Herr Paus
Strasse, Nr.	Siemensstr. 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommision	26835 - Kreisbauverein

Bestelldatum	23.11.2018
Liefertermin	10.12.2018
Kundennummer	111392
Angebotsnummer	

KARO	☐ 210er	☐ 250er
RA.2	☐ 150er	☐ 180er
	☒ 210er	
Kastendämmeinlage	☒ Standard	☐ Schall
	☐ Wärme	
Blendrahmentyp - Bautiefe in mm		
Anbindung	☐ Standard	☒ EasyFix

Außenfarbe (Kasten, FS, Endst., Bodenbrett)	☐ KU weiß (Standard)	☐ KU Dekor
Außenfarbe (Pulver matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA DB703
	☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
	☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)	☐ RAL
Falls abweichend, bitte angeben	S.schw. arz. gra. u. S.FTN. (2.SM)	
Endfarbe	RAL 7021 -schwarzgrau-	
Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend	☐ KU weiß	☐ KU Dekor
	☐ Alu	
Innenfarbe Kastendeckel	☒ weiß (Standard)	☐ Dekor

Maße und Ausführungen		Bedienungsart		Putzträger/Putzwinkel		Sonderausstattung	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Revision	A	B
1.	3, 5, 6, 9, 10	5	1.355	x 1.433	X	K05	103
2.	30, 32, 33, 36, 37	5	1.355	x 1.433	X	K05	103
3.	16-a, 43-a	2	1.052	x 2.388	X	K05	103
4.	16-b, 43-b	2	1.333	x 2.388	X	K05	103
5.	17, 44	2	2.430	x 2.388	X	K06	103
6.	19, 46	2	2.510	x 2.388	X	K06	103

Sonderbearbeitungen Kasten										Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)					Motor		Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Hinweise Putzwinkel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Blenden überstand in mm.		sinnseitig: offen- geschl.: min.-35 mm		KV in mm.		Einrücken		Ausklappen		Anschlusskabel Sonderlänge		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bis Elementbreiten:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
zu	Pos.	links	rechts			links geschl.	rechts (mm)	Schräg- schnitt (Grad)	Breite (mm)	Höhe (mm)	5 m	10 m	A	▼	▼	102	103	106	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	119	120	121	122	124	125	126	127	128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	1							5°																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Baumeister GmbH		Bestelldatum 23.11.2018
Ansprechpartner Herr Paus		Liefertermin 10.12.2018
Straße, Nr. Siemensstrasse 12		Kundennummer 1113192
PLZ, Ort 46325 Borken		Angebotsnummer
Kommission 26835 - Kreisbauverein		

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Bemerkungen

Farbe: Außen Alublende mit Renolitfolie -Schwarzgrau SFTN matt F4366023-
innen weiß / Führungen 37x58mm bzw. Pos 8 = 37x80mm / Revision unten.
Pos 1+2 (unten Alubank) = 5°-Schräg, der Rest bodentieft mit 0°- geschlossen.
18mm Kopplungsspaltmaß zwischen Kästen, d.h. zwischen Führungen 68mm,
die Alublende soll jedoch nochmal je 5mm zum Kasten überstehen, d.h Spalt-
maß zwischen Alublende = 8mm. / Spaltabdeckung innen weiß (18mm), außen
schwarz (8mm). / Unterkommission mit -a sind links und -b sind rechts
angeordnet (von Innen gesehen) / Pos 3 und 4 = Stumpf gestoßen.

Maße und Ausführungen			Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtstritt unten (standard) Gurtstritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtstritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drähtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	außen	innen (nur KARO)	außen	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Styrodurndämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung	
7.	25, 52	2	1.780	x 2.388		210	X		K05	103						D	links									
8.	18-a, 45-a	2	2.575	x 2.388		210	X		K05	103						D	X									
9.			C	x	I	J																				
10.			1284	x	1291	x																				
11.			2575	x	2575	x																				
12.	18-b, 45-b	2	1.077	x 2.388		210	X		K05	103		X						X								
13.	20-a, 21-a, 23-a	3	2.101	x 2.388	14	210	X		K05	103						D	X									
14.	20-b, 21-b, 23-b	3	2.101	x 2.388	13	210	X		K05	103						D		X								
15.	22-a, 49-a	2	2.091	x 2.388	16	210	X		K05	103						D	X									
16.	22-b, 49-b	2	2.091	x 2.388	15	210	X		K05	103						D		X								
17.	24-a, 51-a	2	2.151	x 2.388	18	210	X		K05	103						D	X									
18.	24-b, 51-b	2	2.151	x 2.388	17	210	X		K05	103						D		X								
19.	47-a, 48-a, 50-a	3	2.101	x 2.388	20	210	X		K05	103						D	X									
20.	47-a, 48-a, 50-a	3	2.101	x 2.388	19	210	X		K05	103						D		X								
21.				x																						