

Bestellwerkzeug COMFORT UNIT HS

Kennwort Intern

SIEGENIA
brings spaces to life

Holz _____ Elementwerkstoff wählen

☒ Bestellung 1 Stück

Lieferung  ☐

Kundenname Baumeister GmbH
Ansprechpartner Josef Baumeister
Straße Siemensstraße 12
PLZ / Ort 46325 Borken
Telefon 02861/9090131
Fax

zuständiger Gebietsleiter Hartmut Tefert
Händler Meesenburg Rheine
Kundennummer SIEGENIA 91426
Bauvorhaben / Kommission 37843 Hinsel
max. 18 Zeichen pro Zeile
Pos.1
Liefertermin 04.12.2018
Ort / Datum / Ihre Zeichen Borken, 28.11.2018
Ihr Ansprechpartner bei SIEGENIA Martina Hesselbach
wird vom Handel ausgefüllt
Bestellnummer Handel
Kundennummer Handel

Bitte unbedingt Ausfüllen

System

- ☐ B171 Systembreite 171 mm
☐ B182 Systembreite 182 mm
☐ B203 Systembreite 203 mm
- ☒ B171 mit Dichtschiene C28/48
☐ B182 mit Dichtschiene C28/48
☐ B203 mit Dichtschiene C28/48

- ☐ IV68 Systembreite 171 mm
☐ IV78 Systembreite 182 mm
☐ IV80 Systembreite 182 mm
- ☐ IV88 Systembreite 203 mm
☐ IV92 Systembreite 203 mm

Profilvariante

Schema

- Schema A ☒ 
- Schema G2 ☐ 
- Schema G3 ☐ 
- DIN-Richtung ☒ DIN Links ☐ DIN Rechts

- Schema C ☐ 
- ☐ Variante 1 Ohne Dicht.leiste

- Schema 0 ☐  Festflügelelement

- ☐ DIN Rechts
- ☐ Variante 2 Mit Dicht.leiste

Systemauslegung

Wird nur bei Systemausführung 1.0 benötigt!


- Laufschiene ☒ PLUS 5 mm ☐ MITTIG ☐ MINUS 5 mm
- Adapterschiene ☒ PLUS 5 mm ☐ MITTIG ☐ MINUS 5 mm





Führungsschiene

HH0130-04 SC - für Soft Close

Standard
Führungsschienen



Soft Close
Führungsschienen



Die Varianten HH0130-03 und HH0130-04 sind bildlich nicht dargestellt.

Gewicht- und Maßangaben

Alle Maße in mm angeben!

Die minimalen und maximalen Rahmenaußenmaße richten sich nach der Anschlaganleitung des angegebenen Profils.

Flügelgewicht kg

Flügelsymmetrie

Rahmenaußenbreite (RAB)



Versatz Links (VL)

Versatz Rechts (VR)

Rahmenaußenhöhe (RAH)

Sky und Sky Plus

Nur Ausfüllen bei System Sky / SkyPlus

Ausführung

Getriebe Ausführung

Profilylinder

Dornmaß Erstflügel

☐ **Barrierefreiheit** Trittschwelle, Ausgleichschiene



Höhe Laufschiene

☐ 5 mm



☒ 15 mm



☐ **Flaches Trittblech**



☐ **Einbruchhemmung**

☐ **Einbruchhemmung RC2 Paket**




☐ **Zusatzverriegelung**

Anzahl Verschlusspunkte

Die Anzahl der Verschlusspunkte wird in Abhängigkeit von Zusatzverriegelung und RC-Paket automatisch gewählt.

Typ Laufwareneinheit



☐ HS200



☒ HS300



☐ HS400 Compact

Ausführung hinterer Laufwagen

☒ Standard

☐ Höhenverstellbar

SOFT CLOSE Dämpfer
pro Schiebeflügel

☒ **Aufsatz/Adapterprofil lose** stehende Montage Festflügel

Zubehör

Farbe Anbauteile
gilt für Grundkarton, Anschlagbock

signalweiß RAL9003

☒ Verschlussseite mit Dichtschiene B



Ausführung Dichtschiene C

☐ mit Dichtschiene C 28/48

☐ ohne Dichtschiene C



Farbe Dichtschiene C

signalweiß RAL9003

Wetterschenkel

J50



Abdichtblech

Niedrig



☒ Dichtung umlaufend

Farbe Dichtung

lichtgrau RAL7035

☐ zusätzlicher Anschlag HS

☐ Adapter Anschlag HS

Sonderzubehör

Sockelprofil

Sockelhöhe (SH)

kein Sockelprofil

Hebel

Hinweis: Bedienelemente in der Ausführung Edelstahl können nicht mit den übrigen farbigen Ausführungen kombiniert werden.

Hebeltyp

ZG

Farbe Bedienelemente Innen

☐ signalweiß RAL9003

☒ EV 1 silber

☐ schwarzbraun RAL8022

☐ F9

☐ tiefschwarz RAL9005

☐ titan matt hell

☐ Ausführung in Edelstahl

☐ C33 mittelbronze

Farbe Bedienelemente Aussen

☐ signalweiß RAL9003

☒ EV 1 silber

☐ schwarzbraun RAL8022

☐ F9

☐ tiefschwarz RAL9005

☐ titan matt hell

☐ Ausführung in Edelstahl

☐ C33 mittelbronze

Bestellangaben Übermittlung

Als Dokument senden

www.siegenia.com



SIEGENIA
brings spaces to life