

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Baumeister
Ansprechpartner	Dahlhaus
Straße, Nr.	Siemensstr. 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommision	25864A OG Bresser

Bestelldatum	17.10.2017
Liefertermin	02.11.2017
Kundennummer	1 1 3 9 2
Angebotsnummer	AG 700105

System

☒ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekanntes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Elementfarbe

Aluminium pulverbeschichtet
☐ weiß ☐ dunkelbraun ☐ eloxiert EV1
☐ NCS ☒ RAL-classic ☐ RAL-design ☐ Trendfarbe
Farbnc: RAL 7016

Mögliche Farbe je System siehe technische Unterlagen oder Preisliste

Zusätzlicher Winkel, s.h.Zchg.

Schiene 4mm auffüttern

Bei Schrägschn., kurzes Maß angegeben.



Stand 07/2012
ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951, HRB 2190
Dürheimer Straße 234 - 67071 Ludwigshafen
T +49(0)621.6714.180, F +49(0)621.6714.240
www.roma.de, ludwigshafen@roma.de

Maße und Ausführungen										Bei Schrägschn., kurzes Maß angegeben.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kasten		Behang	Bedienungsart			Führungsschienen			Einbaumas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						Kastengröße 200, 240, 280, 320	Fries (40 mm)		Leiter- band/- band**	Bedien- seite v. innen gesehen	Kabel- ab- gang	Standard	Breit	Abstand	Sonderbearbeitung Führungsschiene ggf. bitte Zeichnung beifügen	Bohrung	Arbeitsstellung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	17	1	1.840	x 2.635		240	R06	303	(Auswahl siehe unten)	Farbe Ralfittormellen (Kennziffer)	grau	schwarz (nicht bei DBL)	Motor Standard (S)	Linse	rech.	(1 = Standard, 2 oder 3)	Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm	45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm Einzel 27 x 109 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Broile in mm ³	Ausklüpfung in mm ³	unten ge- schlossen	ohne	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Allgemeine Angaben

☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller
Ausstattung MODULO.P einputzbar
☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel
Putzwinkel 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180


Option Hinterdämmung:

nur möglich mit Abstands-FS
☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m·K)
☐ Syrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m·K)
☐ Syrodur + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m·K)
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m·K)
** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

**Benötigte für Pos. 20a; 20b; 21 andere Lamellen,
Alustore GL 80, s.h. AG 803827**

R03	ALLUSTORE GL 80	302	Achatgrau (RAL 7038)	308	Perlweiß (RAL 1013)
R06	ALLUSTORE FL 80	303	Graualuminium (RAL 9007)	309	Cremweiß (RAL 9001)
	DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle	304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	310	Weißaluminium (RAL 9006)
		305	DB703 (DB 703)	311	Beige
		306	Vorkehrweiß (RAL 9016)	312	Savotti

Kabelabgang



1: hinten oben =
Standardkabelausschnitt,
2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca. -Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.