

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Baumeister
Ansprechpartner	Dahlhaus
Straße, Nr.	Siemensstr. 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	25864A EG Bresser

Bestelldatum	17.10.2017
Liefertermin	02.11.2017
Kundennummer	1 1 3 9 2
Angebotsnummer	AG 700105

☒ MODULO.P strangpressiertes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekanntes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

System

Elementfarbe

Aluminium pulverbeschichtet

☐ weiß	☐ dunkelbraun	☐ eloxiert EV1
☐ NCS	☒ RAL-classic	☐ RAL-design
Trendfarbe		

Farbcode: RAL 7016

Mögliche Farbe je System siehe technische Unterlagen oder Preisliste






Zusätzlicher Winkel, s.h.Zchg.

Schiene 4mm auffütern

Bei Schrägschn., kurzes Maß angegeben.

Stand 07/2012
ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 - HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 - 87071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621 6714 180 - F +49 (0) 621 6714 240
www.roma.de - ludwigshafen@roma.de



Maße und Ausführungen										Kasten		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen				Extras						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 200, 240, 280, 320	Fries (40 mm)	Lamellentyp (FXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Rastvorlamellen (Kennziffer)	Leiter- band-/Tex- band**		Motor Standard (S) Funkt (F) Lo-Funkt (lo)	rechts links	Bedien- seite v. innen gesehen	Kabel- ab- gang (1 = Standard, 2 oder 3)	Breit		Abstand		Sonderbearbeitung Führungsschienen		Bohrung	Arbeitsstellung	Extras			
											grau	schwarz (nicht bei DBL)					Einzel 27 x 69 mm	Doppel 50 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Doppel 89 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm				Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Winkel in Grad
1.	1	1	1.845	x	2.635		240		R06	303			S	X			1	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	5°		ohne 	X	
2.	2	1	970	x	2.635		240		R06	303			S	X			1	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	5°			X	
3.	3	1	970	x	2.635		240		R06	303			S	X			1	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	5°			X	
4.	4a	1	2.167	x	2.635	X	240		R03	303			S	X			1	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	5°			X	
5.	4b	1	2.167	x	2.635	X	240		R03	303			S	X			1	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	5°			X	
6.	5	1	2.220	x	2.635		240		R03	303			S	X			1	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	5°			X	
7.	6	1	2.220	x	2.620		240		R06	303			S	X			1	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	0			X	

Bei Schrägschn., kurzes Maß angegeben.

Kasten geht durch
Pös. 4a/4b


Allgemeine Angaben

☐ Linkeroller (Standard)	☐ Rechtsroller
Ausstattung MODULO.P einputzbar	Putz- träger (in mm)
☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel	ohne
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel	8
Putzwinkel	15 20 25 30 40
Option Hinterdämmung:	15 20 25 30 40
nur möglich mit Abstands-FS	15 20 25 30 40
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m*K)	15 20 25 30 40
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)	15 20 25 30 40
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)	15 20 25 30 40
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)	15 20 25 30 40

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

**Benötige für Pos. 4a; 4b; 5 andere Lamellen,
Alustore GL 80, s.h. AG 803879**

R03	ALUSTORE GL 80	302	Achatgrau (RAL 7038)	308	Perlweiß (RAL 1013)
R06	ALUSTORE FL 80	303	Graualuminium (RAL 9007)	309	Cremeweiß (RAL 9001)
DBL	Dreibogenlamelle	304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	310	Weißaluminium (RAL 9006)
GL	= gebördelte Lamelle	305	DB703 (DB 703)	311	Beige
FL	= Flachlamelle	306	Vorkehrweiß (RAL 9016)	312	Sarotti



1: hinten oben =
Standardkabelaustritt,
2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca. Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umlauf, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.