

MODULO.XP

J. Baumeister GmbH

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.7.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49(0)621.6714.180 . F +49(0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Bestellung Anfrage

Auftraggeber/Firma
J. Baumeister GmbH
Ansprechpartner
Dahlhaus
Straße, Nr.
Siemensstr. 12
PLZ Ort
46325 Borken
Kommission
26620B04 BHG Terhard

Bestelldatum
29.11.2018
Liefertermin
18.12.2018
Kundennummer
111392
Angebotsnummer

System

☐ MODULO.XP (stranggepresstes Aluminium)
☒ MODULO.XP einputzbar (gekantetes Aluminium)

Befestigungsmaterial
☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne


Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)
☒ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)
☐ ROMA 9006* (Grau-aluminium)
☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium)
☐ ROMA 7016* (Antrazit-grau)
☐ ROMA DB703
☐ ROMA Sarotti
* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

* wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen				Blende		Insektenschutz (ISG)	Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Extras		Tageslichttechnik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element- breite in mm	EH X Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	mit ISG	ohne ISG nachrüstbar	ohne ISG nicht nachrüstbar (-40 mm BLH)	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band	Motor	Bedien- seite v. innen gesehen	C Kabelabgang (1 = Standard, 2 oder 3)	Standard		Bohrung	Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹⁾ gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen	ISG Insektenschutz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.	301	1	718	x 1.905	240		X			R03	303	grau	D	links	X	2	Doppel 85 x 89 mm	 Standard	 ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	5	X	Abdichtung nach hinten (90° Standard)	X	Arbeitsstellung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.		1		x									D	rechts	X	2	Einzel 53 x 89 mm	 Standard	 ohne	5	X	Abdichtung nach hinten (45° Sonder)	X	Arbeitsstellung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.				x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Blende			Motor		Lamellentyp		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang									
Ausstattung MODULO.XP einputzbar ☒ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenab- schlusswinkel	Putz- träger (in mm)	Blendenüberstand in mm		Gehrungsecke	Anschlusskabel Sonderlänge	5 m	10 m	R02 ALUSTORE.DBL 70 R03 ALUSTORE.GL 80 R06 ALUSTORE.FL 80 DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle	301 Lichtgrau (RAL 7035) 303 Graualuminium (RAL 9007) 304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 305 DB703 (DB 703) 306 Verkehrsweiß (RAL 9016) 307 Reinweiß (RAL 9010) 308 Perlweiß (RAL 1013)	309 Cremeweiß (RAL 9001) 310 Weißaluminium (RAL 9006) 311 Beige 312 Sarotti 313 Mittelbronze (- C 33)*** 314 Grau	1 2 3	Blendenhöhe								
	8 40 15 50 20 60 30 80	zu Pos. 1	links offen rechts geschlossen	ge- schl. schneit																
seitliche Ausklinkung _____ mm																				
		1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm																		

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.