RAFFSTOREN

roma

MODULO.XP

J. Baumeister GmbH

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	J.Baumeister GmbH
Ansprechpartner	Dahlhaus
Straße, Nr.	Siemensstr.12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	26620B04 BHG Terhard
Bestelldatum	29.11.2018
Liefertermin	18.12.2018
Kundennummer	1 1 3 9 2
Angebotsnummer	

System

- ☐ MODULO.XP (stranggepresstes Aluminium)
- ☒ MODULO.XP einputzbar (gekantetes Aluminium)

Befestigungsmaterial

- ☒ Metall-Kunststoff
- ☐ Holz
- ☐ Stein-Beton
- ☐ ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

- ☒ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)
- ☐ ROMA Grau
- ☐ ROMA DB703
- ☐ ROMA Sarotti
- ☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)
- ☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
- ☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

* wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen							Blende		Insektenschutz (ISG) bitte für den gewählten Behang eintragen			Behang				Bedienungsart				Führungsschienen								Extras				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	mit ISG	ohne ISG nachrüstbar	ohne ISG nicht nachrüstbar (-40 mm BLH)	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiterband/ Aufzugsband grau	Leiterband/ Aufzugsband schwarz	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedienseite v. innen gesehen links	Bedienseite v. innen gesehen rechts	C Kabelabgang (1 = Standard, 2 oder 3)	Standard Einzel 53 x 89 mm	Standard Doppel 85 x 89 mm	Bohrung Standard	Bohrung	Bohrung ohne	Sonderbearbeitung Führungsschienen [1] gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen: Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinkerausführung	Ausklinkung in mm[1] Breite	Ausklinkung in mm[1] Höhe	unten geschlossen	ISG Insektenschutz: Abdichtung nach hinten (90° Standard)	Abdichtung nach hinten (45° Sonder)	Abdichtung nach unten (Sonder)	Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
1.	301	1	718	x	1.905		240		X			R03	303	X		D		X	2			X			5					X			
2.																																	
3.																																	
4.																																	
5.																																	
6.																																	

Allgemeine Angaben

Ausstattung MODULO.XP einputzbar

- ☒ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel
- ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel

Blendenabschlusswinkel: 15 20 25 30 40 50 60 70 ☐

seitliche Ausklinkung _____ mm

Putzträger (in mm): ohne 3 40 15 50 20 60 30 80 ☐

Sonderbearbeitungen Blende

zu Pos.	Blendenüberstand in mm links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke gesägt	Gehrungsecke geschweißt
1						

Motor

Anschlusskabel Sonderlänge 5 m	10 m
X	

Lamellentyp

A Bitte Kennziffer in Liste eintragen

R02	ALUSTORE.DBL 70
R03	ALUSTORE.GL 80
R06	ALUSTORE.FL 80

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle

Farbe Raffstorenlamellen

B Bitte Kennziffer in Liste eintragen

301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)
▫ 303	Graualuminium (RAL 9007)	▫ 310	Weißaluminium (RAL 9006)
▫ 304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige
▫ 305	DB703 (DB 703)	▫ 312	Sarotti
▫ 306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)***
307	Reinweiß (RAL 9010)	▫ 314	Grau
308	Perlweiß (RAL 1013)		

*** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze"
▫ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Kabelabgang



1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca.-Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.