

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 88331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister

Ansprechpartner
A.Sattelmeyer

Straße, Nr.
Siemensstraße 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
27164-Tünte

System

Bitte ankreuzen

☒ RONDO

☐ QUADRO
Rev. vorne

☐ QUADRO
Rev. unten

☐ INTEGO

Befestigungsmaterial**

Auswahl 1: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 35 mm lang

Auswahl 2: Schraube A2, TX 25,
mit Dübel, ca. 50 mm lang

Auswahl 3: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 80 mm lang

Auswahl 4: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 100 mm lang

Auswahl 5: Bohrschraube VZ,
ca. 25 mm lang

Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

ROMA 9016* (Verkehrs-
weiß)

ROMA 9006* (Weiß-
aluminium)

ROMA 9007* (Grau-
aluminium)

ROMA 7016* (Antirazzit-
grau)

* = ähnlich
RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen		Kasten	Behang	Bedienungsart	Führungsschienen mit Verschlussplatte		Extras								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Motor	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen?	Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befesti- gungs- blende durch- laufend 100 mm	Kabel- blende durch- laufend 300 mm	Kastenzusatzblende durchlaufend
1.	1	1	2.060	x 2.600		Motor Anschlusskabel Sonderlänge: ** 0,5 m (inkl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	links rechts	links rechts	Standard 33 x 61 mm	0					
2.				x											
3.				x											
4.				x											
5.				x											

Allgemeine Angaben

☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung
INTEGO

Styro-
dur
(in mm)

ohne

8 40 50 60 30

Winkel
max.
60 mm

Option Hinterdämmung:
FS Zusatzprofil empfehlen

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten

Blendenüberstand in mm

zu Pos.

links
rechts
geschl.
offen

Winkel
in Grad
geschweift

1 2 3 4 5

1) Zeichnung erforderlich

2) Führungsschienen
siehe Schnellreferenz

Gewebeeinbau in die Anlage

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Motor

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

Kabelaustritt

*** Effektive Kabellänge weicht ab

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.