

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49(0)621.6714.180 · F +49(0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 04.12.2018
Ansprechpartner R. Nitsch	Lieferttermin 17.12.2018
Straße, Nr. Siemensstraße 12	Kundennummer 1113912
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 27055 Hoeyng	

System

☐ MODULO.P strangleppresstes Aluminium	☐ ROMA 9016* (Verkehrs- weiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
☒ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)	☐ ROMA 9006* (Weiß- aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau- aluminium)	☐ ROMA 7016* (Antrazit- grau)	* = ähnlich RAL

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)
☒ ROMA 9016*
(Verkehrs-
weiß)
☐ ROMA 9006*
(Weiß-
aluminium)
☐ ROMA 9007*
(Grau-
aluminium)
☐ ROMA 7016*
(Antrazit-
grau)
Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen					Blende	Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Extras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A	B	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS-/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen		C	Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹) ggf. bitte Zeichnung beifügen						Bohrung	Arbeitsstellung	Tagesslichttechnik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								(Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorelamellen (Kennziffer)			links	rechts		ohne Hinterdämmung der Blende	mit Hinterdämmung der Blende				Ausklüpfung in mm¹)				ohne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1.		1	1.050	x 2.325		240		R03	308	grau	X	D	X		2	X	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Breite	Höhe	unten ge- schlossen	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Allgemeine Angaben			Sonderbearbeitungen Blende				Motor		Lamellentyp		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang	
Ausstattung MODULO.P einputzbar ☒ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenab- schlusswinkel			zu Pos.	links geschl.	rechts geschl.	ge- schweißt	Anschlusskabel Sonderlänge	A	B	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)	1: hinten oben = Standardkabelausrüst, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm	
ohne	8	15	20	25	30	40	5 m	R02	ALLUSTORE.DBL 70		303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)		
							10 m	R06	ALLUSTORE.FL 80		304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige		
											305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti		
											306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (- C 33)**		
											307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau		
seitliche Ausklinkung											308 Perlweiß (RAL 1013)	** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“		
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m²K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K) ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)														

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

MODULO.P

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH		Bestelldatum	
Ansprechpartner		Liefertermin	
Straße, Nr.		Kundennummer 111392	
PLZ, Ort		Angebotsnummer	
Kommission			
Bemerkungen			

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Paudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49(0)621.6714.180 . F +49(0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Maße und Ausführungen					Blende		Behang		Bedienungsart			Führungsschienen										Extras										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position		Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A	B	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor	Bedien- seite v. innen gesehen	C	ohne Hinterdämmung der Blende					mit Hinterdämmung der Blende					Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹) ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
									Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	grau schwarz	D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	links rechts	Kabel- ab- gang		Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Einzel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite in mm¹) Ausklüpfung Höhe unten ge- schlossen	ohne Standard													
7.			X																													
8.			X																													
9.			X																													
10.			X																													
11.			X																													
12.			X																													
13.			X																													
14.			X																													
15.			X																													
16.			X																													
17.			X																													
18.			X																													
19.			X																													
20.			X																													
21.			X																													

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.