

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Berelligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ospreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Baumeister	Bestelldatum 05.12.2018
Ansprechpartner Dahlhaus	Liefertermin 20.12.2018
Straße, Nr. Siemensstr.12	Kundennummer 111392
PLZ, Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 26257-57 SWF Biefangstr.	AG783945-001

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO	☐ 210er ☐ 250er	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor
RA.2	☐ 150er ☐ 180er	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA DB703
	☒ 210er	☐ ROMA 9007* (Graualuminium)	☒ ROMA 7016* (Anthraxgrau)
Falls abweichend, bitte angeben			
An.thr.azi.tgr.au .Gla.ttl!			
Elementfarbe			
Endstabielfarbe			
Farbe FS, Bodenblech falls abweichend			
☐ KU weiß ☐ KU Dekor			
☐ Alu			
Innenfarbe Kastendeckel			
☒ weiß (Standard) ☐ Dekor			

Maße und Ausführungen				Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°,*, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befesti- gung
1.	9	1	585	x 1.283		210	X	K02	103		U					X		außen innen (nur KARO)	außen innen (nur KARO)		gerade gebogen	
2.	10	1	917	x 2.435	ja	210	X	K05	103		U					X						
3.	10a	1	917	x 2.435	ja	210	X	K05	103								X					
4.	11	1	1.840	x 2.435		210	X	K05	103		U						X					
5.	12	1	1.035	x 2.435		210	X	K02	103		U					X						
6.				x																		

Sonderbearbeitungen Kasten				Sondr				Hinweise Putzwinkel			
----------------------------	--	--	--	-------	--	--	--	---------------------	--	--	--

Pos.9;12 mit
Schallschutzeinlage, RW 42dB

Blenden- überstand in mm.		stirnseitig		K/V in mm.		nicht im Mauerwerk		unten geschl.		RAL ALUMINO ***											
zu Pos.	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm																	

Bis Elementbreiten:
* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

108	Cremeweiß	120	lammgrün (~RAL 6009)
109	Silber (~RAL 9006)	121	Moosgrün (~RAL 6005)
110	Beige	122	Pastellblau (~RAL 5024)
111	Elfenbein	124	Stahlblau (~RAL 5011)
112	Sarotti	125	Graualuminium (~RAL 9007)
113	Holz hell	126	DB 703
114	Braun meliert	127	Goldenes Oak
115	Holz dunkel	128	ROMA 9016 (~RAL 9016 Verkehrsweiß)

☒ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.