

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 13.12.2018
Ansprechpartner Herr Paus - 299	Liefertermin 21.01.2018
Straße, Nr. Siemensstraße 12	Kundennummer 11392
PLZ, Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 27264 - Große-Vehne	

System

- ☐ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)
☒ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial

- ☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

- ☒ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)
☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)
☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
☐ ROMA DB703
☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)
☐ ROMA Sarotti
* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen						Blende		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen										Extras													
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	grau	schwarz	Leiterband/ Aufzugsband**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	links	rechts	Kabel- ab- gang (1 = Standard, 2 oder 3)	ohne Hinterdämmung der Blende	mit Hinterdämmung der Blende		Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹⁾ ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tageslichttechnik								
																			Einzel 27 x 69 mm	Doppel 50 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Ausklinkung in mm ¹⁾	Breite	Höhe	unten ge- schlossen	Standard	ohne			
1.	7	1	1.184	x	2.570				R03	306			X	D		X		3	X																		
2.	8	1	1.184	x	2.570				R03	306			X	D		X		3	X																		
3.	9	1	1.184	x	2.570				R03	306			X	D		X		3	X																		
4.	10	1	1.184	x	2.570				R03	306			X	D		X		3	X																		
5.				x																																	
6.				x																																	

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Blende				Motor		Lamellentyp		Farbe Raffstorenlamellen				Kabelabgang																	
Ausstattung MODULO.P einputzbar ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenab- schlusswinkel 15 20 25 30 40 50 60 70 seitliche Ausklinkung _____ mm Option Hinterdämmung: nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m*K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K) ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)		Putz- träger (in mm) ohne 8 40 15 50 20 60 30 80				zu Pos. links offen geschl. rechts offen geschl. gesägt ge- schweißt		Anschlusskabel Sonderlänge 5 m 10 m		A Bitte Kennziffer in Liste eintragen R02 ALUSTORE.DBL 70 R03 ALUSTORE.GL 80 R06 ALUSTORE.FL 80 DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle		B Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table> <tr> <td>301 Lichtgrau (RAL 7035)</td> <td>309 Cremeweiß (RAL 9001)</td> </tr> <tr> <td>303 Graualuminium (RAL 9007)</td> <td>310 Weißaluminium (RAL 9006)</td> </tr> <tr> <td>304 Anthrazitgrau (RAL 7016)</td> <td>311 Beige</td> </tr> <tr> <td>305 DB703 (DB 703)</td> <td>312 Sarotti</td> </tr> <tr> <td>306 Verkehrsweiß (RAL 9016)</td> <td>313 Mittelbronze (~ C 33)**</td> </tr> <tr> <td>307 Reinweiß (RAL 9010)</td> <td>314 Grau</td> </tr> <tr> <td>308 Perlweiß (RAL 1013)</td> <td></td> </tr> </table> ** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben				301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)	303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige	305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti	306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)**	307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau	308 Perlweiß (RAL 1013)		C 1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm	
301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)																														
303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)																														
304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige																														
305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti																														
306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)**																														
307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau																														
308 Perlweiß (RAL 1013)																															

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.