

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	16.07.2018
Ansprechpartner	Liefertermin
Dahlhaus	02.08.2018
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemenstr. 12	1113912
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	AG 646 862
26253-04 SWF Högemannsh.	

Bemerkungen

Außen Anthrazit glatt.
Endstab Standard
Standard Aufschraubwickler

Maße und Ausführungen				Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel			Sonderausstattung							
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm außen innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm außen innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (f)	Kurbelhaken verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befestigung gerade gebogen	
7.	15	1	890	x 2.463	ja 210			X	K05	103							X							
8.	15a	1	890	x 2.463	ja 210			X	K05	103														
9.	16	1	892	x 2.463	ja 210			X	K05	103							X							
10.	16a	1	892	x 2.463	ja 210			X	K05	103														
11.	17	1	1.035	x 2.463	210			X	K05	103														
12.	18	1	890	x 2.463	ja 210			X	K05	103							X							
13.	18a	1	890	x 2.463	ja 210			X	K05	103								X						
14.	19	1	892	x 1.158	ja 210			X	K05	103							X							
15.	19a	1	892	x 1.158	ja 210			X	K05	103								X						
16.	20	1	1.785	x 2.278	210			X	K05	103							X							
17.				x																				
18.																								
19.				x																				
20.				x																				
21.				x																				

Für Pos.20 benötige ich einen neuen Innendeckel

Alle Führungsschienen unten 5°

Für Pos.20 benötige ich einen neuen Innendeckel

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.