

MODULO.P und .S

CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 · F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 18.12.2018
Anspruchspartner Herr Paus	Liefertimin 05 KW 2019
Straße, Nr. Siemensstraße 12	Kundennummer 1113912
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 52885 - Otte	

System

☐ MODULO.P stranglepressstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekanntes Aluminium)
☒ MODULO.S Schachtsystem

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☒ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti
(Verkehrs-weiß)
☐ ROMA 9006* ☐ ROMA 9007* ☐ ROMA 7016* ☐ (Antirazi- (Grau- aluminium) grau)
* = ähnlich RAL

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

IGP : 581 ME 71386 A 10

Maße und Ausführungen			Blende		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Sonstiges		Bemerkungen		
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position (nicht bei MODULO.S)		Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)		Motor		Bedien- seite v. innen gesehen	[B]	[C]						Windsicherung (Maße auf EB von innen links)
					200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	grau (g) / schwarz (s)	D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	5 m, 10 m Anschlusskabel Sonderlänge (3 m ist Standard) *	links rechts			ohne Hinter- dämmung der Blende	mit Hinterdämmung der Blende	Sonderbearbeitung Führungsschienen "ggf. bitte Zeichnung beifügen"	Bohrung** Standard Laibung ohne			
1.	4	1	2.335	x	2.715		310	S	D	X	2	X	X	X	0°	X	1. Seil bei (mm) ab 3000 mm	2. Seil bei (mm)	
2.	5 a	1	2.485	x	2.715		310	S	D	X	2	X	X	X	0°	X			
3.	5 b	1	3.650	x	2.715		310	S	D		X	2	X	X	0°	X	1194	2372	
4.	6	1	1.105	x	2.715		310	S	D		X	2	X	X	0°	X			
5.				x															
6.				x															

Allgemeine Angaben			Sonderbearbeitungen Blende				Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang	
Ausstattung MODULO.P einputzbar **			zu Pos.				A		B	
☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel	Putz- träger (in mm)		Blendenüberstand in mm				Blende Kennziffer in Liste eintragen		1: hinten oben = Standard- kabelausschritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca-Maße in mm	
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel	ohne		rechts				301 Lichtgrau (RAL 7035)			
Blendenab- schlusswinkel	15	20	25	30	40		303 Graualuminium (RAL 9007)			
	50	60	70				304 Anthrazitgrau (RAL 7016)			
							305 DB703 (DB 703)			
							306 Verkehrsweiß (RAL 9016)			
							307 Reinweiß (RAL 9010)			
							308 Perlweiß (RAL 1013)			
Option Hinterdämmung:			Gehungsecke				309 Cremeweiß (RAL 9001)			
☐ ohne			links				310 Weißaluminium (RAL 9006)			
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0.033W/(m*K)	15		geschl.				311 Beige			
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0.034 W/(m*K)	20		rechts				312 Sarotti			
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0.025 W/(m*K)	30		offen				313 Mittelbronze (~ C 33)***			
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0.024 W/(m*K)	80		geschl.				314 Grau			
			offen							
			geschl.							

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

*** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

* Effektive Kabellänge weicht ab



