

Vorbaurollladen.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Postock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Josef Baumeister GmbH	22.01.2019
Anspruchspartner	Lieferttermin
A.Sattelmeyer	11.02.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr. 12	111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325, Borken	
Kommission	
27376-3 Gerber	

System

☒ RONDO.P stranggepresst ☐ RONDO.P rollgeformt	☐ ROMA 9016* (Verkehrs- weiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ PENTO.P stranggepresst Rev. unten ☐ PENTO.P stranggepresst Rev. vorne	☐ ROMA 9006* (Weiß- aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau- aluminium)	☐ ROMA 7016* * = ähnlich RAL
☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. unten ☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. vorne	☐ INTEGO.P stranggepresst Basis PENTO ☐ INTEGO.P stranggepresst Basis QUADRO ☐ INTEGO.P rollgeformt Basis QUADRO		

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016*
(Verkehrs-
weiß)

☐ ROMA 9006*
(Weiß-
aluminium)

☐ ROMA 9007*
(Grau-
aluminium)

☐ ROMA 7016*
* = ähnlich
RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

RAL 8022

Befestigungsmaterial ☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen		Kasten		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen		Typ bitte eintragen ²		Bohrung		Extras Führungs- schienen		Ausklüpfung in mm ¹⁾		SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43																			
Pos.	Unterkommission	Stück	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	Rollladenprofil (Kennziffer)	Farbe Rollladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Kurbel	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (sl)	Drehgebunden (D), IO Funk (IO), RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK)	Motor	Bedienweise von links rechts	Kastenverlängerung in mm, mind. 30 mm	Gurt/Lenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	links	S-01	rechts	Standard 53 x 22, 66 x 28 mm	ohne Laibung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Bürstenkeder	unten geschlossen	unten Breite	hinten Breite	hinten Höhe						
1.	12	1	2.635 x 1.600	165	X	K02	102			Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°		D	3	3	X						S-01	S-01		Standard	Laibung	0										
2.			X									1	1																								
3.			X									0	0																								
4.			X																																		
5.			X																																		
6.			X																																		

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten		Rollladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Kabelaustritt	
☒ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller
Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS	Ausstattung INTEGO stranggepresst nur möglich mit Abstands-FS
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel
Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel
15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40	15 20 25 30 40
50 60 70	50 60 70	50 60 70	50 60 70	50 60 70	50 60 70	50 60 70	50 60 70	50 60 70	50 60 70
Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS	Option Hinterdämmung: nur möglich mit Abstands-FS
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

¹⁾ bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.