

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte
- 3179 Ost
- 3139 Süd

- 3159 West
- 3189 Süd-West
- 3149 International

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	25.01.19	Stephan Alfes	05.02.19		Stephan Alfes 02861-9090223	27071

Kundenname: Boll Systembau

Kommission: 27071 (83297)

Seite 1 / 2











Bemerkungen






Bestellschein für Raffstoren mit Führungsschienen/Führungsprofilen

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt.

Farbangaben Lamellen _____ Unterschieden _____ Führungsschienen/- profile <u>RAL 9016</u> Führungsschienen <u>RAL 9016</u> FSCH-/ Spannselhalter <u>RAL 9016</u> Oberfläche ¹⁾ _____		Zubehör für WMS ___ St. Zwischenstecker (1002770) ___ St. Handsender (1002767) ___ St. Handsender plus (2016192) ___ St. Wandsender basic (1002881) ___ St. WMS Raffstoren Kombi-Set	Zubehör für EWFS ___ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ___ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ___ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ___ St. Wandsender 1-Kanal (1002645) an Bügel mit Durchgangsbohrung	Befestigungsuntergrund Aluminium ☐ Holz ☐ Kunststoff mit Stahlkern ☒ Beton ☐ an Bügel (M5) ☐ an Bügel mit Durchgangsbohrung ☐	Bügel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Träger ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	Halter/FSCH ☐ ☐ ☒ ☐ ☐	Unterleg-, Gelenkplatte, Kurbelhalter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					
Ausstattungsvarianten ☐ ProVisio ☐ slowturn Flachlamelle geöst ☐ Randgebördelte Lamelle tiefgezogen ☐		Paketabdeckung Einseitig ☐ Beidseitig ☐ baus. Steckerkupplung mitliefern ☐ bereits geliefert ☐	Bestellmaße in mm Breite ☐ Höhe ☐ Achtung: FSØ 32	Gek. Antrieb oder durchgeh. Kupplungsabstand „0“ Anfang Mitte Ende Kupplungsabstand	Bedienung links Bedienung rechts Bedienung links	Bed.-Seite L/M/R Bedienung links Bedienung rechts Bedienung links	Getriebeabgang Getriebeabgang Getriebeabgang	Kurbellänge Kurbellänge Kurbellänge	1. zus. Spannseil von links 1. zus. Spannseil von links 1. zus. Spannseil von links	2. zus. Spannseil von links 2. zus. Spannseil von links 2. zus. Spannseil von links	Farbe Spannsel schwarz schwarz	Spannselhalter Typ Standard Standard Standard	Ausladung Ausladung Ausladung

¹⁾ erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbweit Farbübersicht geliefert.

Führungsschienen									
									
1	2	3	4	Ø32	Ø52	Ø52	8	9	10
Führungsschienenhalter									
									
Typ									
Abstand (mm)	min.	max.	50	270	310	51	60	75	350
			269			120	160	350	
Skizzen/Bemerkungen: z.B. Sonderausführungen (gegen Mehrpreis) angeben, wie Magnethalter-Stahlkurbel, lackierte Kurbelrohre für Gelenkplatte (Standard = 300 mm), Abschottungsbleche für Verdunkelungsraffstore usw. (evtl. Zusatzblatt verwenden). Spannwinkel für zusätzliche Windsicherung unter Bemerkung bestellen.									

Führungsprofile									
									
FSCH 27-70 FSCH 27-87 FSCH 27-87 P FSCH 27-95 FSCH 27-95 P									
Einfach- und Doppel-Führungsprofile optional mit integriertem Putzträger (nicht bei Doppel-Führungsprofil).									
Bei Montage auf Fensterrahmen ist das Führungsprofil stirnseitig und im Bereich des Putzträgers einputzbar (Siehe Technikunterlage Raffstoren)									

Führungsprofil Bohrungen ②									
Bohrung 2 									
Bohrung 1 									

Führungsprofile										
Empfehlung: Führungsprofil nur bis Unterkante Raffstorenblende bestellen										
Pos.	Kunden Pos.	Stück	Typ	Länge	Stück		Tiefe	Schrägschnitt (0 - 10°)	Bohrung ②	
					Abstand bis Mitte FS	Endkappe			2	1
1	1	14	2	2445	H1					
2	2	26	2	1705	H1					
	</									