

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 · F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Baumeister GmbH	Bestelldatum 29.01.2019
Anspruchspartner A. Sattelmeyer	Liefertermin 18.02.2019
Straße, Nr. Siemensstrasse 12	Kundennummer 1113912
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer
Kommission 26001-1-Klinikum Westmünsterlan	Unterschiede in RAL 9006 weiß/alu.

System

☐ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)
☒ MODULO.S Schachtsystem

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti
(Verkehrs-weiß)
☐ ROMA 9006* ☐ ROMA 9007* ☐ ROMA 7016* * = ähnlich RAL
(Weiß- aluminium) (Grau- aluminium) (Antrazit- grau)

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

RAL 8022 schwarzbraun = Führungsschienen

Befestigungsmaterial

☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen					Blende	Behang	Bedienungsart			Führungsschienen				Extras															
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzries (40 mm)	A	B	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor	Bedien- seite v. innen gesehen	C	mit Hinterdämmung der Blende				ohne Hinterdämmung der Blende				Sonderbearbeitung Führungsschienen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
1.	2,3,5,6,7	8	2.850	x	1.900			R03	310	grau schwarz	D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	links rechts	(1 = Standard, 2 oder 3)		Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Doppel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Einzel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite in mm ¹⁾ Höhe in mm ¹⁾ Ausklüpfung unten ge- schlossen	Standard ohne	X	X									
2.	4	4	2.550	x	1.900			R03	310		D	X	2		Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Doppel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Einzel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite in mm ¹⁾ Höhe in mm ¹⁾ Ausklüpfung unten ge- schlossen	X	X										
3.				x																									
4.				x																									
5.				x																									
6.				x																									

Allgemeine Angaben	Sonderbearbeitungen Blende	Motor	Lamellentyp	Farbe Raffstorenlamellen	Kabelabgang																																		
Ausstattung MODULO.P einputzbar ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenab- schlusswinkel 15 20 25 30 40 50 60 70 seitliche Ausklüpfung _____ mm Option Hinterdämmung: nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0.033W/(m*K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0.034 W/(m*K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0.025 W/(m*K) ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0.024 W/(m*K)	zu Pos. links rechts offen geschl. gesägt geschl. gesägt ge- schweißt	Anschlusskabel Sonderlänge 5 m 10 m ☒	A Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table> <tr> <td>R02</td> <td>ALLUSTORE-DBL 70</td> </tr> <tr> <td>R03</td> <td>ALLUSTORE-GL 80</td> </tr> <tr> <td>R06</td> <td>ALLUSTORE-FL 80</td> </tr> </table> DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle	R02	ALLUSTORE-DBL 70	R03	ALLUSTORE-GL 80	R06	ALLUSTORE-FL 80	B Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table> <tr> <td>301</td> <td>Lichtgrau (RAL 7035)</td> <td>309</td> <td>Cremeweiß (RAL 9001)</td> </tr> <tr> <td>303</td> <td>Graualuminium (RAL 9007)</td> <td>310</td> <td>Weißaluminium (RAL 9006)</td> </tr> <tr> <td>304</td> <td>Antrazitgrau (RAL 7016)</td> <td>311</td> <td>Beige</td> </tr> <tr> <td>305</td> <td>DB703 (DB 703)</td> <td>312</td> <td>Sarotti</td> </tr> <tr> <td>306</td> <td>Verkehrsweiß (RAL 9016)</td> <td>313</td> <td>Mittelbronze (- C 33)**</td> </tr> <tr> <td>307</td> <td>Reinweiß (RAL 9010)</td> <td>314</td> <td>Grau</td> </tr> <tr> <td>308</td> <td>Perlweiß (RAL 1013)</td> <td></td> <td>** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“</td> </tr> </table> = harmonisch zu den o.g. Elementfarben	301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)	303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)	304	Antrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige	305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti	306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (- C 33)**	307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau	308	Perlweiß (RAL 1013)		** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“	
R02	ALLUSTORE-DBL 70																																						
R03	ALLUSTORE-GL 80																																						
R06	ALLUSTORE-FL 80																																						
301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)																																				
303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)																																				
304	Antrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige																																				
305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti																																				
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (- C 33)**																																				
307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau																																				
308	Perlweiß (RAL 1013)		** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“																																				