Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:
0800/2332688
(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 31.01.2019

Firma: Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091 Ansprechpartner: Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

Ihre Kommission: 52892 Marasopoulos

Termin-wunsch: 9KW

adeco®

Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 1 Menge: 1 Modell-Nummer:

☑ Füllung AF (ALU) ☐ Holzdekor-Füllung (ALU) ☐ Optik außen und innen gleich

Modell-name: Liseo W5i geschlossen mit Nuten außenseitig

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatz-leistungen
☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)
☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU
☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage
☐ Magnetische Revisions-klappe für GIRA Module
☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ
☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe:

Einbau-höhe*:

Leiste für PZ Fräsung aus-nehmen

*** Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)**
Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.
Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe	9016 matt*	9016 GL70 seidenglanz	9016 GL90 hochglanz	VEKA weiß	Salamander weiß	Brüggmann weiß	Renolit-Folien/ Sonstige Farben/Pulver:	☐ Zusätzlicher Schutz gegen Filiformkorrosion
Grundplatte außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Finea 03 Tiger 029/90147	
Rahmen außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Grundplatte innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Finea 03 Tiger 029/90147	
Rahmen innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐		

* ähnlich Kömmerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:





Bemaßung (Außenansicht):

① Maß außen links:	67	mm
② Maß außen rechts:	67	mm
③ Maß außen oben:	67	mm
④ Maß außen unten:	67	mm

Bemaßung (Innenansicht):

⑤ Maß innen links:	91	mm
⑥ Maß innen rechts:	91	mm
⑦ Maß innen oben:	91	mm
⑧ Maß innen unten:	91	mm

Gesamtstärke: 75 mm

☐ **Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür**

☐ **Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür**
mit 3-seitig umlaufender Abfräsung oben, links und rechts

☐ Standard 15 mm um 1,8 mm auf 1,2 mm
☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm
Breite: mm auf 1,2 mm