

Vorbaurollladden.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 9222 4000-0, F +49 (0) 9222 4000-50
Am Liepentraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH

Ansprechpartner
R. Nitsch

Straße, Nr.
Siemensstr. 12

PLZ Ort
46325, Borken

Kommission

27233 Huth

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Bestelldatum
04.02.2019

Lieferttermin
25.02.2019

Kundennummer
111392

Angebotsnummer

System

☒ RONDO.P stranggepresst
☐ RONDO.P rollgeformt

☐ PENTO.P stranggepresst Rev. unten
☐ PENTO.P stranggepresst Rev. vorne
☐ PENTO.P rollgeformt Rev. vorne

☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. unten
☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. vorne

☐ INTEGEO.P stranggepresst Basis PENTO
☐ INTEGEO.P stranggepresst Basis QUADRO
☐ INTEGEO.P rollgeformt Basis QUADRO

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016*
(Verkehrs-
weiß)

☐ ROMA 9006*
(Weiß-
aluminium)

☒ ROMA 9007*
(Grau-
aluminium)

☐ ROMA 7016*
(Antrazit-
grau)

☐ ROMA 9016*
(Verkehrs-
weiß)

☐ ROMA Grau
D8703

☐ ROMA Sarotti

* = ähnlich
RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen					Kasten		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element- breite in mm	EH Element- höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position		Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	A	B	Design-Endstab	Gurt	Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (sl)	Motor Anschlusskabel Sonderlänge 5 m, 10 m (3 m ist Standard) RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK) iO Funk (iO), Drähtgebunden (D), iO Funk (iO)	links rechts Bedienweise von innen gesehen	Kastenverlängerung in mm, mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	Typ bitte eintragen ²	Bohrung Standard Laibung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Extras Führungs- schienen	Ausklüpfung in mm ¹⁾	Höhe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.		1	1.285	x 1.345			138	X	X	K02	103							io	2	X						53/22	rechts	Standard 53 x 22, 66 x 28 mm	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2.		1	1.430	x 1.345			138	X	X	K02	103							io	2	X							53/22	links	Standard 53 x 22, 66 x 28 mm	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3.				x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten		Rollladenprofil		Farbe Rollladenprofil		Kabelaustritt	
☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller
Ausstattung INTEGEO stranggepresst		Ausstattung INTEGEO stranggepresst		Ausstattung INTEGEO stranggepresst		Ausstattung INTEGEO stranggepresst		Ausstattung INTEGEO stranggepresst	
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	
Winkel		Winkel		Winkel		Winkel		Winkel	
15 20 25 30 40		15 20 25 30 40		15 20 25 30 40		15 20 25 30 40		15 20 25 30 40	
50 60 70		50 60 70		50 60 70		50 60 70		50 60 70	
Option Hinterdämmung:		Option Hinterdämmung:		Option Hinterdämmung:		Option Hinterdämmung:		Option Hinterdämmung:	
nur möglich mit Absands-FS		nur möglich mit Absands-FS		nur möglich mit Absands-FS		nur möglich mit Absands-FS		nur möglich mit Absands-FS	
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)	
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)		☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)	
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)		☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)		☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)		☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)		☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)	
Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
A09 ALUMINO 34		A09 ALUMINO 34		A09 ALUMINO 34		A09 ALUMINO 34		A09 ALUMINO 34	
A01 ALUMINO 37		A01 ALUMINO 37		A01 ALUMINO 37		A01 ALUMINO 37		A01 ALUMINO 37	
A02 ALUMINO 44		A02 ALUMINO 44		A02 ALUMINO 44		A02 ALUMINO 44		A02 ALUMINO 44	
A03 ALUMINO 52		A03 ALUMINO 52		A03 ALUMINO 52		A03 ALUMINO 52		A03 ALUMINO 52	
A05 ALUMINO 37 protect		A05 ALUMINO 37 protect		A05 ALUMINO 37 protect		A05 ALUMINO 37 protect		A05 ALUMINO 37 protect	
A06 ALUMINO 52 protect		A06 ALUMINO 52 protect		A06 ALUMINO 52 protect		A06 ALUMINO 52 protect		A06 ALUMINO 52 protect	
A07 Aluminium P9		A07 Aluminium P9		A07 Aluminium P9		A07 Aluminium P9		A07 Aluminium P9	
A08 s.onio		A08 s.onio		A08 s.onio		A08 s.onio		A08 s.onio	
K01 Kunststoff K25		K01 Kunststoff K25		K01 Kunststoff K25		K01 Kunststoff K25		K01 Kunststoff K25	
K02 Kunststoff K37		K02 Kunststoff K37		K02 Kunststoff K37		K02 Kunststoff K37		K02 Kunststoff K37	
K03 Kunststoff K37 V		K03 Kunststoff K37 V		K03 Kunststoff K37 V		K03 Kunststoff K37 V		K03 Kunststoff K37 V	
K05 Kunststoff 14/53		K05 Kunststoff 14/53		K05 Kunststoff 14/53		K05 Kunststoff 14/53		K05 Kunststoff 14/53	
K06 Kunststoff 14/53 V		K06 Kunststoff 14/53 V		K06 Kunststoff 14/53 V		K06 Kunststoff 14/53 V		K06 Kunststoff 14/53 V	

¹⁾ bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum 04.02.2019
Ansprechpartner R. Nitsch	Liefertermin 25.02.2019
Straße, Nr.	Kundennummer 11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission 27233 Huth	

[illegible][illegible]

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Bielefeld.