

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden.
Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umge-
tauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte
- 3179 Ost
- 3139 Süd
- 3159 West
- 3189 Süd-West
- 3149 International

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	06.02.2019	Stephan Alfes	11KW	181041011/01	Stephan Alfes, 02861-9090223	27150

Pos.2 Führungsschiene 7 x 15mm für Alubank ausklinken (Siehe Detail).
Führungsschienen FSCH 27-17

Bestellschein für Fenster-System-Raffstoren

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Typ Raffstoren		Farbangaben		Befestigungs- untergrund		Zubehör für WMS		Zubehör für EWFS	
☒ E 80 A6 S geöst	☐ E 80 A2 S geöst	Lamellen	RAL 7016	Spannsellhalter	☐ Aluminium	☐ St. Zwischenstecker (1002770)	☐ St. Zwischenstecker FZL (1002887)		
☐ E 80 A6 S tiefgezogen	☐ E 80 A2 S tiefgezogen	Unterschienen	RAL 7016 matt	IS- Kassette (Rollo)	☐ Holz	☐ St. Handsender (1002767)	☐ St. Handsender 1-Kanal (1002551)		
☐ E 80 AF A6 geöst	☐ E 80 AF geöst	Blende	RAL 7016 matt	IS- Kassette (Rollo)	☒ Kunststoff mit Stahlkern	☐ St. Handsender plus (2016194)	☐ St. Handsender 8-Kanal (1002552)		
☐ E 80 AF A6	☐ E 80 AF	Führungsschienen	RAL 7016 matt	Oberfläche ¹⁾	☐ Beton	☐ St. WMS Raffstoren Kombi-Set	☐ St. Wandsender 1-Kanal (1002645)		
☐ E 73 A6	☐ E 73 A2								
☐ E 90 A6	☐ E 90 A2								
☐ E 93 A6	☐ E 93 A2								

Raffstoren		Windsicherung (Wisi)		Blenden										Insektenschutz									
Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 2400 mm ist für den Typ E 80 AF A6 ein zusätzliches Spannsell erforderlich. Bei durchgehender Blende werden die Anlagen lose mitgeliefert. Hinweis: Unterfütterungsprofile über separate Skizze angeben		☐ schwarz ummantelt ☐ transparent ummantelt		Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbigegeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Führungsprofile. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittelführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.										Dreh- und Schieberahmen auf der Rückseite, Dreh- und Schieberahmen nicht möglich bei selbigegeführten Anlagen.									
Kunden-Pos.	Typenbezeichnung FSR (z.B. PS-0, PS-13)	Breite ①	Höhe ②	Absturz-sicherungs-ung ²⁾	Grup-pen-anlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kupp-lungs-ab-stand	Bed. Seite L/M/R	Bohrung ③	Füh-rungs-profil-ende-kappe	Schräg-schnitt ④	Blenden-höhe H1	Putz-träger-winkel (mm) Tiefe T1	Verkür-zung Insekten-schutz	Putz-träger	HK Rückk. Baukörper (selbige Anlagen) ⑤	Leitungs-austritt S / H / O ⑥	Leitungs-platte in mm	Thermo-platte ja	zusätzliche Blenden-befestigung Montage-lasche au-ßen	Halte-winkel innen	Schnur-quaste 85/500	Maß X
1	3 FSR PS-40	23	2265	2995				R	X		0	270	20		X		S	1000			R =		
2	4 FSR PS-40	15	2265	2300				R	X		5	270	20		X		S	1000			R =		
																					R =		
																					R =		
																					R =		
																					R =		
																					R =		
																					R =		
																					R =		
																					R =		

