



Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	06.02.2019	Stephan Alfes	10KW	181041011/01	Stephan Alfes, 02861-9090223	27150

Kundenname: Wilma, Witzelstraße 5BA

Kommission: 27150-C

Seite 1 / 1

Bemerkungen

Pos. 1+2 Führungsschiene 7 x 15mm für Alubank ausklinken (Siehe Detail).

Führungsschienen FSCH 27-117

Pos. 2 mit Nothandkurbel (0°). Wand 200mm + Putz 10mm

Bestellschein für Fenster-System-Raffstoren

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Typ Raffstoren		Farbangaben		Befestigungs- untergrund		Zubehör für WMS		Zubehör für EWFS														
☒ E 80 A6 S geöst ☐ E 80 A6 S tiefgezogen ☐ E 80 AF A6 geöst ☐ E 80 AF A6 ☐ E 73 A6 ☐ E 90 A6 ☐ E 93 A6		Lamellen RAL 7016 Unterschieden RAL 7016 matt Blende RAL 7016 matt Führungsprofile RAL 7016 matt		Spannselhalter IS- Kassetten (Rollo) IS- Kassetten (Rollo) Oberfläche ¹⁾		St. Zwischenstecker (1002770) St. Handsender (1002767) St. Handsender plus (2016194) St. Handsender basic (1002881) St. WMS Raffstoren Kombi-Set		St. Zwischenstecker FZL (1002887) St. Handsender 1-Kanal (1002551) St. Handsender 8-Kanal (1002552) St. Handsender 1-Kanal (1002645)														
Raffstoren		Windsicherung (Wisi)		Blenden		HK Rückk. Bauteile (selbstge- fertigte)		Insektenschutz														
Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 2400 mm ist für den Typ E 80 AF A6 ein zusätzliches Spannsel erforderlich. Bei durchgehender Blende werden die Anlagen lose mitgeliefert. Hinweis: Unterführungsprofile über separate Skizze angeben		Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbstgeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Führungsprofilen. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.		Achtung: Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.		Achtung: Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.		Achtung: Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.														
Pos.	Kunden- pos.	Typenbezeichnung (z.B. PS-0, PS-13)	Stück	Breite ①	Höhe ②	Ab- sturz- sicher- ung ²⁾	Grup- pen- anlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kupp- lungs- ab- stand	Bed. Seite L/M/R	Füh- rungs- profil- end- kappe	Schräg- schnitt ④	Blenden- höhe H1	Putz- träger- winkel (mm) Tiefe T1	Verkör- zung Insekten- schutz	Putz- träger ja	Leitungs- austritt S / H / O ⑤	Leitungs- peltsche in mm	Thermo- platte ja	zusätzliche Blenden- befestigung Montage- lasche au- Ben innen	Rolle Schnur- quaste 85/500 Maß X	
1	1	FSR PS-40	78	920	3110	☐				R	☐	5	270	20		☒		S	1000	☐	R =	
2	2	FSR PS-40	2	1070	3110	☐				R	☐	5	270	20		☒		S	1000	☐	R =	
						☐					☐					☐				☐	R =	
						☐					☐					☐				☐	R =	
						☐					☐					☐				☐	R =	
						☐					☐					☐				☐	R =	
						☐					☐					☐				☐	R =	
						☐					☐					☐				☐	R =	
						☐					☐					☐				☐	R =	

