

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte
- 3179 Ost
- 3139 Süd
- 3159 West
- 3189 Süd-West
- 3149 International

Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Objektauftragsnummer
012648	06.02.2019	Stephan Alfes	10KW	181041011/01	27150

Seite 1 / 1

Kommision: 27150-B

Kundenname: Wilma, Witzelstraße 5BA

Pos. 1+2 Führungsschiene 7 x 15mm für Alubank ausklinken (Siehe Detail).

Führungsschienen FSCH 27-117

Pos.2 mit Nothandkurbel (0°). Wand 200mm + Putz 10mm

Bestellschein für Fenster-System-Raffstoren

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Typ Raffstoren ☒ E 80 A6 S geöst ☐ E 80 A6 S tiefgezogen ☐ E 80 AF A6 geöst ☐ E 80 AF A6 ☐ E 73 A6 ☐ E 90 A6 ☐ E 93 A6	Farbangaben Lamellen RAL 7016 Unterschieden RAL 7016 matt Blende RAL 7016 matt Führungsprofile RAL 7016 matt	Zubehör für WMS ___ St. Zwischenstecker (1002770) ___ St. Handsender (1002767) ___ St. Handsender plus (2016194) ___ St. Handsender basic (1002881) ___ St. WMS Raffstoren Kombi-Set Ausstattungsvarianten ☐ ProVisio ☐ slowturn	Zubehör für EWFS ___ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ___ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ___ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ___ St. Handsender 1-Kanal (1002645)
--	---	---	--

Raffstoren Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 2400 mm ist für den Typ E 80 AF A6 ein zusätzliches Spannsel erforderlich. Bei durchgehender Blende werden die Anlagen lose mitgeliefert. Hinweis: Unterführungsprofile über separate Skizze angeben	Windsicherung (Wisi) ☐ schwarz ummantelt ☐ transparent ummantelt	Blenden Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbstgeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Führungsprofile. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.	Insektenschutz Dreh- und Schieberahmen auf der Rückseite. Dreh- und Schieberahmen nicht möglich bei selbstgeführten Anlagen.																			
Pos.	Typenbezeichnung FSR (z.B. PS-0, PS-13)	Stück	Breite ①	Höhe ②	Absturz-sicherung^{a)}	Grup-pen-anlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kupp-lungs-ab-stand	Bed. Seite L/M/R	Bohrung ③	Füh-rungs-profil-ende-kappe	Schräg-schnitt ④	Blenden-höhe H1	Putz-träger-winkel (mm) Tiefe T1	Verkür-zung Insekten-schutz	Putz-träger	HK Rückk. Baukörper (selbstg. Anlagen) ⑤	Leitungs-austritt S / H / O ⑥	Leitungs-peitsche in mm	Thermo-platte	zusätzliche Blenden-befestigung	Rollo
1	FSR PS-40	80	920	3110	☐				R	X	☐	5 °	270	20		☒		S	1000	☐		R =
2	FSR PS-40	2	1070	3110	☐				R	X	☐	5 °	270	20		☒		S	1000	☐		R =
					☐						☐	°				☐				☐		R =
					☐						☐	°				☐				☐		R =
					☐						☐	°				☐				☐		R =
					☐						☐	°				☐				☐		R =
					☐						☐	°				☐				☐		R =
					☐						☐	°				☐				☐		R =

