

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Objektauftragsnummer
012648	06.02.2019	Stephan Alfes	10KW	181041011/01	27150

Kundenname: Wilma, Witzelstraße 5BA

Kommission: 27150-A

Seite 1 / 1

Pos. 1+2 Führungsschiene 7 x 15mm für Alubank ausklinken (Siehe Detail).

Führungsschienen FSCH 27-117

Pos. 2 mit Nothandkurbel (0°). Wand 200mm + Putz 10mm

Bestellschein für Fenster-System-Raffstoren

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!

Typ Raffstoren ☒ E 80 A6 S geöst ☐ E 80 A6 S tiefgezogen ☐ E 80 AF A6 geöst ☐ E 80 AF A6 ☐ E 73 A6 ☐ E 90 A6 ☐ E 93 A6	Farbangaben Lamellen <u>RAL 7016</u> Spannselhalter Unterschieden <u>RAL 7016 matt</u> IS- Kasette (Rollo) Blende <u>RAL 7016 matt</u> IS- Kasette (Rollo) Führungsprofile <u>RAL 7016 matt</u> Oberfläche ¹⁾	Befestigungs- untergrund ☐ Aluminium ☐ Holz ☒ Kunststoff mit Stahlkern ☐ Beton	Zubehör für WMS ___ St. Zwischenstecker (1002770) ___ St. Handsender (1002767) ___ St. Handsender plus (2016194) ___ St. Handsender basic (1002881) ___ St. WMS Raffstoren Kombi-Set Ausstattungsvarianten ☐ ProVisio ☐ slowturn	Zubehör für EWFS ___ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ___ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ___ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ___ St. Handsender 1-Kanal (1002645)
--	---	---	---	--

Raffstoren Achtung: Ab einer Anlagenbreite von 2400 mm ist für den Typ E 80 AF A6 ein zusätzlicher Spannsel erforderlich. Bei durchgehender Blende werden die Anlagen (sowohl mit als auch ohne Unterfütterungsprofile) über separate Skizze angegeben. Hinweis: Unterfütterungsprofile über separate Skizze angeben	Windsicherung (Wisi) ☐ schwarz ummantelt ☐ transparent ummantelt	Blenden Achtung: Maximale Blendenlänge 4000 mm. Bei selbigegeführten Anlagen ist ab einer Bestellbreite von 3000 mm ein zusätzlicher Befestigungswinkel erforderlich. Standard bei durchgehendem Oberkasten = Blende mit Seitenschlüssen und dazu 2 Führungsprofile. Bei durchgehender Blende in Verbindung mit einer optionalen Mittenführungsschiene muss der untere Befestigungswinkel nach Skizze bestellt werden.	Insektenschutz Dreh- und Schieberahmen auf der Rückseite. Dreh- und Schieberahmen nicht möglich bei selbigegeführten Anlagen.																				
Pos.	Typenbezeichnung FSR (z.B. PS-0, PS-13)	Stück	Breite ①	Höhe ②	Absturz- sicher- ung²⁾	Grup- pen- anlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kupp- lungs- ab- stand	Bed. Seite L/M/R	Bohrung ③ 2 1	Füh- rungs- profil- end- kappe	Schräg- schnitt ④	Blenden- höhe H1	Putz- träger- winkel (mm) Tiefe T1	Verkür- zung Insekten- schutz	Putz- träger ja	HK Rückk. Balken- Anlagen (selbstg.) ⑤	Leitungs- austritt S / H / O ⑥	Leitungs- pelische in mm	Thermo- platte ja	zusätzliche Blenden- befestigung Montage- lasche au- ßen innen	Halle- winkel	Rollo Schnur- quaste Maß X 85/500
1	FSR PS-40	70	920	3110	☐				R	X	☐	5	270	20		☒		S	1000	☐		R =	
2	FSR PS-40	2	1070	3110	☐				R	X	☐	5	270	20		☒		S	1000	☐		R =	
					☐						☐					☐				☐		R =	
					☐						☐					☐				☐		R =	
					☐						☐					☐				☐		R =	
					☐						☐					☐				☐		R =	
					☐						☐					☐				☐		R =	
					☐						☐					☐				☐		R =	

¹⁾ erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbbereich geliefert.
²⁾ Bitte Zusatzbestellungen verwenden.

