

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH

Ansprechpartner
M.Spöler

Straße, Nr.
Siemensstr. 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
27415-Langela

Bestelldatum

Liefertermin

Kundennummer
11392

Angebotsnummer

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO
☐ 210er
☐ 250er

RA.2
☒ 150er
☐ 180er

☐ 210er

Kastendämmeinlage
☒ Standard
☐ Schall
☐ Wärme

Blenddrahentyp – Bautiefe in mm
76mm

Anbindung
☒ Standard
☐ EasyFix

Außenfarbe (Kasten, FS, Endstab, Bodenbrett)
☒ KU weiß (Standard)
☐ KU Dekor

Alublende (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)
☐ ROMA Grau
☐ ROMA DB703
☐ ROMA Sarotti

☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)
☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben

Elementfarbe

Endstabfarbe

Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend
☒ KU weiß
☐ KU Dekor
☐ Alu

Innenfarbe Kastendeckel
☒ weiß (Standard)
☐ Dekor

Maße und Ausführungen											Bedienungsart						Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung											
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A Rollladenprofil	B Farbe Rollladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungssseite von innen gesehen	rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen	innen (nur KARO)	Styroldämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befestigung	gerade	gebogen		
1.		1	1.100	x 1.198				X	K37	103						D		X														
2.				x																												
3.				x																												
4.				x																												
5.				x																												
6.				x																												

Sonderbearbeitungen Kasten							Sonderbearbeitung Führungsschienen (FS)							Motor		Rollladenprofil		Farbe Rollladenprofil		Hinweise Putzwinkel	
zu Pos.	Blenden- überstand in mm.		stirnseitig		KV in mm.	im Mauerwerk nicht im Mauerwerk	unten geschl.	Einrücken			Ausklinken		Anschlusskabel Sonderlänge	5 m	10 m	A Bitte Kennziffer in Liste eintragen	B Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bis Elementbreiten:			
	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm				links (mm)	rechts (mm)	Schräg- schnitt (Grad)	Breite (mm)	Höhe (mm)									
																A09 ALUMINO 34	102 Lichtgrau	116 Dk-Braun meliert	* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel		
																A01 ALUMINO 37	103 Grau (~ROMA Grau)	117 Purpurrot (~RAL 3004)	** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel		
																A02 ALUMINO 44	106 Anthrazitgrau (~RAL 7016)	119 Blassgrün (~RAL 6021)	*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel		
																A03 ALUMINO 52	108 Cremeweiß	120 Tannengrün (~RAL 6009)			
																A05 ALUMINO 37 prot.	109 Silber (~RAL 9006)	121 Moosgrün (~RAL 6005)			
																A06 ALUMINO 52 prot.	110 Beige	122 Pastellblau (~RAL 5024)			
																K02 Kunststoff K37	111 Elfenbein	124 Stahlblau (~RAL 5011)			
																K03 Kunststoff K37 V	112 Sarotti	125 Graualuminium (~RAL 9007)			
																K05 Kunststoff 14/53	113 Holz hell	126 DB 703			
																K06 Kunststoff 14/53 V	114 Braun meliert	127 Golden Oak			
																	115 Holz dunkel	128 ROMA 9016 (~RAL 9016 Verkehrsweiß)			

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer [][][][][]
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

Maße und Ausführungen										Bedienungsart								Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A Rolladenprofil	B Farbe Rolladenprofil	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtaustritt unten (standard) Gurtaustritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtaustritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	außen	innen (nur KARO)	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	außen	innen (nur KARO)	Styrodurndämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (l), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gerade	gebogen	Kasten- zusatz- befesti- gung	
7.				x																												
8.				x																												
9.				x																												
10.				x																												
11.				x																												
12.				x																												
13.				x																												
14.				x																												
15.				x																												
16.				x																												
17.				x																												
18.				x																												
19.				x																												
20.				x																												
21.				x																												

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbar-