

Vorbaurollladen.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Postock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Josef Baumeister GmbH	15.02.2019
Anspruchspartner	Liefertemin
A.Sattelmeyer	04.03.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr. 12	111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325, Borken	
Kommission	
27412-Fingerhut	

System

☐ RONDO.P stranggepresst	☐ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)
☐ RONDO.P rollgeformt	☐ ROMA Grau DB703
☐ PENTO.P stranggepresst Rev. unten	☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium)
☐ PENTO.P stranggepresst Rev. vorne	☐ ROMA 7016* * = ähnlich RAL
☐ PENTO.P rollgeformt Rev. vorne	☐ (Antirazzit-grau)
☒ QUADRO.P stranggepresst Rev. unten	
☐ QUADRO.P stranggepresst Rev. vorne	
☐ INTEGO.P stranggepresst Basis PENTO	
☐ INTEGO.P stranggepresst Basis QUADRO	
☐ INTEGO.P rollgeformt Basis QUADRO	

Elementfarbe

☒ Aluminium (Pulver matt glatt)	☐ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006* (Weiß-aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium)	☐ ROMA 7016* * = ähnlich RAL	☐ (Antirazzit-grau)

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial

☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen					Kasten			Behang		Bedienungsart			Führungsschienen							SIPA Sicherheitspaket m. FS 60 x 43																	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Element- breite in mm	EH Element- höhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries (17 mm Standard)	Kasten rückseitig geschlossen	Rollladenprofil (Kennziffer)	Farbe Rollladenprofil (Kennziffer)	Design-Endstab	Gurt	Abgang ca. 90°	Abgang ca. 45°	Kurbelstangen-Länge in mm	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (sl)	Motor Drehgebunden (D), IO Funk (IO), RTS/GENIO Funk (R/G), (NHK)	Anschlussskabel Sonderlänge 5 m, 10 m (3 m ist Standard)	Kabelaustritt 1 (= Standard) -5, E	Bedienweise von links rechts	Kastenverlängerung in mm, mind. 30 mm	Gurtumlenkung	Dose 38 oder 58 mm	Gurt/ Kurbel verstellbar	23 mm Gurt (KV mind. 40 mm)	links	rechts	Typ bitte eintragen ²	Bohrung Standard Laibung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Bürstenkeder	Extras Führungs- schienen	Ausklüpfung in mm ¹⁾	Höhe			
1.	1	1	1.575	x 2.390	1a	205	X	X	A03	103							D	4	X	links	rechts						S-4	S-4	X	Standard							
2.	1a	1	1.575	x 2.390	1	205	X	X	A03	103							D		X	links	rechts						S-4	S-4	X	Standard							
3.	2	1	865	x 2.480		205	X	X	A03	103							D	4	X	links	rechts						S-4	S-4									
4.				x																																	
5.				x																																	
6.				x																																	

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten		Rollladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Kabelaustritt	
☐ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	Styro-dur (in mm)		Gehängesecke ¹⁾		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
Ausstattung INTEGO stranggepresst		zu Pos.		Blendenüberstand in mm		A09 ALUMINO 34		101 Hellgrau (nur bei Pg)	
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel		links		rechts		A01 ALUMINO 37		102 Lichtgrau	
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel		offen		geschl.		A02 ALUMINO 44		103 Grau (-ROMA Grau)	
Winkel		1		2		A03 ALUMINO 52		104 Dunkelgrau	
		15		20		A05 ALUMINO 37 protect		106 Anthrazitgrau	
		25		30		A06 ALUMINO 52 protect		108 Cremenweiß	
		50		60		A07 Aluminium P9		109 Silber (-RAL 9006)	
		70		80		A08 s.onro		110 Beige	
						K01 Kunststoff K25		111 Effenbein	
						K02 Kunststoff K37		112 Sarotti	
						K03 Kunststoff K37 V		113 Holz hell	
						K05 Kunststoff 14/53		114 Braun meliert	
						K06 Kunststoff 14/53 V		128 Verkeisweiß (-RAL 9016)	
Option Hinterdämmung:									
nur möglich mit Abstands-FS									
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0.033W/(m²K)									
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0.034 W/(m²K)									
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0.025 W/(m²K)									
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0.024 W/(m²K)									

