

MODULO.P

☒ Bestellung
 ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	J. Baumeister GmbH
Ansprechpartner	Stephan Alfes
Straße, Nr.	Siemensstraße 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommision	26981 - Bönning + Schroer

Bestelldatum	22.02.2019
Liefertermin	14.03.2019
Kundennummer	11392
Angebotsnummer	

System

☒ MODULO.P stranggepresstes Aluminium	☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ MODULO.P einputzbar (gekaltes Aluminium)	☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☒ ROMA 9007* (Graualuminium)	☐ ROMA 7016* (Anthraxitgrau)
☐ MODULO.S Schachtsystem			

Elementfarbe

☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)	☐ ROMA Grau DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)	☒ ROMA 9007* (Graualuminium)	☐ ROMA 7016* (Anthraxitgrau)

Befestigungsmaterial


☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen					Blende		Behang		Bedienung			Führungsschienen				Sonderbearbeitung				Extras																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320		Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen		C Kabel- ab- gang	ohne Hinterdämmung der Blende				mit Hinterdämmung der Blende				Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹⁾ ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tagelichttechnik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320						rechts links			Einzel 27 x 69 mm Doppel 45 x 69 mm Einzel 50 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm Einzel 27 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Doppel 53 x 89 mm Einzel 85 x 89 mm				Einzel 27 x 69 mm Doppel 45 x 69 mm Einzel 50 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm Einzel 27 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm Einzel 27 x 109 mm Doppel 53 x 89 mm Einzel 85 x 89 mm				Klinker- Winkel in Grad Schrägschnitt Breite Ausklüpfung in mm ²⁾ Höhe unten ge- schlossen				Standard ohne																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1.	Pos.4	1	1.170	x 2.510		240		R03	304	grau	D	X		2	X									X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Allgemeine Angaben			Sonderbearbeitungen Blende			Motor		Lamellentyp		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelabgang			
Ausstattung MODULO.P einputzbar			Blendenüberstand in mm			Anschlusskabel Sonderlänge		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Kabelabgang			
☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel			zu Pos.	links	rechts	5 m	10 m	R02	ALUSTORE.DBL 70	301	Lichtgrau (RAL 7035)				
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel			offen	geschl.	geschl.			R03	ALUSTORE.GL 80	303	Graualuminium (RAL 9007)				
Blendenabschlusswinkel	13	23	33	43	53			R06	ALUSTORE.FL 80	304	Anthraxitgrau (RAL 7016)				
seitliche Ausklinkung	30	40	50	60	70				DBL = Dreibogenlamelle GL = gebödete Lamelle FL = Flachlamelle	305	DB703 (DB 703)				
Option Hinterdämmung:										306	Verkehrsweiß (RAL 9016)				
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m*K)										307	Reinweiß (RAL 9010)				
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)										308	Porzellanweiß (RAL 1013)				
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)															
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)															



1: hinten oben =
Standardkabelaustritt
2: seitlich oben; 3: oben
Maße sind ca.-Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

MODULO.P


☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH		Bestelldatum
Ansprechpartner		Lieferttermin
Straße, Nr.		Kundennummer 111392
PLZ, Ort		Angebotsnummer
Kommission		

Bemerkungen

Pos.4+6 rechte Seite mit Seilführung und Seilspanhalter.
Pos.4.1+6.1 linke Seite mit Seilführung und Seilspanhalter

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 - HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 - 87071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 - F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de , ludwigshafen@roma.de

Maße und Ausführungen					Blende		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Extras			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position		Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A Lamellentyp (PXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. Innen gesehen	C Kabel- ab- gang	ohne Hinterdämmung der Blende	mit Hinterdämmung der Blende	Sonderbearbeitung Führungsschienen *) ggf. bitte Zeichnung beifügen	Bohrung	Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
7.			X								grau	schwarz								
8.			X																	
9.			X																	
10.			X																	
11.			X																	
12.			X																	
13.			X																	
14.			X																	
15.			X																	
16.			X																	
17.			X																	
18.			X																	
19.			X																	
20.			X																	
21.			X																	

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

