



WAREMA Renkhoff SE

Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2

97828 Marktheidenfeld • Deutschland

Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20 3399

www.warema.de • markisen@warema.de**Achtung!**
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden.
Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	22.02.2019	Benning	12-13 KW		A. Benning Tel. 02861-9090140	

Seite 1 / 2

Kommission: 49898 Fischer

Bemerkungen

Die Konsolen sind nach der Skizze einzuplanen.

Bestellschein Gelenkarm-Markisen Terrea G60/H60

Ansicht von außen. Alle Maße sind Bestellmaße in mm.

Typ	☐ G60	Stück	Typ	☒ H60	Stück	1
Breite:	6000	Ausfall:	3500			
Neigungswinkel:	☒ Neigung 5°-40° (Standard bei G60 und H60) ☐ Neigung 41°-85° (Nur bei G60 möglich)					
Kraftübertragung:	☐ Stahlseil (Standard) ☒ Kette ☐ Segment					
Farbangaben:	Farbnummer 9022 Oberfläche ¹⁾ matt					
Bedienseite:	☒ Links ☐ Rechts					
Antrieb:	☐ Kurbel ☐ Motor					
	Maß Kurbellänge					
	☐ Motor mit Anschluss für zusätzliche Kurbedienung					
	Funkturm ☐ WMS ☐ EWFS					
	Stück WMS Handsender basic					
	EWFS Handsender 1-Kanal					
	Stück WMS Handsender plus (6-Kanal)					
	Stück WMS Handsender Mehrkanal					
	EWFS Handsender 8-Kanal					
	☐ Solar Gehäusefarbe RAL					
	(nur bei Einzelanlagen)					
WMS Windsensor:	☐ ja					
Schwenkgetriebe:	☐ Links ☐ Rechts					
Tuchlagerschale:	Maß Kurbellänge					
Aluminium-Volant:	☐ (nur bei Typ H60)					
Tuch/Volant:	☐ (nur bei Typ H60)					
	Dessin 4506 außen ³⁾ Volantdessin					
	Volantform Nr.					
	Einfassband Nr.					
	☒ genäht (Standard) ☐ UltraSeam™					

Konsolentyp/ Untergrund:	☐ Wand ☐ Decke ☒ Dachsparren	☐ Beton ☐ Vollstein ☐ Lochstein	☒ Holz ☐ Porenbeton
Befestigungsmaterial:	☒ ja ³⁾ Maß Sparrenstärke 90mm (nur bei Dachsparrenmontage)		
gekuppelte Anlagen:	☐ mit Schlitzrollo (bei Typ H60 mit Tuchlagerschale)		
Volant-Rollo:	Maß Pos. 1	Maß Pos. 2	
	Bedienseite	Links	Rechts
	Antriebsart	Kurbel	Motor
	Steuerung	Basis	WMS Komfort-Steuerung
	Dessin	außen ³⁾ Höhe	
Heizstrahler:	Stück	Farbe (Oberfläche seidenglänzend)	
		RAL 9016	RAL 9006
		Funkempfänger	RAL 9005
Licht:	☐ LED-Stripes integriert		
	☐ WMS Dimmer (LED)		
	☐ EWFS Zwischenstecker Licht		
	☐ ohne Funkempfänger		
	Stück	LED-Stripe Lichtschiene	Breite
	Farbnummer	Oberfläche ¹⁾	
		WMS Dimmer (LED)	
		EWFS Zwischenstecker Licht	
		ohne Funkempfänger	

Zubehör/Sonstiges¹⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.²⁾ Standard-Befestigungsmaterial für ausgewählten Untergrund ohne Distanz zum tragenden Untergrund³⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigem Dessins (Sollis 92 (Markise) bzw. Screen (Volant-Rollo)) angeben!

Erfolgt keine Angabe, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Kollektion geliefert.

BV Fischer

22.04.2019

BAUMEISTER
 FENSTER. HAUSTÜREN. WINTERGÄRTEN.
