



Bitte informieren Sie uns  
unter: [urlaub@roma.de](mailto:urlaub@roma.de) um  
Waren-Rückführungen und  
Lieferverzögerungen in die-  
sem Zeitraum zu vermeiden.



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz  
Telefon: +49 381/60968-23  
[kerstin.schwarz@roma.de](mailto:kerstin.schwarz@roma.de)  
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich  
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:  
Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

## Auftragsbestätigung Nr.: 6478902

Datum: 19.07.2021 Seite: 1

|                      |               |               |                                 |             |             |
|----------------------|---------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| Ihre Kunden-Nr.:     | 11392         |               |                                 |             |             |
| Ihre Bestellung-Nr.: | 20227+20229   | Liefertermin: | wird nach Freigabe festgelegt   |             |             |
| Ihre Bestellung vom: | 19.07.2021    | Tour:         | Unklar - Termin/Tour in Klärung |             |             |
| Ihre Kommission:     | 29411-S1-Pütt | Auftragsart:  | <b>Serie</b>                    |             |             |
| Lfd Nr               | Menge         | ME            | Artikelnr.                      | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|                      |               |               | Bezeichnung                     | in EUR      | in EUR      |

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

die Folie Anthrazitgrau ultimatt ist derzeit nicht lieferbar, ein Liefertermin kann im Moment nicht genannt werden

### ACHTUNG !!!

Bitte Auftragsbestätigung prüfen!

Der Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

Blendenüberstände zählen nicht nicht zur Elementbreite

-max. FS-Einrückmaß bei Puro2XR beträgt 30mm --> UK 7 mit BÜ statt eingerückten


FS bestätigt

- UK 8+9 --> FS einrücken als BÜ, da Gehrungsecke (Bestellung ist nicht ganz richtig)

- max. Fläche für 14/53er Panzer teilw. überschritten

Freigabe erteilt:

| Lfd Nr | Menge | ME | Artikelnr.  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--------|-------|----|-------------|-------------|-------------|
|        |       |    | Bezeichnung | in EUR      | in EUR      |

  
Name

23.07.2021  
Datum

**Wichtige Hinweise:**

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüرنorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

**ANFANG Blendenkombi 1**

- 1.1 1,00 Stk PURO2-XR 300/290er  
 Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:  
 Breite: 1280 mm ✓ Höhe: 2698,0 mm  
 Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001]  
 Logo: ROMA  
 Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank  
 Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm  
 Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)  
 Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau  
 Endstab 12x43 gerade Farbe: 4723940  
 Führungsschiene Links: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52  
 Bohrung: ohne  
 Führungsschiene Rechts: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52  
 Bohrung: ohne  
 Führungsschienen-Extras: 3°schräg  
 Führungsschienen-Extras:  
 Führungsschienen-Extras Recht:  
 Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60\_2  
 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element  
 BÜ Links: 60,00mm ✓ geschlossen BK mit Rand  
 BÜ Info: Panzer ausl. geschl.  
 Extras: Panzer lose  
 BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1450  
 mit Zertifikat, monolithisch | von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)  
 Usw-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)  
 Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)  
 Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)  
**Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659**

**Unterkommission: 7/7A**

- 1.2 1,00 Stk PURO2-XR 300/290er  
 Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:  
 Breite: 1280 mm ✓ Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Rechts  
1280mm ✓

| Lfd Nr | Menge    | ME | ArtikelNr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |          |    |            | Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br>Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm<br>Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)<br>Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau<br>Endstab 12x43 gerade Farbe: 4723940<br>Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52<br>Bohrung: ohne<br>Führungsschiene Rechts: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52<br>Bohrung: ohne<br>Führungsschienen-Extras: 3°schräg<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Recht:<br>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17-4505470)<br>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>BÜ Recht: 120,00mm ✓ geschlossen BK mit Rand<br>BÜ Info: Panzer ausl. geschl.<br>Extras: Panzer lose<br>BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1450<br>mit Zertifikat, monolithisch   von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)<br>im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 110;<br>Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659</b><br><b>Unterkommission: 7/7A</b> ✓<br><b>ENDE Blendenkombi 1</b><br><br><b>ANFANG Blendenkombi 2</b> |                       |                       |
| 2.1    | 1,00 Stk |    |            | <b>PURO2-XR 300/290er</b><br>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1522,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Links<br>Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001<br>Logo: ROMA<br>Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br>Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br>Führungsschienen-Extras: 3°schräg<br><br>Führungsschienen-Extras:<br>Führungsschienen-Extras Recht:<br>Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17-4505470)<br>Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2<br>Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen<br>Extras: Panzer lose <i>Alumino 52 ✓</i><br>BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1675<br>mit Zertifikat, monolithisch   von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)<br>Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br>Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br>Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br><b>Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659</b><br><b>Unterkommission: 8/8A</b><br><b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b><br>Fläche maximal 4,00 m²                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |
| 2.2    | 1,00 Stk |    |            | <b>PURO2-XR 300/290er</b><br>Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br>Breite: 1523,0 mm Höhe: 2698,0 mm ✓<br>Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001<br>Logo: ROMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |

| Lfd Nr | Menge    | ME | ArtikelNr. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einzelpreis<br>in EUR | Gesamtpreis<br>in EUR |
|--------|----------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |          |    |            | <p> Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br/> Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52<br/> Bohrung: ohne<br/> Führungsschiene Rechts: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52<br/> Bohrung: ohne Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br/> Führungsschienen-Extras: 3°schräg<br/> <br/> Führungsschienen-Extras:<br/> Führungsschienen-Extras Recht:<br/> Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br/> Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element<br/> BÜ Recht: 305,00mm ✓ Offen<br/> BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br/> Gehrung: 45,0° Rechts Ausseneck<br/> Extras: Panzer lose<br/> BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1675<br/> mit Zertifikat, monolithisch   von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)<br/> im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 153;<br/> Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br/> Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br/> Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br/> <b>Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659</b><br/> <b>Unterkommission: 8/8A</b><br/> <b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b><br/> Fläche maximal 4,00 m²<br/> <b>ENDE Blendenkombi 2</b><br/> <br/> <b>ANFANG Blendenkombi 3</b> </p>                                                                  |                       |                       |
| 3.1    | 1,00 Stk |    |            | <p> <b>PURO2-XR 300/290er</b><br/> Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br/> Breite: 1172,0 mm ✓ Höhe: 2698,0 mm ✓<br/> Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001]<br/> Logo: ROMA<br/> Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank<br/> Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm<br/> Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)<br/> Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt<br/> Führungsschienen-Extras: 3°schräg<br/> <br/> Führungsschienen-Extras:<br/> Führungsschienen-Extras Recht:<br/> Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2<br/> Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element<br/> BÜ Links: 303,00mm ✓ Offen<br/> BÜ Info: Panzerausl. geschl.<br/> Gehrung: 45,0° Links Ausseneck<br/> Extras: Panzer lose<br/> BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1324<br/> mit Zertifikat, monolithisch   von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)<br/> im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 1021;<br/> Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)<br/> Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)<br/> Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)<br/> <b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b><br/> <b>Unterkommission: 9/9A</b> </p> |                       |                       |
| 3.2    | 1,00 Stk |    |            | <p> <b>PURO2-XR 300/290er</b><br/> Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:<br/> Breite: 1173,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Rechts<br/> Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001]<br/> Logo: ROMA<br/> Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |

**Versandart:** Anlieferung

**Lieferbedingung:** Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

**Gerichtsstand** für beide Parteien ist 89331 Burgau.