

Auftrag

Bestellformular
AEROMAT 100

SIEGENIA®

Unternehmen **Baumeister**
Ansprechpartner **Dahlhaus**
Straße **Siemensstr.12**
PLZ / Ort **46325 Borken**
Telefon **02861 90 90 222**
Fax **Kom.:26256-53 SWF Biefangstr.**

abweichende Lieferadresse

Unternehmen _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ / Ort _____

Liefertermin **11 KW**

Ort / Datum / Unterschrift _____

Gerätetyp und Farben

Gerätetyp


- ☒ Typ D (Schalldämmlüfter, Druckdifferenz) ☐ Typ DK (Schalldämmlüfter, Druckdifferenz, elektrische Verschlussklappe 230 V-)

Farbton außen

- ☐ EV1 silber ☐ RAL 9016 weiß ☒ Sonderfarben RAL **7016**

Farbton innen


- ☐ EV1 silber ☒ RAL 9016 weiß ☐ Sonderfarben RAL _____



Stirnkappen

- ☒ weiß ☐ schwarz

Maße



Bestellangaben Lüftungsgerät

Position	1	2	3	4	5
Stück	1	1	1		
Lüfterlänge (508 - 3.000 mm)	931 mm	823 mm	mm	mm	mm
Schalldämmung $R_{w1,9}$ in dB (39 dB oder 42 dB)	39 dB	39 dB			
Senkrechter Laibungseinbau Senkrechter Einbau neben dem Fenster von innen betrachtet	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐
Position Bedienhebel bei senkrechter Montage	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐
Position Bedienhebel bei waagerechter Montage	links ☒ rechts ☐	links ☐ rechts ☒	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐
Wetterschutz					
Anschlagprofil	☐	☐	☐	☐	☐
Ggf. Abzugsmaß für Rahmenüberstand [siehe Maß A, Skizze unten (Seite 2)]	mm	mm	mm	mm	mm
Zusätzliche Ventilationsöffnung (ab 1.400 mm Lüfterlänge)	☐	☐	☐	☐	☐
Volumenstrombegrenzer	☐	☐	☐	☐	☐

Winkel (20 mm x 20 mm x 2 mm)

Achtung! Winkel dürfen nur im Montagebereich angebracht werden!

☐ Kämpfereinbau ☒ Glasfalzeinbau

Montagezustand Winkel oben

☒ lose ☐ montiert, Maß **Y** _____ mm

Montagezustand Winkel seitlich

☒ lose ☐ montiert

Montagezustand Winkel unten

☒ lose ☐ montiert, Maß **GA** _____ mm


Montagerichtung (bitte in Skizze ankreuzen)

Winkel unten um Maß **A** gekürzt (siehe Skizze unten)

☐ ja ☐ nein

Sonstige Angaben

☐ vorgebohrt auf $\varnothing$ 4,2 mm (siehe Skizze Pos. D)



⁽¹⁾ Y = Falztiefe abzüglich Dichtungsstärke (in montiertem Zustand)

⁽²⁾ GA = Glasaufnahme (Dichtungsstärke beachten)

Gestänge

☐ Stück

Farbton Gestänge

☐ EV1 silber ☐ RAL 9016 weiß

☐ Sonderfarben RAL _____

Farbton Kunststoffteile

☐ weiß ☐ schwarz

Länge des Gestänges

☐ 600 mm ☐ 1.000 mm

☐ 800 mm ☐ _____ mm (Abstufung je 50 mm)


Stift- und Laschenlänge, Standard

☐ Stiftlänge = 100 mm; Laschenlänge = 135 mm

Stift- und Laschenlänge, Alternativ (Maßanfertigung)

☐ B _____ mm
(min. 8 mm / max. 80 mm)

☐ Y _____ mm



⁽³⁾ A = Abzugsmaß für Rahmenüberstand

⁽⁴⁾ B + 22 = Stiftlänge (Gestänge)

⁽⁵⁾ C = Laschenlänge (Gestänge) = 91 - Y

⁽⁶⁾ Y = Falztiefe abzüglich Dichtungsstärke (in montiertem Zustand)

SIEGENIA®

Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-172
info@siegenia.com
www.siegenia.com

H44.FENSAU0004DE/11.2015/2