

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfändler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 - HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 - 87071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621 6714 180 - F +49 (0) 621 6714 240
www.roma.de - ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
J. Baumeister GmbH

Anspruchspartner
A. Sattelmeyer

Straße, Nr.
Siemensstraße 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
27190-1

System

☒ MODULO.P stranglepressiertes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekanntes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial
☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☐ ROMA Sarotti
☐ Verkehrs-weiß ☐ ROMA 9006* ☒ ROMA 9007* ☐ ROMA 7016* (Anthraxit-grau)
☐ Weiß- (Grau- aluminium) ☐ RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

AG792101-001

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen					Blende		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Extras										
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320		A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	C Kabel- ab- gang	ohne Hinterdämmung der Blende		mit Hinterdämmung der Blende		Sonderbearbeitung Führungsschienen 1) ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tagelichttechnik
						Blendenbreite (mm) 200, 240, 280, 320								Einzel 27 x 69 mm Doppel 50 x 69 mm Einzel 45 x 69 mm Doppel 69 x 69 mm		Einzel 27 x 89 mm Doppel 53 x 89 mm Doppel 85 x 89 mm		Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite Ausklüpfung in mm Höhe unten ge- schlossen		Standard		ohne			
1.	2,4,6,8,10,12,13	7	1.055	x 2.480		240	X	R03	310	grau	X	D	links	(1 = Standard, 2 oder 3)	Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite Ausklüpfung in mm Höhe unten ge- schlossen	Standard	ohne	X		
2.	15,17,19,21,25,27	6	1.055	x 2.480		240	X	R03	310		X	D	rechts		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite Ausklüpfung in mm Höhe unten ge- schlossen	Standard	ohne	X		
3.	29,31,34,36	4	1.055	x 2.480		240	X	R03	310		X	D			Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite Ausklüpfung in mm Höhe unten ge- schlossen	Standard	ohne	X		
4.	3,5,7,9,11,14,16,	7	1.055	x 2.480		240	X	R03	310		X	D	X		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite Ausklüpfung in mm Höhe unten ge- schlossen	Standard	ohne	X		
5.	18,20,22,26,28,30	6	1.055	x 2.480		240	X	R03	310		X	D	X		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite Ausklüpfung in mm Höhe unten ge- schlossen	Standard	ohne	X		
6.	32,33,35	3	1.055	x 2.480		240	X	R03	310		X	D	X		Einzel 27 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad Klinker- ausführung Breite Ausklüpfung in mm Höhe unten ge- schlossen	Standard	ohne	X		

Allgemeine Angaben

Ausstattung MODULO.P einputzbar
☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel
☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel
Blendenab-
schlusswinkel
13 20 25 30 40 50 60 70 80
seitliche Ausklinkung _____ mm
Option Hinterdämmung:
nur möglich mit Schenientiefe 89 mm u. 109 mm
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m·K)
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m·K)
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m·K)
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m·K)

Sonderbearbeitungen Blende

zu Pos.	links	rechts	offen	geschl.	offen	geschl.	Gehungsecke	ge- schweilt

Motor

Anschlusskabel Sonderlänge	5 m	10 m


Lamellentyp

A	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
R02	ALUSTORE.DBL 70
R03	ALUSTORE.GL 80
R06	ALUSTORE.FL 80
DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle	

Farbe Raffstoren lamellen

B	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
301	Lichtgrau (RAL 7035)
303	Graualuminium (RAL 9007)
304	Anthraxitgrau (RAL 7016)
305	DB703 (DB 703)
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)
307	Reinweiß (RAL 9010)
308	Perlwweiß (RAL 1013)
** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben	

Kabelabgang



1: hinten oben =
Standardkabelaustritt,
2: seitlich oben, 3: oben
Maße sind ca.-Maße in mm

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Baurgau.