

Bestellung

Ihre Bestell-Nr. / Kom.: 52889 Imlau

Absender/Stempel	
 FENSTER HAUSTÜREN WINTERGÄRTEN	
Josef Baumeister GmbH Siemensstraße 12 46325 Borken Telefon: 02961 9090-0 www.baumeister-borken.de	
Sachbearbeiter	<u>Michael Rothstegge</u>
Kunden-Nr.:	Datum: <u>27.02.2019</u>

Achtung! Die Lieferzeit beginnt nach Klärung der fehlenden / unklaren Angaben. Änderungen sind nur innerhalb von 2 Werktagen nach Auftragseingang kostenlos möglich.

Material:	
☐ Kunststoff	☒ Aluminium
Haustürrfüllung:	
Menge / Stück: <u>1</u>	mit Griffschale V107
Modell / Typ: <u>64 97-87</u>	
Seitenteil:	
Menge / Stück:	
Modell / Typ:	

Farbe / Holzdekor / Folie-Nr.:	
Profilhersteller:	<u>Herocal Klipsprofil 21657</u>
außen RAL:	<u>Art Stone</u>
innen RAL:	<u>9016 Iuver 43260</u>
außen Dekor/Nr.:	
innen Dekor/Nr.:	
Rahmen/Applikation außen:	
Rahmen/Applikation innen:	
Verglasung:	
☐ 3-fach Verglasung	
☐ 4-fach Verglasung	
Außenscheibe:	
mittlere Scheibe 1:	
mittlere Scheibe 2:	
Innenscheibe:	
G-Nummer:	

Maße Haustürrfüllung in mm:		DIN Richtung der Tür	
B.: <u>1038</u>	H.: <u>2292</u>	Stärke: <u>74</u>	☒ links ☐ rechts
☒ Aufsatzfüllung: Maßblatt liegt bei		☐ nach außen öffnend	
Maße Seitenteil in mm:		DIN Richtung	
B.:	H.:	Stärke:	☐ links ☐ rechts

Sonderausstattungen:		Ganzglas Seitenteil:	
Profilierung:	☐ beidseitig	G Nr.:	☐ 3-fach Verglasung
unterer Ornamentrahmen:	☐ Wegfall innen	Höhenverteilung Seitenteil:	
zusätzliche Kassette:	☐ Wegfall außen ☐ Zusätzlich innen	nach oben	+ mm
Wärmeschutzpaket:	☐ Sicherheitspaket: ☐ RC 1 ☐ RC 2 ☐ RC2 Plus ☐ RC 3	nach unten	- mm

Bestellung Fingerscan:		Skizze:	
☐ Idencom Fingerscan (bitte Ausführung angeben)	☐ ekey Fingerscan arte (ohne Steuereinheit)		
☐ Sommer ENTRAsysFD Fingerscan			
Idencom Fingerscan - Schlossvarianten:			
☐ FSE-ID-01 Universal-Motorschloss	☐ FSE-ID-06 Winkhaus STV-EAV Motorschloss		
☐ FSE-ID-02 GU-A-Öffner	☐ FSE-ID-07 Roto Frank Motorschloss		
☐ FSE-ID-03 KfV Genius Motorschloss	☐ FSE-ID-08 MACO Motorschloss		
☐ FSE-ID-04 Fuhr Kaba Motorschloss	☐ FSE-ID-09 Assa Abloy Motorschloss		
☐ FSE-ID-05 Winkhaus BlueMotion Motorschloss	☐ FSE-ID-10 DC Gleichspannung / E-Öffner		
☐ Montage Füllungsfläche (bitte genaue Position angeben)	☐ Montage im Griff / Griffschale (bitte Artikel-Nr. Griff angeben)		

Zubehör:			
Artikel-Nr.	Menge/Stück	DIN Richtung	Montage (ja/nein)
<u>Griffschale V107</u>	<u>1</u>		<u>ja</u>

Bestell-Maßblatt

Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend

Kunststoff- und Aluminium (Variante "B")

Achtung! Die Lieferzeit beginnt nach Klärung der fehlenden / unklaren Angaben.
Änderungen sind nur innerhalb von **2 Werktagen nach Auftragseingang** kostenlos möglich

Telefonnummer
bei Rückfragen: **02861-9090228**

☒ Montage im Werk Rodenberg AG	☐ Aufmaß im Werk Rodenberg AG	Material Türfüllung	
☒ inkl. Griffmontage Maße auf separatem Maßblatt	☐ inkl. Zylinderbohrung Maße auf separatem Maßblatt	☐ Kunststoff	☒ Aluminium
		DIN-Richtung der Tür	
		☒ LINKS ☐ RECHTS	
		Öffnungsart	
		☒ nach innen ☐ nach außen	
		Klebesystem	
		☐ System 1 (einkomponentig) ☐ System 2 (zweikomponentig)	
		Material Rahmenprofil	
		☐ Kunststoff ☒ Aluminium	
		Maße	
		A 67 mm	I 91 mm
		B 856 mm	J 856 mm
		C 67 mm	K 91 mm
		D 990 mm	L 1038 mm
		E 67 mm	M 91 mm
		F 2110 mm	N 2110 mm
		G 80 mm	O 91 mm
		H 2257 mm	P 2292 mm
			Z 69 mm
		Gesamtstärke mm (wird durch Rodenberg eingetragen)	

Hinweis: die schematischen Schnittzeichnungen zeigen eine Konstruktion mit "Schattenfuge". Die Maße **D** und **H** bezeichnen das Außenmaß der Türfüllung, unabhängig zur gewählten Konstruktion. **Das Maß "Z"** bezeichnet das Stärkenmaß des Türflügels. Die Gesamtstärke wird in Abhängigkeit der Deckschichtstärke durch Rodenberg festgelegt.

Konstruktion - Bitte unbedingt ankreuzen

☐ Flächenversetzt	☐ Deckschicht hinter Blendrahrmen	☐ Deckschichtaufbau variabel (Variante "W") Nur lieferbar mit Klebesystem 2	☐ 3-seitig abgefälzt
☒ Flächenbündig	Alle erhabenen Applikationen auf der Füllungsfläche, sowie erhabene Sockelleche werden im Standard um 15 mm eingekürzt.	3,5 mm Deckschichtaufbau 4,0 mm Deckschichtaufbau 4,5 mm Deckschichtaufbau	Ö mm Mindestens 1 mm + Aufbaustärke des Klebesystems. Die Breite der Abfällung beträgt generell 15 mm.

Kom: 52889 Imlau



