

MODULO.P

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0) 621.6714.180 . F +49 (0) 621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH
Ansprechpartner Stephan Alfes
Straße, Nr. Siemensstraße 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 27322-01 Mauritz und Fleuth

Bestelldatum 12.03.2019
Liefertermin 28.03.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer AG802993

System

- ☒ MODULO.P stranggepresstes Aluminium
☐ MODULO.P einputzbar (gekantetes Aluminium)
☐ MODULO.S Schachtsystem

Befestigungsmaterial

- ☒ Metall-Kunststoff
☐ Holz
☐ Stein-Beton
☐ ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

- ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)
☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)
☐ ROMA Grau
☐ ROMA DB703
☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
☒ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)
☐ ROMA Sarotti
 * = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Maße und Ausführungen						Blende		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen										Extras															
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorenlamellen (Kennziffer)	grau	schwarz	Leiterband/ Aufzugsband**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	links	rechts	Kabel- ab- gang (1 = Standard, 2 oder 3)	ohne Hinterdämmung der Blende		mit Hinterdämmung der Blende		Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹⁾ ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung		Arbeitsstellung	Tageslichttechnik									
																			Einzel 27 x 69 mm	Doppel 50 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Ausklüfung in mm ¹⁾	Breite	Höhe	unten ge- schlossen	Standard	ohne					
1.	Pos.12	1	2.145	x	2.855		260		R03	304			X	D	X				2	X								X											
2.	Pos.13	1	2.145	x	2.935		260		R03	304			X	D	X				2	X						5°	X												
3.				x																																			
4.				x																																			
5.				x																																			
6.				x																																			

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Blende				Motor		Lamellentyp		Farbe Raffstorenlamellen				Kabelabgang																					
Ausstattung MODULO.P einputzbar ☐ Putzträger 8 mm mit 25 mm Winkel ☐ Putzträger 15 mm mit 30 mm Winkel Blendenab- schlusswinkel 15 20 25 30 40 50 60 70 80 seitliche Ausklüfung _____ mm Option Hinterdämmung: nur möglich mit Schienentiefe 89 mm u. 109 mm ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m*K) ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K) ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K) ☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)		Putz- träger (in mm) ohne 8 40 15 50 20 60 30 80				zu Pos. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Blendenüberstand in mm links ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Gehrungsecke gesägt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		Anschlusskabel Sonderlänge 5 m ☐ 10 m ☐		A Bitte Kennziffer in Liste eintragen R02 ALUSTORE.DBL 70 R03 ALUSTORE.GL 80 R06 ALUSTORE.FL 80 DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle		B Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table border="1"> <tr> <td>301 Lichtgrau (RAL 7035)</td> <td>309 Cremeweiß (RAL 9001)</td> </tr> <tr> <td>303 Graualuminium (RAL 9007)</td> <td>310 Weißaluminium (RAL 9006)</td> </tr> <tr> <td>304 Anthrazitgrau (RAL 7016)</td> <td>311 Beige</td> </tr> <tr> <td>305 DB703 (DB 703)</td> <td>312 Sarotti</td> </tr> <tr> <td>306 Verkehrsweiß (RAL 9016)</td> <td>313 Mittelbronze (~ C 33)**</td> </tr> <tr> <td>307 Reinweiß (RAL 9010)</td> <td>314 Grau</td> </tr> <tr> <td>308 Perlweiß (RAL 1013)</td> <td></td> </tr> </table> ** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ ☒ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben				301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)	303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige	305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti	306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)**	307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau	308 Perlweiß (RAL 1013)		C 1: hinten oben = Standardkabelaustritt, 2: seitlich oben, 3: oben Maße sind ca.-Maße in mm	
301 Lichtgrau (RAL 7035)	309 Cremeweiß (RAL 9001)																																		
303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)																																		
304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige																																		
305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti																																		
306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)**																																		
307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau																																		
308 Perlweiß (RAL 1013)																																			

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

MODULO.P

☒ Bestellung ☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951 . HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 . 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 . F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de . ludwigshafen@roma.de

Auftraggeber/Firma J. Baumeister GmbH	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer 11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen Pos.1+2 Klinkerabdeckung nur linke Führungsschiene
--

Maße und Ausführungen					Blende		Behang			Bedienungsart			Führungsschienen														Extras			
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X EH Elementhöhe in mm (inkl. Blende)	Kombination mit Position	Blendenhöhe (mm) 200, 240, 280, 320	Putzfries (40 mm)	A Lamellentyp (RXX) (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstoren lamellen (Kennziffer)	Leiter- band/ Aufzugs- band**	Motor D = Drahtgebunden SE = Somfy (elektronisch) R = RTS/GENIO Funk IO = IO Funk SMI = SMI	Bedien- seite v. innen gesehen	C Kabel- ab- gang (1 = Standard, 2 oder 3)	ohne Hinterdämmung der Blende				mit Hinterdämmung der Blende				Sonderbearbeitung Führungsschienen ¹⁾ ggf. bitte Zeichnung beifügen				Bohrung ↕ ↕ ↕			Arbeitsstellung	Tageslichttechnik
										grau	schwarz			Einzel 27 x 69 mm	Doppel 50 x 69 mm	Einzel 45 x 69 mm	Doppel 69 x 69 mm	Einzel 27 x 89 mm	Einzel 27 x 109 mm	Einzel 53 x 89 mm	Doppel 85 x 89 mm	Schrägschnitt Winkel in Grad	Klinker- ausführung	Ausklinkung in mm ¹⁾	unten ge- schlossen	Standard  ohne				
7.				X																										
8.				X																										
9.				X																										
10.				X																										
11.				X																										
12.				X																										
13.				X																										
14.				X																										
15.				X																										
16.				X																										
17.				X																										
18.				X																										
19.				X																										
20.				X																										
21.				X																										

** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.