roma

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0)8222 4000-0, F +49(0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49(0)381 60968-0, F +49(0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma: Josef Baumeister GmbH	Bestelldatum: 15.03.2019
Ansprechpartner: R. Nitsch	Liefertermin: 01.04.2019
Straße, Nr.: Siemensstraße 12	Kundennummer: 11392
PLZ, Ort: 46325 Borken	Angebotsnummer:
Kommission: 27320 von der Gathen	

System

Bitte ankreuzen

- ☐ RONDO
- ☐ QUADRO Rev. vorne
- ☒ QUADRO Rev. unten
- ☐ INTEGO

Befestigungsmaterial**

- ☐ **Auswahl 1:** Schraube A2, TX 25, **ohne** Dübel, ca. 35 mm lang
- ☐ **Auswahl 2:** Schraube A2, TX 25, mit Dübel, ca. 50 mm lang
- ☐ **Auswahl 3:** Schraube A2, TX 25, **ohne** Dübel, ca. 80 mm lang
- ☒ **Auswahl 4:** Schraube A2, TX 25, **ohne** Dübel, ca. 100 mm lang
- ☐ **Auswahl 5:** Bohrschraube VZ, ca. 25 mm lang
- ☐ **Auswahl 6:** ohne Zubehör

**Standard ist Auswahl 1

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

- ☐ ROMA 9016* (Verkehrsweiß)
- ☐ ROMA Grau
- ☒ ROMA DB703
- ☐ ROMA Sarotti
- ☐ ROMA 9006* (Weißaluminium)
- ☐ ROMA 9007* (Graualuminium)
- ☐ ROMA 7016* (Anthrazitgrau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Maße und Ausführungen						Kasten	Behang		Bedienungsart					Führungsschienen mit Verschlussplatte								Extras					
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150	A Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	B Motor: Motorkürzel bitte eintragen	Motor: Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	C Kabelaustritt Ⓐ–Ⓔ bitte angeben	Bedienseite von innen gesehen: links	Bedienseite von innen gesehen: rechts	Typ bitte eintragen[2]: links	Typ bitte eintragen[2]: rechts	Typ bitte eintragen[2]: Standard 33 x 61 mm	Bohrung: Standard	Bohrung: Laibung	Bohrung: ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen-Zusatzprofil, Typ	Deckenbefestigungsblende 100 mm	Deckenbefestigungsblende durchlaufend	Kabelblende 300 mm	Kabelblende durchlaufend	Kastenzusatzblende durchlaufend
1.		1	5.010	x	2.480		150	4.850.300	1	ED-BHS		F	X		33x150	33x150		X				X						
2.				x																								
3.				x																								
4.				x																								
5.				x																								

Allgemeine Angaben

☒ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung INTEGO

- ☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel
- ☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel max. 60 mm: 15 20 25 30 40 50 60

Styrodur (in mm): ohne, 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60

Option Hinterdämmung:
FS Zusatzprofil empfohlen

- ☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)
- ☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)
- ☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)
- ☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm: links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke[1]: Winkel in Grad	geschweißt
1						
2						
3						
4						
5						

[1] Zeichnung erforderlich

[2] Führungsschienen siehe Schnellreferenz



Gewebeeinbau in die Anlage

A



Sonnenseite

Reißverschlussseite

Aufenthaltsbereich

* Kastenzusatzblende durchlaufend im Standard

Motorkürzel

B

Motorkürzel	
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)
SD	Somfy-Draht
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer
R	Somfy RTS Funk
io	Somfy io-Funk

*** Effektive Kabellänge weicht ab

Kabelaustritt

C



Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

roma

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49(0)8222 4000-0, F +49(0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49(0)381 60968-0, F +49(0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

Maße und Ausführungen						Kasten	Behang		Bedienungsart					Führungsschienen mit Verschlussplatte								Extras					
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150	A Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Obers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	B Motor Motorkürzel bitte eintragen	Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (inkl. Hirschmann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	C Kabelaustritt Ⓐ–Ⓔ bitte angeben	Bedienseite von innen gesehen links	rechts	Typ bitte eintragen[2] links	rechts	Standard 33 x 61 mm	Bohrung Standard	Bohrung Laibung	Bohrung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen-Zusatzprofil, Typ	Deckenbefestigungsblende 100 mm	Deckenbefestigungsblende durchlaufend	Kabelblende 300 mm	Kabelblende durchlaufend	Kastenzusatzblende durchlaufend
6.				x																								
7.				x																								
8.				x																								
9.				x																								
10.				x																								

Allgemeine Angaben

☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung INTEGO

☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel

☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel max. 60 mm: 15 20 25 30 40 50 60

Styro-dur (in mm): ohne 8 15 20 30 40 50 60

Option Hinterdämmung:
FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Gehrungsecke[1] Winkel in Grad	geschweißt
6						
7						
8						
9						
10						

[1] Zeichnung erforderlich

[2] Führungsschienen siehe Schnellreferenz



Gewebeeinbau in die Anlage

A



Sonnenseite

Reißverschlussseite

Aufenthaltsbereich

* Kastenzusatzblende durchlaufend im Standard

Motorkürzel

B

Motorkürzel	
ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)
SD	Somfy-Draht
FLM	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufmitnehmer
R	Somfy RTS Funk
io	Somfy io-Funk

*** Effektive Kabellänge weicht ab

Kabelaustritt

C



Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.